



- POZNÁMKY
- Dobetonované stropní konstrukce budou opatřeny nátěrem v barvě odpovídající barvě stávajícího povrchu stropu.
 - Stěna výtahové šachty bude opatřena štukovou omítkou z obou stran. Stěny do prsotoru strojovny budou opatřeny nátěrem v barvě odpovídající stávajícím povrchům. Vnitřní stěny zůstanou ponechány pouze štukové.
 - Strop nad výtahovou šachtou bude proveden z trapézového plechu v. 50mm. Ten bude uložen a nabodován do obvodových profilů a ke stávající OK.
 - Stěna výtahové šachty bude v úrovni cca 3000 mm nad úrovní podlahy 2.NP a v koruně zdíva ztužení vloženým bude propojen se ztužující obroucí obvodového pláště v této výšce.
 - Stěny výtahové šachty budou v úrovni stropní kce nad 1.NP podepřeny vloženými profily 2x IPE240 v příčném směru a 1x IPE 240 v podélném. Tyto profily budou zabetonovány do kce stropu a propojeny s výztuží žb dobetonávky.
 - Dobetonávka stropu bude provedena z betonu C25/30 s vloženou káří 2x 100/100/10.
 - Zesílení stropní desky bude zajištěno návarkem 1/2 I160 v délce 4,5m na horní pásnici stropního nosníku. Mezi návarky bude provedena betonová mazanina C 20/25 s vloženou káří sítí 100/100/6.
 - Zábradlí Z 06 bude navařeno (sloupky) k návarku stropního nosníku a propojeno se stávajícím.

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BEZ SPECIFIKACE MATERIÁLU
	NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 380mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU
	NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU
	NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 150mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU
	NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
	NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PROSTĚ

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY
ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY
URANOVÝ DŮL BYTÍZ

INVESTOR:
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
nám. Hynka Klíčky 293, 261 01 Příbram VI
IČ: 00360121

VLASTNÍK NEMOVITOSTI:
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

GENERALNÍ ARCHITEKT:
Ing. arch. Michal Hloupý
Dr. E. Beneše 100, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ: 027 96 759
tel: +420 776 871 522 , mail: hloupy.michal@gmail.com

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ INTERIÉRU

DATUM VYDÁNÍ PD: ČERVEN 2025

REVIZE PD:
DATUM VYDÁNÍ REVIZE:

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTKS
VÝSKOPISNÝ SYSTÉM: ±0,00 = 1.NP strojovny

ČÍSLO PARÉ:

MÍSTO STAVBY: Šachta č. 11A Bytíz - strojovna
ULICE A Č.P./E.Č.: Bytíz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Bytíz
PARCELNÍ ČÍSLO: 60/58
STAVEBNÍ ÚŘAD: Příbram

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:
Ing. arch. Michal Hloupý
ČKA 05 250

AUTOR NÁVRHU:
Ing. arch. Michal Hloupý

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Michal Hloupý

STAVEBNÍ OBJEKT: STAVEBNÍ PRÁCE
OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO.01

FORMÁT VÝKRESU: 6x44
MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50

NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU:

ŘEZ 2-2 - NOVÝ STAV

01 - 10