SCHÉMA

POZNÁMKY

- Dozděné konstrukce budou opatřeny nátěrem v barvě odpovídající barvě stávajícího povrchu stropu.
- Stěna výtahové šachty bude opatřena štukovou omítkou z obou stran. Stěny do prsotoru strojovny budou opatřeny nátěrem v barvě odpovídající stávajícím povrchům. Vnitřní stěny zůstanou ponechány pouze štukové.
- Stěna výtahové šachty bude v úrovni cca 3000 mm nad úrovní podlahy 2.NP a v koruně zdiva ztužení vloženým bude propojen se ztužující obručí obvodového pláště v této výšce.
- Zesílení stropní desky bude zajištěno návarkem 1/2 I160 v délce 4,5m na horní pásnici stropního nosníku. Mezi návarky bude provedena betonová mazanina C 20/25 s vloženou kari sítí 100/100/6.
- V místě nově dobetonovaného stropu budou doplněny historické dlaždičky 100x100mm, v celkové ploše 15,1 m2.
- Vzhledem k výšce dělících příček budou v úrovni cca 2,4m nad podlahou ztuženy vloženým ocelovým profilem U160. Tento profil bude na jedné straně přivařen k obvodovému ztužujícímu pásu a na druhé straně bude zazděn do kapsy ve zdi.
- Ztužení stěn výtahové šachty bude provedeno v úrovni cca 3m nad podlahou vloženým ocelovým profilem U160. Tento profil bude na obou stranách přivařen k obvodovému ztužujícímu pásu.
- Bude proveden protipožární nátěr stávajícího schodiště zajišťující požadovanou požární odolnost R 15.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	STROJOVNA	757,68 m²	keramická dlažba		
102	FILTR 1	8,60 m²	betonová mazanina		
103	FILTR 2	10,27 m²	betonová mazanina		
104	SKLAD	14,33 m²	betonová mazanina		
105	KOMPENZACE ÚČINIKŮ	73,75 m²	keramická dlažba		
106a	ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST	33,58 m²	keramická dlažba - nutno doplnit chybějící	štuková omítka s malbou	štuk. omítka s malbou
106b	ŘETĚZKOVÁ ŠATNA	22,85 m²	keramická dlažba - nutno doplnit chybějící	keramický obklad / štuk. omítka s malbou	štuk. omítka s malbou
106c	CHODBA	9,70 m²	keramická dlažba - nutno doplnit chybějící	štuková omítka s malbou	štuk. omítka s malbou
106d	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	12,33 m²		vnější - štuková omítka s malbou	
107	KOPKA 1	47,12 m²	štěrk		
108	KOPKA 2	47,12 m²	štěrk		
109	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	13,39 m²	keramická dlažba		
109a	ŠATNA	9,71m²	keramická dlažba		
110	KOPKA 3	47,12 m²	štěrk		
111	KOPKA 4	47,12 m²	štěrk		
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA	7,12 m²	keramická dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BEZ SPECIFIKACE MATERIÁLU
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 380mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 300mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z KERAM. CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 150mm, ZDĚNO NA KLASICKOU MALTU
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÉ
- NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE - BETONOVÉ PROSTÉ

PŮDORYS PATRA ŠATNY

+2,070

±0,000
108

±0,000
107

109

106a

106b

106c

106d

ZAZDĚNÍ OTVORU PO VENTILÁTORECH
rozměr cca1200x600mm; tl.150mm
venkovní žaluzie zůstane zachována

ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU PO ELEKTRO
rozměr cca 1200x500; tl. 150mm

DOBETONOVÁNÍ OTVORU
rozměr 1500x800mm; tl.200mm

DOBETONOVÁNÍ OTVORU
rozměr 12 695 x 1 000 mm; tl. 200 mm

ZAZDĚNÍ OTVORU PO OKNĚ

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

PŘEKLAD NAD OTVOREM:
2x IPE100, délka 3 150 mm

VÝTAHOVÁ ŠACHTA
2550x2600 mm

I 240 ve stropní kci
více viz výkres 01-11 Výtahová šachta

VÝTAH
SO.03

v. obkladu 2400mm

NOVÁ POZICE SPÍNAČOVÉ SKŘÍNĚ

KABINA STROJNÍKA

Z05

D1L

-1,000

±0,000

INVESTOR:
Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI
IČ: 00360121

VLASTNÍK NEMOVITOSTI:
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

GENERÁLNÍ ARCHITEKT:
Ing. arch. Michal Hloupý
Dr. E. Beneše 100, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ: 027 96 759
tel: +420 776 871 522 , mail: hloupy.michal@gmail.com

STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY ZA ÚČELEM VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE ŠTOLY URANOVÝ DŮL BYTÍZ

STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU	DATUM VYDÁNÍ PD:	ČERVEN 2025
		REVIZE PD:	
		DATUM VYDÁNÍ REVIZE:	
POLOHOPISNÝ SYSTÉM:	S-JTKS		
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM:	±0,00 = 1.NP strojovny	ČÍSLO PARÉ:	
MÍSTO STAVBY:	Šachta č. 11A Bytíz - strojovna	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Bytíz
ULICE A Č.P./E.Č.:	Bytíz	PARCELNÍ ČÍSLO:	60/58
		STAVEBNÍ ÚŘAD:	Příbram

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:
Ing. arch. Michal Hloupý
ČKA 05 250

AUTOR NÁVRHU:
VYPRACOVAL:
Ing. arch. Michal Hloupý
Ing. arch. Michal Hloupý

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT (A1) Ing. arch. Michal Hloupý ČKA 05 250 ČESKÁ REPUBLIKA

STAVEBNÍ OBJEKT:	STAVEBNÍ PRÁCE	FORMÁT VÝKRESU:	6xA4
OZNAČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU:	SO.01	MĚŘÍTKO VÝKRESU:	1:50
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:	

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

01 - 07