

Oprava trhlin v místech s tl. asfaltových vrstev

0,75 2,96 6,04 3,08 0,75
0,50 0,50

Slaný Žižice

Směrový sloupek výšky 0,80 m
VDZ stříkané plastem
dle stáv. sklonu
283,32 283,36 283,29
8,00% 8,00%
Stržení drnu a pročištění Dosyp z R-mat, tl. 0,10m
0,03 Pročištění příkopů

odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 40 mm
stávající vozovka
10-30mm
trhlina
40-80mm
skladba dle návrhu

Komůrka šířky 10 - 30 mm a hloubky 40 - 80 mm
penetrační adhézní nátěr
výplň modifikovanou hmotou za horka
s posypem horkým kamenivem fr. 2/4, TP115

Skladba č.2 vozovky - III/23644 (celkové nadvýšení + 60 mm):

- odfrézování vrstev vozovky v tl. 40 mm
- provedení očištění a vizuální prohlídky
- vypravení výtlučků a trhlin

Spojovací postřik modif.	PS-CP		0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy modif.	ACL 16+	PMB 25/55-60	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik modif.	PS-CP		0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy mod.	ACO 11+	PMB 45/80-65	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

SKLADBA VOZOVKY CELKEM min. 100 mm

Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednotel:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5



Navrh/vypracoval: Ing. Karel Fazekas	Zodpovědný projektant: Michaela Linkeová	Zhotovitel:  Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 40763439 DIČ: CZ40796769	Podzhotovitel: 4roads s.r.o.  Jugoslávských partyzánů 1426/7 160 00 Praha 6 +420 778712814
---	---	--	---

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.:	1817300
Katastrální území: Slaný, Blahonice, Knovíz, Drnov, Žižice	Čís.akce:	18014
Akce: III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice	Datum:	08/2018
	Stupeň:	PDPS
	Formát:	3xA4
	Měřítko:	1:50
Část: C - Stavební část	Číslo kopie:	Číslo přílohy: C1.02.4
Objekt: SO 102 - Silnice III/23644 - část 2		
Příloha: Vzorové příčné řezy		