

# DS Benešov, rekonstrukce koupelen - standardy

## projektová dokumentace k provedení stavby

část	obrázek, rozměr	popis	část	obrázek, rozměr	popis
stavba		foto stávajícího stavu koupelny	stavba		bílé plechové dekové otopné těleso nař. standard - referenční výrobek Korado Radik, součást tělesa bude termoregulační ventil
stavba		UMYVADLO DO KOUPELNY A NA WC: umyvadlo bílé keramické - komplet, např. standard - referenční výrobek JIKA komplet obsahuje: bílé keramické umyvadlo včetně úchytů do stěn, šířka umyvadla cca 530 - 560 mm, stojánková baterie - standard - referenční výrobek např. GROHE, HANSGROHE, nerez nebo chrom bude vybráno na základě vzorku investorem, sifon plast (barva nerez nebo chrom), 2 x rohový ventil celkem 2 x komplet umyvadla na koupelnu s wc	stavba		EL vypínač a zásuvky, bílé, např standard - referenční výrobek ABB TANGO
stavba		WC DO KOUPELNY: wc bílé keramické - komplet, např. standard - referenční výrobek JIKA komplet obsahuje: kombinované wc, tlakovou hadici, rohový ventil a wc manžetu pro odpad celkem 1 x komplet na koupelnu pozn. stávající kombi mísa wc bude znovu použita !!!	stavba		nerezová madla do koupelny a na wc 2 x madlo 400 mm, 1 x madlo 300 mm, 1 x madlo svisle 800 mm, 1 x madlo 800 mm zvedací pro invalidní wc na 1 koupelnu
stavba		sprchová nástěnná baterie, nerez nebo chom, např. standard referenční výrobek GROHE nebo HANSGROHE	stavba		
stavba		keramický obklad stěn, formát 400/200 mm barva - bude vybráno na základě vzorku po dohodě s investorem  Ukončovací lišta obkladu ukočovací nerez lišta keramického soklu nebo keramického obkladu, nerez provedení, kulatá	stavba	Přechodová lišta pod dveře 	Přechodová lišta pro podlahu obloučková, Materiál: hliník, Barva: stříbrná, Šířka: 30 mm, Výškový rozdíl: 0-9 mm, Délka mm/cm: 2,7 m, Povrchová úprava: eloxovaná, Typ provedení: samolepicí
stavba		Dlažba na podlahu reliéfní protiskluzná podlaha se součinitelem smykového tření R11/B  slinutá keramická dlažba neglazovaná reliéfní v šedé nebo béžové barvě o rozměru (bude vybráno investorem dle vzorku ) 29,8x29,8 cm, tloušťka 9 mm, mrazuvzdorná. Vyroce odolné proti opotřebení. Referenční výrobek: RAKO Taurus	stavba		LED stropní svítidlo na wc s výkonem 36 W, 1 x nástěnné menší, 1 x stropní větší,světelný tok 2800 lm dostatek světla i pro větší prostory. Nastavitelná barevná teplota v rozmezí 3000-6500 K, volba mezi teplým, neutrálním a studeným bílým světlem, stupeň krytí IP44, vhodné pro vlhké prostory
stavba		Nástěnné sklopné sedátko do sprchy s rozměry 44x46x47 cm, s maximální nosností až 200 kg. Nutné kvalitní upevnění do stěny. Sedátko disponuje opěrnou nohou. Materiál: nerez. Povrchová úprava: lesk. Výrobky jsou certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor. K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu. Pro jiný druh zdiva je nutno zvolit upevňovací prvky odpovídající namáhání. Praktické nástěnné sklopné sedátko do sprchy, s rozměry 44x46x47 cm, s maximální nosností až 200 kg. Sedátko disponuje opěrnou nohou. Materiál: nerez. Povrchová úprava: lesk. 1 x sedátko na koupelnu	stavba		Přisazené LED liniové svítidlo s opálovým krytem, krytí IP54 2 x na strop do koupelny, výkon 36W

## Tabulka standardů výrobků