



SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Specifikace keramické dlažby:  
/referenční standard: Kasamos, Betonico apod./

- Mrazuvzdorná a rektifikovaná keramická dlažba v imitaci kamene s matným povrchem o rozměrech 600 x 600 mm (598 x 598 x 10 mm), protiskluz R10, min. odolnost PEI 4.

Specifikace keramického obkladu:

- keramická mozaika set 300/300 mm - (23 x 23 x 6 mm)
- povrch lesklý, odstín bílý
- Nasádivost 0,5 % <= 0,0%
- Ořezuvzdornost 2
- spárování bílá, zakončení elox. lištou

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	OZN.	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	32,30		KERAMICKÁ DLAŽBA		
1.02	VÝSTAVNÍ PROSTOR	19,20		KOBEREC		
1.03	VÝSTAVNÍ PROSTOR	16,85		KOBEREC		
1.04	VÝSTAVNÍ PROSTOR	23,94		KOBEREC		
1.05	VÝSTAVNÍ PROSTOR	39,40		KOBEREC		
1.06	KANCELÁŘ	22,07		KOBEREC + PVC		
1.07	DENNÍ MÍSTNOST	17,03		KOBEREC		
N.108	CHODBA	8,58	P05a	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	
N.109	ÚKLID	2,44	P05b	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	KER. OBKLAD V. = 2,3 M
N.110	VÝTAH	2,80				
N.111	CHODBA	9,00	P05a	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	
N.112	WC INVALIDÉ	4,05	P05b	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: KZS MV TL. 160 MM	KER. OBKLAD V. = 2,35 M
N.113	ŽÁDVEŘÍ	5,41	P04a	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: SDK 12,5 MM + MALBA	
N.114	LAPIDÁRIUM	11,87	P06	KAMENNÁ DLAŽBA	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: STAV. ŽB DESKA + PEN.	
N.115	POKLADNA	36,84	P04a	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	
N.116	ŠATNA	7,79	P04a	KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	KER. OBKLAD ZA UMYV. V. = 1,6 M
N.117	ÚKLID + WC ZAMĚSTNANCÍ	1,85	P04b	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	KER. OBKLAD V. = 2,3 M
N.118	WC MUŽI	3,22	P04b	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	KER. OBKLAD V. = 2,3 M
N.119	WC ŽENY	2,93	P04b	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: VPC ŠTUK. OM + MALBA STROPY: VPC ŠTUK. OM + MALBA	KER. OBKLAD V. = 2,3 M

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 250 MM STATIK (499 x 250 x 249 mm), Součinitel tepelné vodivosti λi=0,17 W/(mK), Vážená laboratorní neprůzvučnost (RW) = 47 DB
- NOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 200 MM STATIK (599 x 200 x 249 mm), Součinitel tepelné vodivosti λi=0,14 W/(mK), Vážená laboratorní neprůzvučnost (RW) = 48 DB
- NOVÉ PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC TL. 100, RESP. 150 MM
- NOVÉ DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL
- NOVÉ KAMENNÉ ZDIVO
- BETONOVÁ KONSTRUKCE
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM FASÁDY VČETNĚ TEPELNÉ IZOLAČNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150, RESP. MINERÁLNÍ VATA - POUŽITÍ VE SKLADBÁCH
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS

VIZUALIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POKLADNY:



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE

Výškový systém: B.p.v. (+0,000 = podlaha 1.NP)  
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚRIT NA STAVBĚ I

<b>BICERA</b> s.r.o. Novohradská 1452/1, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 050 60 931 tel.: +420 606 427 131, e-mail: bicera@atlas.cz, ds: ev2vmkz	
Architektonické řešení Ing. arch. K. Zuska Ing. M. Bicara	Zodpovědný projektant Ing. M. Bicara
Investor: Muzeum T.G.M. Rakovník, p. org., Vysoká 95, 269 01 Rakovník; IČ: 003 60 155	Místo stavby: pozemek č. st. 1 a 1/2, k.ú. Rakovník
Akce: VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR POKLADNY, ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO MUZEUM RAKOVNÍK, ŽÍŽKOVO NÁMĚSTÍ 1, RAKOVNÍK Architektonicko-stavební řešení	Otisk autorizačního razítka: Č. zakázky Datum Stupeň PD Měřítko Formát Číslo výkresu
Obsah: PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	23 / 57 04 / 2024 DPS 1: 50 10 x A4 Paré
	<b>D.1.08</b>