

PLOCHY FASÁD OČISTÍ ZA POMOCI TLAKOVÉ PUMPY. V UVRCHNĚ, NOVODOBYCH OMÍTEK Z PŘEDCHOZÍ OTUPY OPRAVY FASÁD BUDE PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PROVEDENO KELOVÉ POSOUZENÍ SOUDRŽNOSTI S PODKLADEM. ODSTRANĚNÝ BUDE TY ČÁSTI, KTERÉ JSOU ZNEHODNOCENÉ, ODPUKLY ČÁSTI S TRHLINAMI.

TRHLINY VYZNAČNĚ VE VÝKRESOVI ČÁSTI BUDOU PROŠKRBÁBNUTY AŽ NA CÍHELY PODKLAD, ROZŠÍŘENÝ NA ŠPÁRU CA 10 mm, KTERÁ BUDE VYPLNĚNA JEMNOU VÁPENNOU MALTOU. V PŘÍPĚ, ŽE TRHLINA BUDE PROŠPÁNA I DO CÍHELNÉHO ZVUTU, BUDE PROŠKRBÁBNUTO I ZVUTO, KTERÉ BUDE VYPLNĚNO EXPANZÍ MALTOU.



OPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY LOKÁLNĚ, NIKOLIV CELOPLOŠNĚ . VIZ. VÝPIS ŠTUKOVÝCH PRVKŮ



PLOMBY, BUDE PROVEDENO TMELENÍ A PLOMBOVÁNÍ - VIZ. VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

## D. 61

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  
VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY  
VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ŠTUKATÉRSKÉ PRVKY  
VIZ TABULKA ŠTUKATÉRSKÝCH PRVKŮ

KAMENICKÉ VÝROBKY  
VIZ TABULKA KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

OKNA  
VIZ TABULKA OKEN

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

**VYBOURÁNÍ ZDIVA A NEBO VYBOURÁNÍ ZAZDÍVKY**


 OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK

 ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY BOURANÉ OKENNÍ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ OCELOVÝCH A OCELOPROSKLENÝCH KONSTRUKCÍ



BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE



Uloženo: 11.01.2025 17:31:40 / Uživatel: Kapicka / Tak: 27.01.2025 15:07:59