


TABULKA ŠTUKOVÝCH PRVKŮ

kód	stav- původnost	Vlastnosti prvku							počet					celkem	provedení / oprava / restaurátorská oprava	foto, schema
		Specifikace prvku	Šířka (mm)	Výška (mm)	Pozice	Typ			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
St 03	A	Štukové zdobné okenní ostění - původní prvek, suprafenetra	2800	2000	uliční fasáda				0	3	0	0	0	3	<p>Stávající prvek:</p> <p>OBNOVA FINÁLNÍHO POVRCHU</p> <p>1) CITLIVÉ OŠKRÁBÁNÍ NOVODOBÝCH FASÁDNÍCH PŘEMALES</p> <p>2) EVENTUELNÍ DROBNÉ OPRAVY POVRCHU JEMNOU VÁPENNOU MALTOU</p> <p>3) PROVEDENÍ FINÁLNÍ BAREVNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ ARCHITEKTUŘE EXTERIÉRU; VÍCEVRSTVÝ KRYCÍ FASÁDNÍ NÁTĚR S PŘÍDAVKEM MINERÁLNÍHO PIGMENTU</p>	
St 04	A	Štuková profilovaná římsa - původní prvek	25200+ 25200	500	uliční + dvorní fasáda				0	0	1	0	0	1	<p>Stávající prvek:</p> <p>ŘEMESLNÁ OPRAVA :</p> <p>1) RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM (ZBYTKY PŮVODNÍCH BAREVNÝCH ÚPRAV POVRCHU)</p> <p>2) UPEVNĚNÍ PŮVODNÍCH BAREVNÝCH NÁLEZŮ</p> <p>3) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROFILACE ZPEVNIT A FIXOVAT K PODLOŽCE</p> <p>4) TRHLINY A VÝDUTĚ V PŮVODNÍCH PROFILACÍCH OPRAVIT KOMPOZICÍ LEHČENÝCH MALT</p> <p>5) VELMI CITLIVÉ ODSTRANĚNÍ DOŽILÝCH NEPŮVODNÍCH OMÍTEK, TVRDÝCH DRUHOTNÝCH OMÍTEK A PŘÍPADNÝCH CEMENTOVÝCH PLOMB</p> <p>6) MODELAČNÍ DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PROFILACÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ ŠTUKOVÝM MATERIÁLEM (PODOBNÝ PŮVODNÍMU)</p> <p>8) OBNOVA PROFILACE POMOCÍ PLECHOVÝCH ŠABLON TAŽENÍM NA ŠTUKATÉRSKÉM VOZÍKU</p> <p>9) PROVEDENÍ FINÁLNÍ BAREVNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ ARCHITEKTUŘE FASÁDY; VÍCEVRSTVÝ KRYCÍ FASÁDNÍ NÁTĚR S PŘÍDAVKEM MINERÁLNÍHO PIGMENTU</p>	