


Kniha svítidel - technické listy

## Revitalizace pláště budovy Arnoldinovského domu v Brandýse nad Labem

Kniha svítidel - technický list svítidla :	S1
Název projektu	
Referenční vyobrazení	Referenční rozměry
	Průměr 21,3 cm
parametr, požadavek, požadovaná informace, sdělení	požadovaná hodnota
montážní, instalační charakter svítidla	Svítidlo venkovní, přisazené
název výrobce	bez požadavku
obchodní název	bez požadavku
certifikace	CE
barva svítidla	Kov+plast
druh světelného zdroje	Žárovka 21
obsah UV/IR záření ve spektru emitovaného záření	NE
životnost (hod) - u LED uvést poměrná životnost L ../ B .. (LLMF)	
barva světla (K)	
barevná odchylka SDCM	
Ra (CRI) - stupeň barevného podání	
světelný tok světelného zdroje (lm)	
Charakter vyzařovací charakteristiky	----
Možnost zapnutí a vypnutí na svítidle	NE
stmívání	ANO
Náběhový proud	
Materiál	Kov+plast
Maximální hmotnost (kg)	0,9
Max. objemové (balné) rozměry (mm)	pr. 213 mm

#### Parametry

Barva Černá

Délka 25,6

Energetická třída A++ - E

Hmotnost (kg) 0,90

Max. příkon (W) 60 W

Krytí IP IP44

Materiál kov, plast

Napájecí napětí (V) 230 V

Počet Patic 1

Průměr 21


Stmívatelné ano

Výkon (W) 60

Výška 27

Šířka 21

Zdroj (žárovka)

Kniha svítidel - technický list : pohybové čidlo	S1x
Název projektu	
Referenční vyobrazení	Referenční rozměry
	
parametr, požadavek, požadovaná informace, sdělení	požadovaná hodnota
montážní, instalační charakter	Pohybové čidlo, nástěnné
název výrobce	bez požadavku
obchodní název	bez požadavku
certifikace	CE
barva výrobku	černá
Dosah senzoru	12m
Stupeň krytí	IP 44
Světelná citlivost	3-2000 lx
Čas zpoždění vypnutí	10 sec-7 min.
Materiál	plast
Maximální hmotnost (kg)	0,9
Max. objemové (balné) rozměry (mm)	