

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	ZPRACOVAL	PODPIS	
DOMOV SENIORŮ VOJKOV					
INVESTOR	Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1,257 53 Vrchotovy Janovice		ČOS exim s.r.o. Alešova 26 370 01 České Budějovice Tel. : +420 775 258 953 Tel. : +420 774 213 249		
					STUPEŇ PROJEKTU
HIP	Ing.Lenka Jakšová				DSP+DPS
VYPRACOVAL	Ing.Lenka Jakšová		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
STAVEBNÍ OBJEKT	VOJKOV				
DÍL DOKUMENTACE	D1.1 ASŘ				
NÁZEV VÝKRESU					
TABULKA DVEŘÍ A VÝROBKŮ					
Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o. Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.					

**Tabulka dveří budova 1**

Dveře č.	Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)	zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klika s panikovou funkcí	samoavírač	Sada kování	Poznámka	
					Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přechod. lišta	Zasklení												
1.PP																					
D 4	P	1	0.12	Sklad chemie	do zdiva	100	1100/1970	PL	ne	EI 30DP1-C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem ,CPL,kování nerez	
D 5	P	1	0.13	Sklad spisovna	do zdiva	300	800/1970	PL	ne	EI 30DP1-C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez	
D 6	L	1	0.13	Sklad spisovna	do zdiva	200	1000/1970	PL	ne	EI 30DP1-C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez	
D 7		1	0.07	Chodba	do zdiva	100	1600/2000	PL	ano			A		A			A	A	KL-KL	celoprosklenné dveře s hliníkovým rámem se zvýšenou okopnou částí 300mm, paniková klika, se zvýrazněnou částí ve výši 800mm.Zasklení bezp.sklem CONNEX.	
D 8	P	1	0.10	Sklad potravin	do zdiva	150	1000/1970	PL	ne	EI 30DP1-C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez	
D 9	L	1	0.08	Sklad pečiva	do zdiva	180	900/1970	PL	ne	EI 30DP1-C		A					A	A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez	

Dveře č.		Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)	zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klika s panikovou funkcí	samozavírač	Sada kování	Poznámka	
						Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přejchod. lišta	Zasklení												
D 10			1	0.07	Chodba	do zdiva	170	1100/1970	PL	ano	EI 30DP1-C		A					A	A	KL-KL	celoprosklenné dveře s hliníkovým rámem se zvýšenou okopnou částí 300mm, paniková klika, se zvýrazněnou částí ve výši 800mm.Zasklení bezp.sklem CONNEX.	
D 11		P	1	0.24	Chodba	do zdiva	150	900/1970	PL	ne	EI 30DP1-C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez	
D			5		Dveře ven							A		A				A	A	KL-KL	Paniková klika,elektromechanický zámek	
1.NP																						
D 1		L	1	1.04	Jídelna	do zdiva	590	900/1970	PL	ano	EI30DP1-C		A		A		A	A	A	KL-KL	celoprosklenné dveře s hliníkovým rámem s požární odolností EI30DP1-C, se zvýšenou okopnou částí 300mm, paniková klika, se zvýrazněnou částí ve výši 800mm.Dveře s kartovou čtečkou.Zasklení bezp.sklem CONNEX.	
D 2		L	1	1.04	Jídelna	do zdiva		1100/2000	PL	ano	EI30DP1-C		A		A				A	A	KL-KL	celoprosklenná stěna do oblouku 2930/4000 mm, dveře s hliníkovým rámem s požární odolností EI30DP1-C,s nadsvětlíkem do oblouku, se zvýšenou okopnou částí 300mm, paniková klika, se zvýrazněnou částí ve výši 800mm.Zasklení bezp.sklem CONNEX.

Dveře č.		Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)	zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klíka s panikovou funkcí	samoavírač	Sada kování	Poznámka
						Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přečhod. lišta	Zasklení											
D 3		P	1	1.03	Chodba	do zdiva	150	900/1970	PL	ne	EI30DP3-C		A						A	KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3-C,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem ,CPL,kování nerez
1.NP																					
D 12		L	1	2.12A	Schodiště	do zdiva		1200/1000		ne					A		A				nerezová vrátka se svislými špršlemi průměru 8mm a 12 cm s elektromechanickým zámkem a kartovou čtečkou
D 13		P	1	2.12	Chodba	do zdiva		650/1900	P	ne	EI 30DP3-C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem ,CPL,kování nerez.Ud=1,2 Wm-2 K
D 14		P	1	2.17	Pokoj	do zdiva	300	900/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez
D 15		L	1	2.20	Pokoj	do zdiva	150	900/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez
D 16		P	1	2.28	Půda	do zdiva	100	900/1970	P	ne	EI 30DP3-C	37	A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3,plné,hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez,Ud=1,2 Wm-2 K

Tabulka dveří budova č.9

Dveře č.	Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)	zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klika s panikovou funkcí	samoavírač	Sada kování	Poznámka
					Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přechod. lišta	Zasklení											
1.NP																				
D 1	P	1	1.07	Zádveří	do zdiva	100	800/1970	PL	ano			A		A			A	A	KL-KL	vnitřní dveřní křídlo,ze dvou třetin zasklené bezpečnostním sklem CONNEX , barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 2	L	1	1	Pokoj	do zdiva	450	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 3	L	1	2	Pokoj	do zdiva	450	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barvabarva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 4	L	1	3	Pokoj	do zdiva	450	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 5	L	1	4	Pokoj	do zdiva	450	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 6	L	1	5	Pokoj	do zdiva	450	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A							KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez

Dveře č.		Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dvevní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)									Sada kování	Poznámka	
						Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Pře­chod. lišta	Zasklení			zá­mek s vložkou	zá­mek se zá­padkou a ukazatelem	elektromechanický zá­mek	přídavný zá­mek typ 3	kartová čtečka	klika s panikovou funkcí	samo­zaví­rač				
D 7		L	1	6	Pokoj	do zdiva	450	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A									KL-KL	vnitřní dvevní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 8		P	1	7	Pokoj	do zdiva	150	1100/1970	PL	ne	EI 30DP3	37	A									KL-KL	vnitřní dvevní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 9		L	1	1.25	Schodiště	do zdiva	150	800/1900	PL	ne	EI 30DP3 -C		A							A	KL-KO	vnitřní dvevní křídlo,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem ,CPL,kování nerez	
D			1		Dveře ven			800/					A			A		A	A	A	KL-KL	Paniková klika a kartová čtečka	
D			2		Dveře ven								A			A			A	A	KL-KL	Paniková klika	
2.NP																							
D 10		P	1	2.03	Účtárna	do zdiva	100	900/1970	PL	ne	EI 30DP3 -C	37	A								A	KL-KO	vnitřní dvevní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez
D 11		P	1	2.02	Pokladna	do zdiva	100	900/1970	PL	ne	EI 30DP3 -C	37	A								A	KL-KO	vnitřní dvevní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez

Dveře č.		Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)									Sada kování	Poznámka
						Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přejchod. lišta	Zasklení			zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klíka s panikovou funkcí	samoavírač			
D 12		P	1	2.07	Sklad	do zdiva	150	600/1970	PL	ne	EI 30DP3 -C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez	
D 13		L	1	2.06	Spisovna	do zdiva	150	700/1970	PL	ne	EI 30DP3 -C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez	
D 14		L	1	2.15	Úklid	do zdiva	100	700/1970	PL	ne	EI 30DP3 -C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez	
D 15		P	1		Půda	do zdiva	100	600/1970	P	ne	EI 30DP3 -C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez	
D 16		P	1	2.13	Kuchyňka	do zdiva	150	1050/1970	PL	ne	EI 30DP3 -C		A						A	KL-KO	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP3 ,plné, hladké,barva slonová kost, odsouhlasit investorem, CPL,kování nerez	

**Tabulka dveří budova 40**

Dveře č.	Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)	zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klika s panikovou funkcí	samozavírač	Sada kování	Poznámka
					Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přejchod. lišta	Zasklení											
1.NP																				
D 1	P	1	1.20	Chodba	Do zdiva	300	900/1970	PL	ano			A		A			A	A	KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C ,ze dvou třetin zasklené bezpečnostním sklem CONNEX,barva slonová kost odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez
D 2	L	1	1.25	Chodba	Do zdiva	300	900/1970	PL	ano			A		A			A	A	KL-KL	vnitřní dveřní křídlo s požární odolností EI30DP1-C ,ze dvou třetin zasklené bezpečnostním sklem CONNEX,barva slonová kost odsouhlasit investorem,CPL,kování nerez
D		3		Dveře ven			900/					A		A		A	A	A	KL-KL	Paniková klika a kartová čtečka
2.NP																				
D 3		1	2.12	Chodba pravá část			900+500/2000	PL	ano	EI30DP1-S200-C		A		A		A	A	A	KL-KL	celoprosklenné dveře s hliníkovým rámem s požární odolností EI30DP1-S200-C, se zvýšenou okopnou částí 300mm, paniková klika, se zvýrazněnou částí ve výši 800mm. Příprava na otevírání -prvky požární - koordinátor dveří .Zasklení bezp.sklem CONNEX. Dveře na kód



Dveře č.		Pravé, levé	Počet kusů	Číslo místnosti	Místnost	Zárubeň		Dveřní křídla			Požární odolnost	neprůzvučnost Rw (dB)								Sada kování	Poznámka
						Typ	Osazena ve stěně tl.	Rozměry	Práh / Přejchod. lišta	Zasklení			zámek s vložkou	zámek se západkou a ukazatelem	elektromechanický zámek	přídavný zámek typ 3	kartová čtečka	klika s panikovou funkcí	samozavírač		
D	4		1	2.12	Chodba levá část			900+500/ 2000	PL	ano	EI30DP1-S200-C		A		A		A	A	A	KL-KL	celoprosklenné dveře s hliníkovým rámem s požární odolností EI30DP1-S200-C, se zvýšenou okopnou částí 300mm, paniková klika, se zvýrazněnou částí ve výši 800mm. Příprava na otevírání -prvky požární - koordinátor dveří .Zasklení bezp.sklem CONNEX. Dveře na kód
D			1		Dveře ven			900/					A		A		A	A	A	KL-KL	Paniková klika a kartová čtečka

Tabulka výrobků budova č.9

pol	Rozměr		Popis				Množství	Poznámka
	(mm)	počet křídel		1.PP	1.NP	2.NP	Celkem	
Překlady								
	dl.3200		ocelový nosník I 180		2		2	
	dl.1700		ocelový nosník I 180		6		6	
P1								
P2								