










| svorky regulace | kabel | použití | kontrola | |
|-----------------|-------|---------|----------|--|
|-----------------|-------|---------|----------|--|





Silové napájení

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--------------------------|
|  | CYKY 5Jx4 | Me.113.EC3, 400V/8,4A Mi.113.EC3, 400V/8,4A jištění 3x 20A (char. C) |  | <input type="checkbox"/> |
|--|-----------|--|--|--------------------------|

Ovládání a komunikace

| | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------|
|  | SYKFY 2x2x0,5 max. 50 m |  Ovladač aDot (W) Paralelní zapojení více ovladačů - viz uživatelský návod | <input type="checkbox"/> |
|  | SYKFY 2x2x0,5 |  Havarijní STOP kontakt | <input type="checkbox"/> |
|  | UTP CAT 5e | Ethernet rozhraní, TCP/IP, vč. Modbus TCP protokolu - z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20 | <input type="checkbox"/> |
|  | SYKFY 2x2x0,5 | Univerzální poruchový výstup (24V DC, max. 100mA) | <input type="checkbox"/> |
|  | SYKFY 2x2x0,5 | Výstup informace o provozu ventilátorů (24V DC, max. 100mA) | <input type="checkbox"/> |

Ohříváče a chladiče

| | | | |
|--|-------------|---|--------------------------|
|  | CYKY 30x1,5 |  Ovládání kotle spínací kontakt - sepnuto při topení (max. 250V, 5A) | <input type="checkbox"/> |
|  | CYKY 30x1,5 |  Povolení chodu chladiče - sepnuto při chlazení (spínací kontakt, max. 230V / 0,5A) | <input type="checkbox"/> |

Externí čidla







| | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|
|  | SYKFY 2x2x0,5 |  Čidlo prostorové teploty ANS 100-ABB barva bílá maximální délka kabelu - 25 m | <input type="checkbox"/> |
|  | SYKFY 2x2x0,5 |  Čidlo CO2 ADS CO2-24 - prostorové (Napájení 24V DC, max. 80 mA) | <input type="checkbox"/> |
|  | SYKFY 2x2x0,5 |  Čidlo kvality vzduchu ADS VOC-24 - prostorové (Napájení 24V DC, max. 80 mA) | <input type="checkbox"/> |

Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro připojení externích vodičů a zařízení.

Svorky zapojené z výroby uváděné nejsou.

Slaboporudé kabely se nesmí vést v souběhu se silovými ! (viz příslušné normy).