

OZN.	POPIS	DODÁVKA	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
			š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
1 - PŘÍPRAVA MASA																	
1.01	Mycí stůl se dřezem 400x400 vlevo, SB, police, Z lem	Stávající	2000	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
1.02	Police plná nástěnná jednopatrová	Stávající	2000	300	600	1			-	-		-					
1.03	Masodeska	Stávající	500	500	70	1			-	-		-					
1.04	Stolní váha	Stávající				1	0,01		0,01	-		-					
1.05	mlýnek na maso	Stávající				1	1,5		1,5	-		-					
1.06	Skříňka, násněnná uzavřená, posuvná dvířka	Stávající	2000	300	600	1			-	-		-					
1.07	Nerezová kombivýlevka - maximální rozměr šxh 520x600mm, připojení na odpad prům. 50mm, včetně baterie, připojení na teplou a studenou vodu, celonerezové provedení, ocel AISI 304	Gastro	500	600		1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
1.08	Hygienická zástěna na boku stolu - rozměry 2000x700x40, jeklový rám, celonerezové provedení, ocel AISI 304	Gastro	2000	700		1			-	-		-					
2 - PŘÍPRAVA TĚSTA																	
2.01	Univerzální robot	Stávající	632	720	1300	1		2,25	-	2,25		-					
2.02	Pracovní stůl, 2 police, Z lem	Stávající	1850	700	900	1			-	-		-					
2.03	Skříňka, násněnná uzavřená, posuvná dvířka	Stávající	1850	300	600	1			-	-		-					
2.04	Mycí stůl se dřezem 400x400 vpravo. SB, Zásuvkový blok šířky 600 vlevo, uprostřed prostor pro výsuvný koš, Z lem	Stávající	1850	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
2.05	Výsuvný koš na odpady	Stávající				1			-	-		-					
3 - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY																	
3.02	Univerzální robot	Stávající	632	720	1300	1		2,25	-	2,25		-					
3.03	Mycí stůl se dřezem 400x400 vlevo, SB, Zásuvkový blok šířky 600 vpravo, uprostřed prostor pro výsuvný koš, Z lem	Stávající	2150	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
3.04	Výsuvný koš na odpady	Stávající				1			-	-		-					
3.05	Skříňka, násněnná uzavřená, posuvná dvířka	Stávající	1100	350	650	1			-	-		-					
4 - STUDENÁ KUCHYŇ																	
4.01	Pracovní stůl, 2 police, Z lem	Stávající	1200	700	900	1			-	-		-					
4.02	Krouhač zeleniny	Stávající				1	0,55		0,55	-		-					
4.03	Mycí stůl se dřezem 400x400 vlevo, SB, police, Z lem	Stávající	2000	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
4.04	Nářezový stroj	Stávající				1	0,35		0,35	-		-					
5 - SKLAD VOZÍKŮ																	
5.01	Regál, 4 police	Stávající	1550	700	1800	1			-	-		-					
5.02	Vozík výdejní s ohřevem pro 3 GN	Stávající	1200	700	900	2	2,1		4,2	-		-					
5.03	Vyhřívaný zásobník na talíře	Stávající	800	430	900	2	0,7		1,4	-		-					

OZN.	POPIS	DODÁVKA	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA	
			š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
6 - KOMPLETACE																		
6.01	Pracovní stůl, 2 police,	Stávající	1200	1050	900	2			-	-		-						
6.02	Pracovní stůl se vsuny na GN vlevo	Stávající	1200	1050	900	1			-	-		-						
6.03	Pracovní stůl se zásuvkou vlevo	Stávající	1000	1050	900	1			-	-		-						
7 - VARNA																		
7.01	Multifunkční výklopný kotel 160l S míchadlem -elektrické provedení, min. příkon maximální příkon 19kW analogové -ovládání Objem 160l -maximální rozměry šxh: 1400x1000 -Integrované míchadlo- míchání ve třech modech - míchání jednosměrné, míchání jednosměrné s přestávkou, reverzní míchání, deset rychlostí míchání, maximální rychlost 120 otáček/min -Teplota v meziplášti min. 123°C -Kotlina lisovaná z jednoho kusu, ne svařovaná, použitý materiál- kyselinovzdorná ocel AISI 316 Integrovaný vypouštěcí kohout o prům. min 2" -Čas nahřátí objemu na 95°C maximálně 65min. -Motorové sklápění, úhel sklopení min 98° -Integrované počítadlo napouštěné vody -Možnost uložení až 99 programů ve 4 krocích -Program zchlazování mezipláště a tím zchlazení uvařeného pokrm	Gastro	1363	950	1164	1		19	-	19		-						
7.02	Sklokeramický sporák, 4 hořáky - 4zónový, otevřená podestavba -Příkon maximálně 13kW Rozměry maximálně 800X950x900 -Horní desky lisované z jednoho kusu nerezové oceli (ti. 2mm pro 900XP - 1,5mm pro 700XP), s hladkými zaoblenými rohy -Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch-Brite -Postranní a zadní panely z jednoho kusu -Vysoce odolný proti nárazu, 6mm silný, skleněný varný povrch Ceran® -Nezávisle řízené varné zóny s infračerveným ohřevem - 900XP 0 300mm 3,4 kW - 700XP 0 230mm, 2,2kW -Soustředná tělesa umožňují volbu varné plochy v závislosti na velikosti varné nádoby Varovné světlo indikuje zbytkové teplo povrchu topné zóny, k zajištění bezpečnosti obsluhy	Gastro	800	900	900	1		13	-	13		-						

OZN.	POPIS	DODÁVKA	ROZMĚRY [mm]				ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
			š.	hL.	v.	KS	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
7.03	Elektrický sporák	Stávající	800	900	250	1		16	-	16		-					
7.04	Multifunkční výklopný kotel 160l S míchadlem -elektrické provedení, min. příkon maximální příkon 19kW analogové -ovládání Objem 160l -maximální rozměry šxh: 1400x1000 -Integrované míchadlo- míchání ve třech modech - míchání jednosměrné, míchání jednosměrné s přestávkou, reverzní míchání, deset rychlostí míchání, maximální rychlost 120 otáček/min -Teplota v meziplášti min. 123°C -Kotlina lisovaná z jednoho kusu, ne svařovaná, použitý materiál- kyselinovzdorná ocel AISI 316 Integrovaný vypouštěcí kohout o prům. min 2" -Čas nahřátí objemu na 95°C maximálně 65min. -Motorové sklápění, úhel sklopení min 98° -Integrované počítadlo napouštěné vody -Možnost uložení až 99 programů ve 4 krocích -Program zchlazování mezipláště a tím zchlazení uvařeného pokrm		1363	950	1164	1		19	-	19		-					
7.05	Vozík na GN	Stávající	395	550		1			-	-		-					
7.06	Pánev multifunkční 80l	Stávající	1164	914	1100	1		28	-	28		-					
7.07	Podlahová vpust s roštem	Stavba	1000	400		1			-	-		-			100		
7.08	Podlahová vpust s roštem	Stavba	1000	400		1			-	-		-			100		
7.09	Podlahová vpust s roštem	Stavba	1000	400		1			-	-		-			100		
7.10	Digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení	VZT	3900	2000	400	1			-	-		-					
7.11	Sklopná pánev, 80l	Stávající	800	900	900	1		13	-	13		-					
7.12	Kotel 100l	Stávající	800	900	900	1		22	-	22		-					
7.13	Kotel 100l	Stávající	800	900	900	1		22	-	22		-					
7.14	Pracovní stůl, 2 police	Stávající	700	900	900	1			-	-		-					
7.15	Konvektomat na 10GN	Stávající	847	772	1042	1		18,6	-	18,6		-					

OZN.	POPIS	DODÁVKA	ROZMĚRY [mm]				KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚKČENÁ VODA	POZNÁMKA
			š.	hl.	v.			příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
7.16	Vozík na GN	Stávající	395	550		1			-	-		-				100		
7.17	Podlahová vpust s roštem	Stavba	2400	300		1			-	-		-				100		
7.18	Digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení	VZT	1100	1000	400	1			-	-		-						
7.19	Multifunkční pánev -Maximální příkon 32kW elektrické provedení objem 150l -motorové sklápění vany napouštění vody litinové dno	Gastro	1542	914	1100	1		32	-	32		-	3/4		50			
7.20	Konvektomat na 10GN + podstavec	Stávající	847	772	1042	1		18,6	-	18,6		-						
7.21	Konvektomat elektrický 20GN se zavážecím vozíkem -elektrické provedení, maximální příkon 37kW -kapacita 20GIM 1/1, provedení se zavážecím vozíkem, součástí dodávky 2ks zavážecích vozíků -bojlerový vývin páry -automatický mycí systém -analogové ovládání -pokrmová sonda, min. tříbodová		879	791	1785	1		37	-	37		-						
7.22	Vozík na GN	Stávající	395	550		1			-	-		-						
7.23	Digestoř závěsná, tukové filtry, osvětlení	VZT	3750	950	400	1			-	-		-						
7.24	Podlahová vpust s roštem	Stavba	1000	400		1			-	-		-			100			
7.25	Digestoř nástěnná. Tukové filtry, osvětlení	VZT	2600	1000	400	1			-	-		-						
8 - VÝDEJ																		
8.01	Hygienické umyvadlo	Stávající				1			-	-		-						
8.02	Chladicí skříň	Stávající				2	0,2		0,4	-		-						
8.03	Pracovní stůl, 2 police, Z lem	Stávající	1750	700	900	1			-	-		-						
8.04	Police plná nástěnná dvoupatrová	Stávající	1750	300		1			-	-		-						
8.05	Vozík na tácy a přibory	Stávající				1			-	-		-						
8.06	Pojezdová dráha	Stávající	4280	300		1			-	-		-						
8.07	Vodní lázeň pro 4 GN	Stávající	1650	800	900	1	2,8		2,8	-		-	1/2"	1/2"	50			
8.08	Výdejní stůl	Stávající	1230	800	900	1			-	-		-						
8.09	Samoobslužná vitrína	Stávající	1400	800	900	1	0,35		0,35	-		-						
8.10	Vyhřívavý zásobník na talíře	Stávající				1	0,7		0,7	-		-						

OZN.	POPIS	DODÁVKA	ROZMĚRY [mm]			KS	ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA
			š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN		
9 - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ/MYTÍ TABLETŮ																	
9.01	Podstolová myčka nádobí maximální rozměry - 620x620x840mm příkon-maximálně 6kW -integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku odpadové čerpadlo -Přední a postranní panely, dveře, ovládací panel a mycí nádrž vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. -Dvouplášťové dveře. Mycí nádrž s oblými rohy. Mycí a oplachová ramena a trysky vyrobeny z polypropylenu, snadná demontáž. -2 mycí programy:120/180 vt. -Funkce Soft startu mycího čerpadla zabráňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Bojler z nerez oceli 304 pro vyšší ochranu proti korozi. -Elektronické ovládání s teplotním displejem. -Samočisticí cyklus. -Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku. Kapacita: 540 talířů/30 košů (500x500 mm)/hod.	Gastro	600	600	850	1		5,60	-	5,6		-	3/4"		50	Ano	
9.02	Pracovní stůl, Z+L lem	Stávající	1900	700	900	1			-	-		-					
9.03	Police na mycí koše	Stávající	1900	510		1			-	-		-					
9.04	Výsuvný koš na odpadky	Stávající				1			-	-		-					
9.05	Stůl se dřezem 700x450 vlevo, TS, Z lem	Stávající	1400	700	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50		
9.06	Rohový podavač košů	Stávající				1			-	-		-					
9.07	Tunelová myčka bílého nádobí včetně sušící zóny -Víceúčelová tunelová myčka Rack-type min. 2 programy -rozměry maximální: 2800x980x2050mm nakládání zleva ovládání přes dotykový panel mycí kapacita min: 150 košů/hod konstantní spotřeba vody při oplachu 0,41/koš maximální spotřeba vody při maximální rychlosti 60l/hod Produktivita za hod. dle DIN min.: 110 košů/2000 talířů samočisticí program filtrační systém -maximální příkon myčky vč. sušící zóny42kW externí dávkovače mycího a oplachového prostředku spotřeba vody na oplach max 0,51/cyklus hlučnost max. 58dBA	Gastro				1		42,00	-	42		-	1/2"	1/2"	50	Ano	
9.08																	
9.09	Výstupní stůl myčky válečkový	Stávající	1000	800	900	1			-	-		-					
9.10	Hygienické umývatko	Stávající				1		1,00	-	1		-	3/8"	3/8"	50		
9.11	Podlahová vpust s roštem	Stavba	1500	300		1			-	-		-			100		

OZN.	POPIS	DODÁVKA	ROZMĚRY [mm]				ELEKTRO				PLYN		ZTI			ZMĚK ČENÁ VODA	POZNÁMKA	
			š.	hl.	v.	KS	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon celkem 230V	příkon celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
10 - MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ/MYTÍ TERMOPORTŮ																		
10.01	Mycí stůl s dvojdřezem 2x700x500, TS, Z lem	Stávající	1550	890	900	1			-	-		-	3/8"	3/8"	50			
10.02	Vstupní stůl k myčce s prolisem	Stávající	1050	890	900	1			-	-		-						
10.03	Granulová myčka černého nádobí -Granulová myčka, nakládána zepředu, základní referenční kapacita na 1 cyklus 6x GN1/1 hloubka 65mm, nebo 3x GN1/1 hloubka 200mm + 3xGN1/1 hloubka 65mm, -příslušenství pro mytí kuchyňského nádobí: 1x základní koš minimálně pro 6x GN1/1 hloubka 65mm, 1x škrabka na špinavé nádobí, sběrač granulí, 101 granulí, 1x standardní mycí koš. -Využitelný rozměr komory pro nádobí minimálně 700x700x570mm, elektronický ovládací panel umístěn ve výšce očí, tak aby obsluha měla jasný přehled -maximální spotřeba vody na 1 cyklus 8l, -minimální množství granulí 8l, -minimálně 2 mycí programy s granulemi a 2 mycí programy bez granulí, připojení na studenou vodu, -stupeň krytí minimálně IPX5, -roční servisní sada a dvouletá servisní sada doporučená výrobcem požadavky na montáž	Gastro				1		17	-	17		-	1/2		50	Ano		
10.04	Výstupní stůl myčky	Stávající	650	890	900	1			-	-		-						
10.05	Digestoř nástěnná	VZT	1250	1200	900	1			-	-		-						
											230V	12,3 kW						
											400V	328,3 kW						
											PLYN	0,0 kW						