

VÝPIS ŘEZIVA – VYSCHLÉ TŘ.SII

POL.	b/d (mm)	DL. mm	Ks	POPIS PRVKU
1	230/270	9000	15	TRÁM
2	230/270	4500	4	TRÁM
3	180/180	2900	41	SPODNÍ KROKVE
4	140/180	2000	18	VZPĚRY – POUZE POŠKOZENÉ cca50%
5	160/200	2700	1	OBVODOVÝ TRÁM
6	160/200	6000	2	OBVODOVÝ TRÁM
7	160/200	3000	1	OBVODOVÝ TRÁM
8	160/200	6500	3	OBVODOVÝ TRÁM
9	160/200	7000	1	OBVODOVÝ TRÁM
10	200/200	1500	6	KRÁČE
11	200/200	2000	2	KRÁČE
12	200/200	2200	14	KRÁČE
13	200/200	2900	3	KRÁČE
14	200/200	1400	2	KRÁČE
15	200/200	1700	7	KRÁČE
16	220/220	7500	1	TRÁM
17	220/220	6200	2	TRÁM
18	220/220	7400	1	TRÁM
19	230/270	1300	4	TRÁM
20	160/120	2600	4	ZTUŽIDLO
21	160/120	3600	4	ZTUŽIDLO
22	250/40	5500	8	PODÉLNÉ ZTUŽIDLO
23	200/160	74,00	bm	POZEDNICE
24	180/180	12000	1	HAMBALEK – DOPLNĚNÍ 1 CHYBĚJÍCÍHO KUSU

**DÉLKY VŠECH PRVKŮ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM A NAŘEZÁNÍM OVĚŘENY NA MÍSTĚ!!!
VŠECHNY POUŽITELNÉ PRVKY PŮVODNÍHO KROVU BUDOU OSAZENY DO PŮVODNÍ POLOHY**

- PODLAHA NA PŮDĚ: FOŠNY TL.30mm NA SRAZ
- PODBÍJENÍ STROPU: PRKNA TL.25mm
- LATĚ, BEDNĚNÍ DLE POTŘEBY
- BEDNĚNÍ PODÉLNÝCH ŘÍMS: PRKNA TL.30mm – DODRŽET PŮVODNÍ TVAR!!!