

Specifikace pro ední požadavky

Zařízení	Počet kusů	Technická specifikace		
ČÁST A				
konvektomat	1	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrický konvektomat • Bojlerový způsob vývinu páry • Kapacita min. 10x GN 1/1 • Vícebodová teplotní sonda – min. 6-ti bodová • Trojité sklo ve dveřích konvektomatu – rozebíratelné z důvodu údržby • Hladký ovládací panel - min. 8" dotykový displej • Programování – min. 1000 programů s min. 20 kroky • Možnost programovat nový program a pracovat s displejem i během vaření • Režim horký vzduch: v rozsahu min. 30°C až 300°C • Kombinovaný režim: v rozsahu min. 30°C až 300°C • Parní režim: v rozsahu min. 30°C až 130°C • moderní varná komora - zajišťující delší životnost • antibakteriální provedení klíčky dveří konvektomatu • automatické mytí komory systémem bez úderů mycích prostředků (dávka mycího prášku nebo tablety přímo do varné komory) - jednoduchá kontrola a snazší manipulace • součástí konvektomatu musí být sprcha • včetně podstavce – výška podstavce 750 mm • vkládání GN širokou stranou • včetně automatického změkčovače: elektromechanická řídicí jednotka – nastavení regenerace 1x za den až 1x za 12 dní; regenerace tabletovou solí; časová řízení; náplň pryskyřice: 10 lt; vstupní tlak 2-8 bar, průtok 1m³/hod • včetně sady gastronádob: GN 1/1 150 mm plná 10 ks; GN 1/1 65 mm plná 10 ks; GN 1/1 150 mm d. rovaná 3 ks; GN 1/1 65 mm d. rovaná 2 ks; GN 1/2 150 mm plná 5 ks; GN 1/2 65 mm plná 2 ks; GN 1/2 200 mm plná s ušima 3 ks; poklice na GN 1/2 3 ks. 		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">technické parametry:</td> <td style="width: 50%;"> Příkon za řízení: max. 20 kW Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 930x820x1050mm </td> </tr> </table>	technické parametry:	Příkon za řízení: max. 20 kW Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 930x820x1050mm
technické parametry:	Příkon za řízení: max. 20 kW Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 930x820x1050mm			
Elektrický dvouplášťový kotel s duplikátorem	1	<ul style="list-style-type: none"> • Objem kotle 80 litr • Dvouplášťový kotel s nepřírodním ohřevem • Termostatické ovládací • Plnicí a regulační ventil hladiny duplikátoru • Bezpečnostní systém, který přeruší ohřev v případě, že v duplikátoru není voda • Přetlakový bezpečnostní ventil v manometru • Vypouštěcí kohout s velkou kapacitou • Vyvážené sklápěcí víko • Napouštěcí kohout pro studenou a teplou vodu 		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">technické parametry:</td> <td style="width: 50%;"> Příkon za řízení: max 9 kW Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 700x750x850 mm </td> </tr> </table>	technické parametry:	Příkon za řízení: max 9 kW Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 700x750x850 mm
technické parametry:	Příkon za řízení: max 9 kW Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 700x750x850 mm			
ČÁST B				
Servírovací stůl	1	<ul style="list-style-type: none"> • Počet polic 3 (vzdálenost mezi policemi cca 56 cm) • Nerezové provedení • 4 otáčková kola s brzdou (2 brzdy) • Rozměr stolu s tolerancí 5% - 86 x 56x 93 cm 		
Pojízdný dvoutubusový talířový zásobník s	1	<ul style="list-style-type: none"> • Celonerezové provedení • Zásobník s topným tělesem a termostatem (umožňující regulaci teploty) • 4 otáčková kola s brzdou (2 brzdy) 		

oh evem		<ul style="list-style-type: none"> • Kapacita 2x 60 talířů pro průměru 320 mm • Rozměr s tolerancí 5% - 960x490x900 mm
regál	1	<ul style="list-style-type: none"> • Celonerezové provedení • 5 polic • Plně nastavitelné police • Rozměr: 1300x600x1800 mm (šxhxv)
regál	1	<ul style="list-style-type: none"> • Celonerezové provedení • 5 polic • Plně nastavitelné police • Rozměr: 1000x600x1800 mm (šxhxv)
ÁST C		
Automatický kávovar	1	<ul style="list-style-type: none"> • Plně automatický kávovar • Integrovaný mlýnek • Nastavitelná hrubost mletí • Příprava dvou káv najednou (dvě výpusti) • Nastavitelná hrubost mletí • Programovatelná úroveň síly kávy • Programovatelný objem vody pro kávu • Tryska na cappuccino - šleha mléčné pěny • Volba nápoje stiskem jednoho tlačítka, tzv. OneTouch (včetně mléčných specialit) • Integrovaný program proplach, čištění a odvápění • Integrovaný program pro čištění mléčných cest + automatické proplachování mléčných cest • Výškově nastavitelná kávová výpust • Výškově nastavitelná výpust na cappuccino • Kapacita zásobníku na kávová zrna min. 250g • Objem vodní nádržky min. 1,5l • Inteligentní vodní systém, filtrační patrony • Programovatelný čas vypnutí • Spařovací jednotka • Technologie jemné pěny • Výkon erpadla min. 15 bar • Displej v českém jazyce • Nádrž na odpad • Vytahovatelná odkapávací miska
Stolní myčka	1	<ul style="list-style-type: none"> • Energetická třída min. A+ • kapacita 6 souprav nádobí • Volba úsporného programu • Volba rychlého mytí (max. 30 minut) • Funkce odloženého startu (až na 24h) • Koš na příbory, koš na nádobí • Ochrana proti přehřívání • Indikátor doplnění zásobníku soli a leštidla • Ovládací panel s LED displejem • Spotřeba vody max. 6,5 l • Rozměry: cca 44x55x50 cm (VxŠxH)
		<ul style="list-style-type: none"> • Energetická třída min. A+

Malá kombinovaná lednice	2	<ul style="list-style-type: none">• Energetická třída min. A+• Typ modelu: samostatná stojící• Objem chladničky cca 73 l• Objem mrazáku cca 9 l• Šuplík na skladování zeleniny• Možnost změny otevírání dveří• Automatické odmrazování• Rozměry: cca 84×48×43 cm (VxŠxH)
--------------------------	---	---

Pro stanovení nabídky ČÁSTI A je NUTNÁ osobní návštěva - rozmístění spotřebičů vzhledem ke stávajícímu uspořádání kuchyní !

