



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení“

Zadavatel:

Název zadavatele: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská**
Sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno
IČO: 16977246
Zastoupená: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem příspěvkové organizace

Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dotazy dodavatele a to dne 7.12.2018. Přestože dotazy dodavatele nebyly zadavateli předloženy ve lhůtě 8 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek, zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Dotaz dodavatele č. 1:

Máme dotaz k položce č. P43

Výukový trenažér pro nácvik orientace v zakouřeném prostoru včetně instalace výukového trenažéru

1. 1 ks vana z chemicky odolného nerez, š.2000 x h.800 x v.900 mm, límec ke stěně v.150 mm, hl. vany min. 350 mm, spodní roštová police celkem

V jaké kvalitě chemické odolnosti má být nerez? Třída, či označení materiálu?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel nestanoví kvalitu chemické odolnosti a to ani třídou ani označením materiálu. Zadavatel pokládá specifikaci dané položky uvedenou v zadávacích podmínkách za dostatečně přesnou.

Dotaz dodavatele č. 2:

5. 1 ks Roštová police na nohách, nerez, v.250, š.1000, h.900 mm celkem

Požadovaná nosnost police?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Zadavatel nestanoví nosnost polic. Z celkového obecného popisu položky P43 vyplývá, že nerezová roštová police slouží k uskladnění dýchacích přístrojů, příslušenství, případně tlakových láhví.

Nosnost polic musí být dimenzována s ohledem k optimálnímu uložení výše uvedenému vybavení.

Dotaz dodavatele č. 3:

6. 1 ks Roštová police (hrazdová) nástěnná, nerez, š.1000, h. 500 mm celkem

Požadovaná nosnost police?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel nestanoví nosnost polic. Z celkového obecného popisu položky P43 vyplývá, že nerezová roštová police slouží k uskladnění dýchacích přístrojů, příslušenství, případně tlakových láhví.

Nosnost polic musí být dimenzována s ohledem k optimálnímu uložení výše uvedenému vybavení.

Dotaz dodavatele č. 4:

14. 1 ks ventilace a vzduchotechnika pro výměnu vzduchu v mokrému provozu údržby IDP a OPCH

Požadovaný výkon vzduchotechniky (výměna m³/min)? *Není již součástí případné stavební části?*

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Zadavatel nestanoví požadovaný výkon. Požadovaný výkon vzduchotechniky není součástí stavební části. Zadavatel požaduje rychlou a účinnou výměnu vzduchu.

Dotaz dodavatele č. 5:

15. 1 ks Vysokotlaká statická zkušební stolice (ZS) pro zkoušky IDP a OPCH s ovládáním procesu přes PC. Komunikační SW v ČJ, zápis dat bez možnosti zpětné editace. Držák adaptérů masky přímo na zkušební hlavě, zkušební hlava s vyměnitelným gelovým "obličejem" pro kvalitní utěsnění zkoušených masek, maximálně dva ovládací prvky na zkušební stolici, integrovaný nízkotlaký a středotlaký mechanický manometr.

Je požadováno pouze provedení s gelovým "obličejem", nebo jakékoli adekvátní řešení, které zajišťuje jednoduché utěsnění masky na zkušební hlavě?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Zadavatel trvá na dodržení parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele č. 6:

25. 1 ks vysokotlaký odhlučněný kompresor nejméně 550L/min, přímý plnicí výstup PN 4x330 bar (plnicí hadice s pákovými ventily a automatickým odvzdušněním plnicího konektoru), 4. stupňový blok s el.pohon 400V, 11kW, otáčky max. 1250/min, vzduch dle ČSN EN 12021 (nebo rovnocenné řešení). Elektronická řídicí jednotka s pamětí závad a historie provozu, kondenzační automatika, koncová filtrační jednotka s automatickým elektronickým sledováním stavu jejího nasycení (kapacita cca 80 Mh) , maximální rozměry kompresoru: š.850, d.1150, v.1550 mm. ***Je požadováno řešení včetně stavebních úprav kompresorovny s přívodem čerstvého vzduchu pro plnění z vnějšku budovy? Je zajištěno adekvátní připojení kompresoru k elektrické síti včetně jištění?***

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

Zadavatelem je požadována komplexní dodávka a montáž kompresorovny, která zajistí plně funkční provoz. Náklady spojené s drobnými stavebními úpravami přívodu čerstvého vzduchu zahrňte do položky P43-105 Instalace vzduchotechniky. Elektrické připojení ke kompresoru včetně jištění bude zajištěno.

Dotaz dodavatele č. 7:

93. 1 ks termokamera, rozlišení minimálně 384x288, kromě termovize i možnost zobrazení klasického videobrazu, záznam s možností přehrání na displeji, kromě dalších režimů možnost barevného zobrazení detailů nad uživatelsky nastavitelnou teplotní hranicí, 4násobný zoom, zobrazovací displej s úhlopříčkou minimálně 90 mm s automatickou regulací jasu dle okolních podmínek, certifikace ATEX pro možnost použití v zóně 1 (nebo rovnocenné řešení)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Je bezpodmínečně nutné řešení s certifikací ATEX, nebo postačí jiné certifikované řešení pro vstup do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů látek?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

Zadavatel trvá na dodržení parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele č. 8:

103. 30 ks hasičská přilba dle ČSN EN 443:2006 (nebo rovnocenné řešení), typ B - signální žlutá, reflexní polepy, čelní štítek se znakem uživatele, sklopné ochranné brýle s ovládáním zvnějšku přilby, čirý celobličejový štít s aretací proti nechtěnému sklopení, upínací systém kandahár, nátylník nomex

V jakém standardu kompatibility musí být upínací systém "kandahár"? Je nezbytně nutné řešení s ovládáním ochranných brýlí zvnějšku nezbytně nutné, nebo lze použít jiné, funkčně rovnocenné řešení?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

Zadavatel trvá na dodržení parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele č. 9:

Dotaz k položce č. P10

Elektrocentrála

Max. výkon min. 6,5 kW (400V) a min. 5,4 kW (230V). Počet fází 3, 400V/50Hz a 230V/50Hz, účiník 3fáz./1fáz. = 0,8/1, hmotnost max. 90 kg, min. 10 hodin nepřetržitého provozu, 1x 3 fázový zdroj, min. 2x1 fázový zdroj

Je požadavek krytí IP u elektrocentrály?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

Parametr krytí IP u elektrocentrály není zadavatelem definován. Dodavatel musí vycházet z účelu a podmínek použití elektrocentrály, tzn. použití pro výcvik žáků ve vnitřním i venkovním prostředí. Vhodné krytí je IP23.

V Praze dne 12.12.2018

JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele