

SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ			
číslo	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky
<b>MUZEUM ROZTOKY</b>			
<b>KANALIZACE</b>			
1	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN200, vč tvarovek	m	15
2	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN160, vč.tvarovek	m	50
3	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN125, vč.tvarovek	m	1
4	Kanalizační potrubí, hrdlové KG- SN4 DN110, vč.tvarovek	m	43
5	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 40, vč. Tvarovek	m	13
6	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 50, vč. Tvarovek	m	2
7	Kanalizační potrubí, hrdlové HT 110, vč. Tvarovek	m	10
8	Izolace potrubí PE izolací tl. 6 mm - 40	m	5
9	Izolace potrubí PE izolací tl. 6 mm - 50	m	2
10	Izolace potrubí PE izolací tl. 10 mm - 110	m	10
11	Kanalizační šachta z prefabrikovaných dílů prům.1000 mm, poklop litinový prům.625 mm B125, hl.2,79 m	ks	1
12	Lapač střešních splavenin, litinový DN125	ks	1
13	Podlahová vpust HL 310 NPr DN100 s límcem pro připojení k izolaci	ks	1
14	Souprava větrací hlavice např.HL810, DN 100	ks	1
15	Kalich 40	ks	1
16	Žabí klapka DN100	ks	1
17	Sifon kondenzační HL136- DN40	ks	3
18	Podlahová vpust HL 310NPr DN100	ks	1
19	Dvířka 300x300, nerezová nebo výplňová	ks	2
20	Napojení na stávající potrubí PVC	ks	3
21	Napojení do stávající kanalizační šachty	ks	1
22	Protipožární manžety na potrubí kanalizačním prostupující požárně dělícími konstrukcemi DN32-125	ks	1
23	Konstrukce ze železných profilů a připevňovacího materiálu jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem , dodat a montovat.	kg	25
<b>VODOVOD</b>			
24	Vysazení odbočky na stávajícím potrubí studené vody x/PE50. Stávající dimenzi nutno ověřit sondou.	ks	1
25	Šoupátko HAWLE DN40	ks	1
26	Teleskopická zemní souprava 1,3-1,5 m	ks	1
27	Lit. poklop šoupátkový D400	ks	1
28	Potrubí PEHD 100 SDR11, uložení, signální vodič CYY2,5mm2, vč.elektrotvarovek 50x 4,6	m	13
29	Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 20x2,3	m	15
30	Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 32x3,6	m	35
31	Vodovodní potrubí plastové PP- RCT PN22 vč tvarovek, 50x5,6	m	50
32	Potrubí z uhlíkové oceli Geberit 1.0215 uvnitř i vně galvanicky pozinkované, vč.press fitinek ,28x1,2	m	2
33	Izolace potrubí PE izolací tl. 13 mm - 22	m	15
34	Izolace potrubí PE izolací tl. 13 mm - 35	m	35
35	Izolace potrubí PE izolací tl. 13 mm - 54	m	25
36	Elektrický zásobníkový ohříváč Stiebel Eltromn 15 litrů 230V-2,0 kW	ks	1
37	Pojišťovací souprava 1/2" Stiebel Eltron KV30 s kalichem DN40	ks	1

číslo	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky
38	Typ D 25 s tvarově stálou hadicí 30m a třípolohovou proudnicí, kulový uzávěr 1" typ B25/30	ks	1
39	Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 1/2"	ks	1
40	Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 1"vypust	ks	1
41	Kulový kohout mosaz, pochromovaný vodovodní , PN25, závitový, 6/4"vypust	ks	1
42	Kulový kohout přivařovací Hostalen, vodovodní , PN25, 20, vypust	ks	2
43	Zpětná klapka závitová1/2" PN 25, závitová	ks	1
44	Protizámrzový výtok s připojením na hadici 3/4"	ks	1
45	Dvířka nerezová nebo výplňová 300x300	ks	1
46	Dvířka nerezová nebo výplňová 150x150	ks	2
47	Konstrukce ze železných profilů a připevňovacího materiálu jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem , dodat a montovat.	kg	15
48	Protipožární manžety 15-50	ks	2
49	Plynotěsný prostup pro potrubí PE50	ks	1
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>			
50	U-Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii, 500x410 mm	ks	1
51	Sifon umyvadlový plastový DN40, vtokový, odpadní ventil se zátkou pro ovládání	ks	1
52	Rohový ventil 1/2" bez trubičky	ks	2
53	<b>WC</b> Diturvitový závěsný klozet, zadní vodorovný odpad DN100	ks	1
54	Antibakteriální Klozetové sedátko	ks	1
55	Sanitární blok pro WC s nádržkou, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm přívod studené vody 1/2" přední panel splachování	ks	1
56	Odpadní připojovací souprava DN100	ks	1
57	<b>VL</b> - Výlevka stojící keramická se sklopnou kovovou mřížkou, odpad zadní vodorovný DN100 (přívod studené a teplé vody 1/2" ,	ks	1
58	Připojovací plastové koleno s hrdlem a těsněním DN 100 pro připojení výlevek,	ks	1
59	Baterie dřezová nástěnná 1/2"x150 mm, výtoková hubice 230 mm,	ks	1
60	Rohový ventil splachovací 3/4" propojovací potrubí, manžeta	ks	1
<b>TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ RECIRKULACE POTUČKU</b>			
61	Recirkulační čerpadlo AQUA KING EGP2 20000 ECO - 230V - 3 stupně výkonu a průtoku	ks	1
62	UV-sterilizátor ECO Tech 935012 - 40W , 230V , 6/4" šroubení, uchycení na stěnu	ks	1
63	Elektromagnetický ventil Peveko MVPE 325.0 , 1" , uchycení	ks	1
64	Oddělovací armatura Honeywell BA295C S s uzavíracími kohouty1"	ks	1
65	Kulový kohout přivařovací Hostalen, vodovodní , PN25, DN 40	ks	5
66	Prodložení uzavírací páčky kulového kohoutu cca 1 m, vodící objímky do stěny	ks	1
67	Elektrodové hlídání hladiny - 1/otevření EMV 2/zavření EMV 3/ havarijní hladina, signalizace do velínu / GSM modul)	ks	1
68	Spínací skříň čerpadla a UV sterilizátoru , časový spínač	ks	1
69	Čidlo na přítomnost vody , signalizace do velínu (GSM modul)	ks	1
70	Síto plastové nebo nerezové - atyp- 700x550x150mm na zachytávání hrubých bečistot , velikost oka 2x2 mm, nerezový rám a držáky pro vyjmutí síta, osazení na nerezové nosníky v jímce	ks	1