

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Zařízení</b>	<b>počet</b>	<b>jednotky</b>
<b>Multisplit systém Toshiba RAS RESIDENTIAL MULTI INVERTER</b> Výrobek je udán jako referenční		
Venkovní jednotka Toshiba RAS-5M34 S3AV-E. Výkon chlazení 10 kW, výkon vytápění 12,0 kW.	1	kpl
Vnitřní nástěnná jednotka Toshiba SUZUMI PLUS RAS-10 N3AV2-E, Chladicí výkon 2,5 kW	1	kpl
Vnitřní nástěnná jednotka Toshiba SUZUMI PLUS RAS-16 N3AV2-E, Chladicí výkon 4,5 kW	2	kpl
<b>Rozvody chladiva</b>		
Vedení chladiva - měděné potrubí včetně tepelné izolace Armaflex		
Ø 6 mm	cca 42	m
Ø 10 mm	cca 24	m
Ø 12 mm	cca 18	m
<b>Kabeláž - komunikační a napájení vnitřních jednotek</b>		
CYKY 5Cx1,5 mm <sup>2</sup>	cca 42	m
<b>Příslušenství</b>		
Konzole pro montáž venkovní jednotky	2	kpl
Svod kondenzátu od venkovní jednotky	1	kpl
Svod kondenzátu od vnitřních jednotek	3	ks