

II/111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001

Parametry ložisek

| LOŽISKO | TYP ULOŽENÍ | Počet ks | SÍLY A DEFORMACE PRO NÁVRH LOŽISEK - MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI (ULS) | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | N_{max} [kN] | N_{min} [kN] | $H_{př}$ [kN] | H_{pod} [kN] | Posun pod. [mm] | Posun př- [mm] | Natočení [rad] |
| Opěry O1 a O5 | všesměrně pohyblivé | 14 | 1310 | 360 | - | - | 85,0 | 10,0 | 0,00454 |
| | příčně pevné | 2 | 1270 | 400 | 310 | - | 85,0 | - | 0,00454 |
| Podpěry P2 a P4 | všesměrně pohyblivé | 28 | 1140 | 360 | - | - | 45,0 | 10,0 | 0,00454 |
| | příčně pevné | 4 | 1080 | 330 | 420 | - | 45,0 | - | 0,00454 |
| Podpěra P3 | všesměrně pohyblivé | 13 | 1150 | 360 | - | - | - | 10,0 | 0,00454 |
| | příčně pevné | 1 | 1110 | 360 | 400 | - | - | - | 0,00454 |
| | podélně pevné | 1 | 1110 | 360 | - | 780 | - | 10,0 | 0,00454 |
| | pevné | 1 | 1110 | 360 | 400 | 780 | - | - | 0,00454 |