

Předmět veřejné zakázky tvoří: dodávka a instalace oken a dveří po předchozím zaměření, osazení bílých vnitřních parapetů, dodávka a instalace sítí v bílém rámu, žaluzií v bílé barvě a zámečků, zámků a klik, demontáž a likvidace starých oken a dveří, demontáž a likvidace luxfer, zednické zapravení nových oken (včetně začistění), ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou fólií, doprava a hrubý úklid. Další požadavky a specifikace jsou uvedeny v tabulce níže. (Požadavky na orientaci otvírání a pozici a výšku klíček budou řešeny dle požadavků zadavatele při zaměření oken)

Část A: Budova Domova Mládeže, Přemyslova 592, Lysá n.L.					
Plastová <u>bílá/bílá</u> okna a dveře s hodnotou prostupu tepla do $U_w \leq 1,0$ [W/m²K]					
položka č	typ	počet ks	rozměry Š/V v mm	popis	poznámka – další požadavky, doplňky (např. sítě, žaluzie, skleněná výplň,)
1	okno	70	2400/1528	dvoukřídle otvíravě-sklopné se sloupkem	138 ks žaluzií, 94 ks sítí, 124 zámečků na okenní křídla
2	okno	7	1200/1528	jednokřídle , otvíravě sklopné	4 ks žaluzií, 2 ks sítí, 5 ks zámečků na okenní křídla
3	okno	10	900/1528	jednokřídle , otvíravě sklopné	5 ks žaluzií
4	okno	2	1200/1828	jednokřídle , otvíravě-sklopné	2 žaluzie, 2 sítě
5	okno	1	2400/1828	dvoukřídle , otvíravě-sklopné, se sloupkem	2 žaluzie, 2 sítě
6	okno	2	2400/1828	tříkřídle , krajní křídla otvíravě-sklopné; prostřední křídlo otvíravé	6 ks žaluzií, 2 ks sítí
7	okno	2	1500/1828	dvoukřídle , otvíravě-sklopné	4 ks žaluzií, 2 ks sítí
8	okno	1	900/1828	jednokřídle , otvíravě-sklopné	1 ks žaluzie
9	okno	1	1800/2128	dvoukřídle , otvíravě-sklopné	2 ks žaluzie, 2 ks zámečků na okenní křídlo
10	okno	1	2600/2128	tříkřídle , 2 křídla otvíravě-sklopné, 1 křídlo otvíravé	3 ks žaluzií, 3 ks zámečků na okenní křídlo
11	okno	2	900/2078	jednokřídle , otvíravě-sklopné	1 ks žaluzie, 1 ks síť, 1 ks zámeček na okenní křídlo
12	okno	19	900/928	jednokřídle , otvíravě-sklopné	5 ks sítí, 2 <i>skleněné výplně s dekorem - dle výběru dodavatele</i>
13	okno	1	1000/1128	dvoukřídle , otvíravé	

14	okno	1	1800/928	2 jednokřídla okna á 900/928 vedle sebe, otevíravě sklopné	
15	okno (celek tvořený 3 okny)	4	2650/928	soustava třech oken , otvíravě – sklopné	
16	okno (celek tvořený z 5 oken)	1	4450/928	soustava pěti oken , otvíravě – sklopné	
17	okno (celek tvořený 3 +3 okny fix)	3	2700/2328	soustava třech oken , otvíravě – sklopné á 900/900 umístěných vedle sebe, pod okny jsou 3 okna fixní s bezpečnostními skly – s dekorem)	fixní okna nahrazují luxfery – viz fotodokumentace, příloha č. 5
18	okno (celek tvořený 5 +5 okny –fix)	3	4450/2178	soustava pěti oken , otvíravě – sklopné á 900/900 umístěných vedle sebe, pod okny je 5 oken fixních s bezpečnostními skly – s dekorem)	fixní okna nahrazují luxfery – viz fotodokumentace, příloha č. 5
19	dveře balkonové	3	1500/2328	jedno dveřní křídlo 950/2300 + fix 550/233	

Součástí položek 1-18 bude vždy vnitřní parapet v barvě bílé.

Plastové a Hliníkové bílé/bílé vchodové dveře s hodnotou prostupu tepla do $U_w \leq 1,2$ [W/m²K]

20	dveře vchodové (plast)	1	2760/2300	fix 760/2300 + otvíravé 2 křídla á 1000/2300, spodní část dveří ve všech třech částech - výplň plast bílý do výšky cca 1/3 výšky křídel	al práh, bezpečnostní klika-klika, dvevní štítek s překrytím, zavírač dveří, zámek
21	dveře vchodové (plast)	1	1690/2310	2 křídla otevíravé á 845/2310, ve spodní části křídel plastová výplň do cca 1/3 výšky křídla	al práh, bezpečnostní klika-klika, dvevní štítek s překrytím, zavírač dveří, zámek
22	dveře vchodové (plast)	1	2460/2820	fix 460/2390 + otvíravé 2 křídla á 1000/2390, spodní část dveří ve všech třech částech - výplň plast bílý do výšky cca 1/3 výšky křídel, nadsvětílík 2460/400	al práh, bezpečnostní klika-klika, dvevní štítek s překrytím, zavírač dveří, zámek
23	dveře vchodové (hliník)	1	2880/2700	fix 880/2300 + otvíravé 2 křídla á 1000/2300, spodní část dveří ve všech třech částech - výplň plast bílý do výšky cca 500 mm, nadsvětílík nad fixem 880/400 a 2000/400	al práh, bezpečnostní klika-klika, dvevní štítek s překrytím, zavírač dveří, zámek (shodný klíč se zámkem dveří položky č.25) <u>25 ks klíčů</u> připojení automatického vrátného
24	dveře vchodové (hliník)	1	1780/3000	2 křídla otevíravé 780/2300 + 1000/2300, ve spodní části křídel plastová výplň do výšky 500 mm, nadsvětílík 1780/700	al práh, bezpečnostní klika-klika, dvevní štítek s překrytím, zavírač dveří, zámek
25	dveře vchodové (hliník)	1	2400/2610	fix 400/2210 + otvíravé 2 křídla á 1000/2210, spodní část dveří ve všech třech částech - výplň plast bílý do výšky cca 500 mm, nadsvětílík 400/400+2000/400	al práh, bezpečnostní klika-klika, dvevní štítek s překrytím, zavírač dveří, zámek (shodný klíč se zámkem dveří položky č.23)

Část B: Budovy Školy-Stržiště 475 a U Dráhy 1280, Lysá n.L.**Plastová okna s hodnotou prostupu tepla do $U_w \leq 1,2$ [W/m²K]**

položka č	typ	počet ks	rozměry Š/V v mm	popis	poznámka – další požadavky, doplňky (např. sítě, žaluzie, skleněná výplň,)
26	okno	1	600/600	jednokřídlé bílé/bílé, otvíravě sklopné, instalace do luxfer	dekor skla dle výběru (Stržiště 475)
27	okno	1	650/800	jednokřídlé bílé/bílé, otvíravě sklopné	dekor skla dle výběru, parapet vnitřní plast - bílý, venkovní parapet (Stržiště 475)
28	okno	1	950/1480	fix , barva ext. tm.hnědá /int. bílá , 	dekor skla dle výběru, parapet vnitřní bílý, vnější parapet v barvě okna, (U Dráhy 1280)