

CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

V této 1. etapě rekonstrukce silnice II/126 je celkové vodohospodářské řešení zcela poplatné navrhovanému způsobu rekonstrukce, tj. pouze povrchovým úpravám vozovky s minimálním zásahem do jejich podkladových vrstev, kdy stávající způsob odvodnění komunikace zůstane nezměněn.

Povrchová voda z vozovky je svedena jejím podélným a příčným sklonem přes hranu silnice do podélných silničních příkopů. Odtud pak do silničních propustků a dále pak do stávajících vodotečí. Hodně povrchové vody se vsákne do podložních vrstev, buďto ze silničních svahů nebo z příkopů.

Tento stávající systém se nezmění. Silniční příkopy budou pročištěny a prohloubeny tak, aby zasahovaly pod předpokládanou úroveň zemní pláně vozovky. Rovněž budou pročištěny, event. přestavěny propustky pod sjezdy na pole nebo pod rozjezdy polních a lesních cest (nezasahuje se mimo silniční parcely). Pročištěny budou i příčné propustky pod silnicí, příp. budou opraveny.

Žádné množství vody v průběhu stavebních prací ani po stavbě zde nepřibývá. Nedochází k žádným přeložkám nebo úpravám vodních toků a vodotečí. Stavbou nebudou dotčeny ani břehy těchto vodotečí.