

M 1:10

SVISLÝ ŘEZ A-A'



KŘÍDLO OKNA – BUDE DEMONTOVANO A VYMĚNĚNO ZA KOPII Z LEPENÉHO PROFILU, NÁTĚŘ V BARVĚ DLE PŮVODNÍ BAREVNOSTI. OTEVÍRÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL.

HLOUBKA OSAZENÍ VE STÁVAJÍCÍM OSTĚNÍ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ, VELIKOST ZASKLENÝCH PLOCH, VNĚJŠÍ PROFILACE RÁMU A KŘÍDEL BUDOU ZACHOVÁNY. POHLEDOVÁ ŠÍŘKA RÁMŮ A KŘÍDEL OKEN BUDE ZACHOVÁNA.

VNĚJŠÍ PARAPET – STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PROVEDENO NOVĚ Z POZINKOVANÉHO PLECHU S NÁTĚREM V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY, BARVA BUDE URČENA PODROBNÝM PRŮZKUMEM BAREVNOSTI, ZPRACOVANÝM V RÁMCI DODÁVKY DODAVATELE STAVBY.

OPRAVA FASÁDY VNĚJŠÍHO OŠTĚNÍ - BUDE PROVEDENA OPRAVA NARUŠENÝCH ČÁSTÍ, POVRCH BUDE OPATŘEN FASÁDNÍM NÁTĚREM V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY.

OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK - V OKOLÍ OKEN BUDE STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ DVOULVRSTVÁ OMÍTKA VYSRAVENA, STĚNA BUDE PŘESTUKOVÁNA A VYMALOVÁNA V BARVĚ MÍSTNOSTI. KERAMICKÉ OBKLADY OŠTĚNÍ (PRODEJNA V 1.NP) BUDOU V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ NAVRŽENÝMI PRACEMI DOPLNĚNY VE STEJNÉM BAREVNÉM A MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ.

PRVKY KOVÁNÍ V NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍCH BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍHO KOVÁNÍ.



DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY.
ROZMĚRY UVEDENÉ V TÉTO DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
DODAVATEL MÁ POVINNOST OVĚRIT POTŘEBNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ I V DOBĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.



! Firma je certifikovaná dle ISO 9001 a ISO 14001 SGS Société Générale de Surveillance SA System & Services Certification Switzerland – Cert. CH10/0368, CH10/0369.
! Naše společnost je zapojena do projektu "Zelené firmy", čímž výrazně rozšiřujeme svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. !