

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 11.6.2019
Reg. č.: vz-186/19
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 1. etapa – stavební práce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V ZD jsou uváděny rozdílné skladby komunikací. Jedná se o specifikaci živičných směsí, spojovacích a infiltračních postřiků i RSCA.
	<u>Skladba dle výkazu výměr:</u> • ACO 11+ modifikovaný, tl. 50 mm • Spojovací postřik z modifikované emulze C 60 BP 4, množství 0,40kg/m2 • ACL 16+ modifikovaný, tl. 60 mm • Infiltrační postřik z emulze C 60 BP 5, množství 0,60 kg/m2 • Recyklace za studena RS 0/63 CA, tl. 200 mm
	<u>Skladba dle technické zprávy (návrh opravy dle diagnostiky Viakontrol z 01/2018):</u> • ACO 11, tl. 50 mm • Spojovací postřik z modifikované emulze C 60 BP 5, množství 0,30kg/m2 • ACP 16+, tl. 60 mm • Infiltrační postřik z modifikované emulze C 50 BP 5, množství 0,60 kg/m2 • Recyklace za studena RS 0/32 CA, tl. 200 mm
	<u>Skladba dle vzorového řezu:</u> • ACO 11+ PMB 45/80-60, tl. 50 mm • Spojovací postřik z modifikované emulze C 60 BP 4, množství 0,40kg/m2 • ACL 16+ PMB 25/55-60, tl. 60 mm • Infiltrační postřik z modifikované emulze C 60 BP 5, množství 0,60 kg/m2, s posypem drceným kamenivem fr. 2/4, množství 3,0 kg/m2 • Recyklace za studena RS 0/32 CA, tl. 200 mm
Dotaz: Upraví zadavatel zadávací dokumentaci tak, aby všechny její části odpovídaly skutečnému požadavku na realizaci stavby a nemohli být uchazeči uvedeni v omyl a tím nemohli být v rámci veřejné zakázky diskriminováni?	
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:	
Jednoznačně platí „Skladba dle vzorového řezu“ s uváděnými druhy asfaltových pojiv. Skladbě odpovídají také položky v soupisu prací.	

	Skladba vozovky byla v PD oproti návrhu uvedenému v diagnostice opravena, a to po konzultaci a se souhlasem zpracovatele diagnostiky (proto je jiná skladba v TZ a jiná ve vzorovém řezu). Souhlasíme s tím, že text týkající se specifikace živičných směsí v popisu odpovídajících položek je neúplný, doplňující informace jsou však patrné ve zmíněném vzorovém řezu. V popisu pol. č. 77 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM je oproti vzorovému řezu chybně uvedena frakce RS 0/63 CA tl. 200 mm. Správně by mělo být RS 0/32 CA tl. 200 mm. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky ovšem tato skutečnost nemá vliv na soupis prací, neboť reálné zastoupení frakce může být jiné.
--	--

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením Zadávací dokumentace zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 20.6.2019 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel