

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	12537-1		
Název mostu:	Most přes potok za obcí Červený Hrádek		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 12537		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.344 km	Staničení na úseku: 0.344 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Kolín		
Obec (MČ):	Bečváry		
Katastrální území:	Červený Hrádek u Bečvár		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kutná Hora, majetková správa Kolín, cestmistrovství Zásmuky		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 6.0 \text{ t}$ $V_r = 21 \text{ t}$ $V_e = 112 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 4.5 \text{ t}$ Rok: 2016			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 2.50 m Délka NK: 3.40 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.78 m Celková šířka mostu: 6.92 m Plocha mostu: 23.53 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -697068 Y: -1065764 WGS: 49.938927°N 15.095773°E Popis spodní stavby: Opěry: plné, z LK, přecházející do klenby z LK. Popis nosné konstrukce: Polokruhová klenba z LK tl. 0.45m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.12 m Výška NK nad hladinou vody: 1.22 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.05 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.95 až 7.00 m Šířka: 1.55 až 1.55 m Výška: 0.88 až 0.88 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.50 m Kolmá světlost: 2.50 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Kámen Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 3.80 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: ŽB skoupky, protažené ocelovými trubkami prům. 0.06m, v. 0.98-1.05m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení: Správce:		

Správní údaje

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: I - Použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 3.11.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 48721.00 Kč Datum posledního stanovení: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 25.6.2019 14:31 Vytisknul z BMS: Dostál Miroslav

