



- ① STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- ② PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ③ LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- ④ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 160 mm
- ⑤ KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m²
- ⑥ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- ⑦ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ⑧ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ
OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1,5mm
- ⑨ PROFILACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 30 mm
- ⑩ ROHOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- ⑪ KOTVENÍ - HMOŽDINKY PLOCHÉ S VRUTEM
- ⑫ OSB DESKA 100mm + SYST. SOUVRSTVÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

DETAIL E PROFILACE PULTOVÉ STŘECHY SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SVAŘOVNY SOU HUBÁLOV

<div><div>anitas</div><div>projekční atelier</div></div>	DETAIL E PROFILACE PULTOVÉ STŘECHY SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU				
	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SVAŘOVNY SOU HUBÁLOV				
	MÍSTO STAVBY: pozemek st 80 kú Loukovec	MĚŘÍTKO	1:5	ZAK.ČÍSLO 1/17	
		FORMÁT	A4		
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DPS	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: SOU HUBÁLOV Hubálov 17 294 11 Loukovec		DATUM	VI/17		
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ		ČÁST	D.1.1.b		
dokumentaci vypracoval: Jaroslav Bárta		Č.VÝKRESU	SO.01 20		