

Atelier M1 architekti s.r.o.  
Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6  
info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz

Stavba: "Adaptace objektu jízdrny pro potřeby GASK, Kutná Hora"

Objekt: **E - jízdrna**

Stupeň: DPS

Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora

## Specifikace výrobků

Datum: leden 2018

Sestavil Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková

## DOPLŇKY

# X

X.01a	Zrcadlo v místnostech 1.05 a 1.06	ks
popis	Skleněné zrcadlo	2
celkové rozměry		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

X.01b	Zrcadlo v místnosti 1.09	ks
popis	Skleněné zrcadlo	1
celkové rozměry		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

X.01c	Zrcadlo v místnostech 2.03 a 2.05	ks
popis	Skleněné zrcadlo	2
celkové rozměry		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

X.02a	Montážní rám pro umyvadlo pro hendikepované v místnosti 1.09	ks
popis		1
celkové rozměry		
materiál		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

X.02b	Montážní rám pro umyvadlo v místnostech 2.03 a 2.05	ks
popis		2
celkové rozměry		
materiál		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

X.03a	Montážní rám pro zavěšené wc	ks
popis		11
celkové rozměry		
materiál		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

X.03b	Montážní rám pro zavěšené wc pro hendikepované	ks
popis		1
celkové rozměry		
materiál		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

<b>X.04</b>	<b>Montážní rám pro kotvení pisoárů</b>	<b>ks</b>
popis		<b>4</b>
celkové rozměry		
materiál		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

<b>X.05</b>	<b>Montážní rám pro kotvení madla v místnosti 1.09</b>	<b>ks</b>
popis		<b>1</b>
celkové rozměry		
materiál		
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

<b>X.06</b>	<b>Madla pro imobilní v místnosti 1.09</b>	<b>ks</b>
popis	Komplet nerezových madel u wc pro imobilní. 1 ks pevné a 1 ks sklopné madlo u wc, pevné madlo s integrovaným držákem toaletního papíru. 1 ks svislé madlo u umyvadla	<b>1</b>
celkové rozměry	madla u wc: 830 x 153 mm Madlo u umyvadla: délka 500 mm	
materiál	Kartáčovaná nerez ocel	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	

<b>X.07</b>	<b>Stínící roleta světlíků</b>	<b>ks</b>
popis	Vnitřní stínící roleta světlíků v hřebeni střechy, umísťná v rovině rámu, vč. včetně vodící lišty, motoru uvnitř navinovací tyče a kompletního ovládacího systému viz projekt slaboproudu. Bez krytu.	<b>2</b>
celkové rozměry	rozměr jednoho dílu světlíku: 1175 x 4060 mm	
materiál	screenová textilie – tkaná textilie z polyesterového vlákna (PES) během procesu povrstvena PVC předpínána ve všech čtyřech směrech, tloušťka 0,32 – 0,43mm, bezúdržbová, nehořlavá (tř.B dle ČSN 73 0863), stálobarevná, odolná proti UV záření, odolná proti teplotním výkyvům od -30°C do +70°C, záruka minimálně 5let, barevnost bude před zadáním do výroby vybrána projektantem a schválena též zástupci investora. Konstrukce - nerezová ocel, hliník.	
poznámka	Součástí dodávky je i dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi ke schválení. Dodavatel také předloží ke schválení vzorek textilie a vodících profilů. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků v nerez oceli a zprovoznění celého systému.	

<b>X.08</b>	<b>Stínící roleta okna O.06</b>	<b>ks</b>
popis	Vnější stínící roleta okna O.06 Screenová roleta s krytem zabudovaným do překladu, včetně vodící lišty, motoru uvnitř navinovací tyče a kompletního ovládacího systému (ovládací tlačítka, kabeláž, a další nezbytné prvky pro plně funkční systém včetně snímače rychlosti větru na fasádě, který zajistí automatické vytažení rolet v případě nepříznivého počasí). Kryt s navinovací tyčí zabudován v nadpraží okna, součástí dodávky jsou všechny kotvící a spojovací prvky.	<b>1</b>
celkové rozměry	velikost okenního otvoru: š. 3800, v. 3000 mm	
materiál	screenová textilie – tkaná textilie z polyesterového vlákna (PES) během procesu povrstvena PVC předpínána ve všech čtyřech směrech, tloušťka 0,32 – 0,43mm, bezúdržbová, nehořlavá (tř.B dle ČSN 73 0863), stálobarevná, odolná proti UV záření, odolná proti teplotním výkyvům od -30°C do +70°C, záruka minimálně 5let, barevnost bude před zadáním do výroby vybrána projektantem a schválena též zástupci investora. Konstrukce - nerezová ocel, hliník.	
poznámka	Součástí dodávky je i dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi ke schválení. Dodavatel také předloží ke schválení vzorek textilie a vodících profilů. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků v nerez oceli a zprovoznění celého systému.	

<b>X.09</b>	<b>Čistící zóna v místnosti 1.01</b>	<b>ks</b>
popis	Čistící zóna v místnosti 1.01, vstupní hala. Zapuštěná v rovině s podlahou.	<b>1</b>
celkové rozměry	1800 x 1000 mm	
materiál	Nerezovým rámem zapuštěný do líce s podlahou a Al profily š.27mm, které jsou spojené nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky. V Al profilech jsou kotveny střídavě gumové a textilní pásy. Dodávka a montáž včetně všech montážních a kotvicích prvků v nerez provedení.	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.10</b>	<b>Zásobník na mýdlo</b>	<b>ks</b>
popis	Zásobník na mýdlo	7
celkové rozměry		
materiál	Nerezový kartáčovaný plech	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.11</b>	<b>Zásobník na papírové ručníky</b>	<b>ks</b>
popis	Zásobník na papírové ručníky	5
celkové rozměry		
materiál	Nerezový kartáčovaný plech	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.12</b>	<b>Zásobník na toaletní papír</b>	<b>ks</b>
popis	Zásobník na toaletní papír, s průhledem pro kontrolu, uzamykatelný, kruhový. Kapacita pro roli s průměrem 26 cm	5
celkové rozměry	cca 275 x 120 mm	
materiál	Nerezový kartáčovaný plech	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.13</b>	<b>Odpadkový koš na papírové ručníky</b>	<b>ks</b>
popis	závěsný koš otevřený, objem 26,5 l	5
celkové rozměry	cca. 435 x 160 x 360 mm	
materiál	Nerezový kartáčovaný plech	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.14</b>	<b>Odpadkový koš na hygienické potřeby</b>	<b>ks</b>
popis	Odpadkový koš na hygienické potřeby na toaletách s výjimkou místnosti 1.06. Uzavíratelný s otvíráním, jež nevyžaduje přímý dotyk. Závěsný, skryté upevnění. Součástí je i montážní sada do stěny podle umístění.	10
celkové rozměry		
materiál	Nerezový kartáčovaný plech	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.15</b>	<b>WC kartáč</b>	<b>ks</b>
popis	Klozetový kartáč vč. nástěnného držáku. Skryté upevnění. Součástí je montážní sada do stěny podle umístění.	12
celkové rozměry	cca. výška 370 mm, průměr 90 mm	
materiál	Nerezový kartáčovaný plech	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.16</b>	<b>Přebalovací pult v místnosti 1.09</b>	<b>ks</b>
popis	přebalovací a odkládací dětský pult s bezpečnostními popruhy vestavěný do stěny. Nosnost minimálně 22 kg. Vestavěný dávkovač hygienických vložek, pneumatický tlumící mechanismus zajišťující pomalé bezpečné sklápění.	1
celkové rozměry	Rozměry h/š/v: 102/892/508mm - složené, 490/889/508mm – rozložené.	
materiál	Nerezový kartáčovaný plech, vnitřní část šedý vysoce odolný plast s antimikrobiální ochranou	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.17</b>	<b>Krycí mřížka sprchového žlábků</b>	<b>ks</b>
popis	Krycí mřížka nerezového půdlahové sprchového žlábků. Třída zatížitelnosti K3 (do 300 kg)	2
celkové rozměry	Délka 1 m	
materiál	Nerezový kartáčovaný plech perforovaný	
poznámka	Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi k odsouhlasení. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	
<b>X.18</b>	<b>Protisněhový systém</b>	<b>ks</b>
popis	Sejmutí a znovuosazení stávajícího protisněhového systému.  Opatrná demontáž, náležitě uskladnění na chráněném místě a opětovné osazení stávajícího protisněhového systému střechy. Před znovuosazením bude systém revidován, poškozené prvky budou nahrazeny novými. Předpokládaný rozsah nahrazovaných prvků 20 %.	1
celkové rozměry	plocha střechy: 393 m2	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků.	
<b>X.19</b>	<b>Znovuosazení systému na ochranu před bleskem</b>	<b>ks</b>
popis	Sejmutí a znovuosazení systému na ochranu před bleskem.  Stávající systém bude nejprve opatrně demontován a odborně vyskladněn na chráněném místě, před znovuosazením bude provedena revize a poškozené části budou nahrazeny novými. Předpokládaný rozsah nahrazovaných prvků 20 %.	1
celkové rozměry	plocha střechy: 393 m2	
poznámka	Kompletní dodávka a montáž vč. kotvicích prvků a spojovacího materiálu	
<b>X.20</b>	<b>Šatní skříňky</b>	<b>ks</b>
popis	Šatní skříňky, ocelové, uzamykatelné, vysoké s jedním oddílem, s dřevěnou lavicí	20
celkové rozměry	h 500 mm, š 300 mm, v 1800 mm, lavice po celé délce sestavy, šířka 300 mm	
materiál	Ocelový plech továrně lakovaný, barva teplá velmi světlá šedá,	
poznámka	Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena architektovi k odsouhlasení. Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	
<b>X.21</b>	<b>Hydrantové systémy</b>	<b>ks</b>
popis	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí. Skříň hydrantu z ocelového plechu, opatřená označením hydrantu a zabezpečením dle normy. Tvarově stálá hadice délky 30 m, kulový ventil z poniklované mosazi, požární proudnice s otočnou hlavou, propojovací hadice. Systém musí splňovat ČSN 73 0873 a ČSN 671-1.	2
celkové rozměry	710 x 710 x 245 mm	
materiál	Ocelový plech továrně lakovaný	
poznámka	Skříňka v místnosti 1.01 je vyrobena jako atyp, viz zámečnický výrobek Z.06. Hydrant umístěný v ní musí splňovat výše uvedené požadavky  Kompletní dodávka a montáž včetně všech kotvicích a spojovacích prvků. Bude předložen vzorek ke schválení architektem.	

<b>X.22</b>	<b>Šatní sestava v místnosti 1.02</b>	<b>ks</b>
popis	Rám s háčky na oblečení. Jednostranný rám kotvený podél stěny, oboustranný rám zavěšený pod stropem. Háčky opatřené číslováním a štítky s čísly pro rozdávání návštěvníkům.	1
materiál	Ocel	
povrchová úprava	Rám s háčky továrně lakovaný, závěsné a kotvicí prvky broušená nerez	
celkové rozměry	Rám kotvený ke stěně - celková délka 9 m Zavěšená ramena - celková délka 4,9 m	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka vč. dílenské dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena k písemnému odsouhlasení architektovi. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvicích a spojovacích prvků	

<b>X.23</b>	<b>Odtah odvětrání stěn</b>	<b>ks</b>
popis	Odvětrání vzduchové mezery u paty obvodových stěn Potrubí polypropylen Raupiano plus DN110, vč. kolen, redukcí, odboček a čistících kusů.	4
celkové rozměry	6,8 m	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvicích a spojovacích prvků	

<b>X.24</b>	<b>Odtokový žlab</b>	<b>ks</b>
popis	Odtokový žlab zapuštěný v dlažbě, kryty pochozí mřížkou nerez ocel	2
celkové rozměry	žlab ve vstupním prostoru - 9,2 m žlab před dveřmi D.04b - 3,3 m	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvicích a spojovacích prvků	

<b>X.25</b>	<b>Napojení odtokového žlabu</b>	<b>ks</b>
popis	Potrubí KG PVC DN110; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů	2
celkové rozměry	od žlabu ve vstupním prostoru k šachtě Š1 - 6,3 m od žlabu před dveřmi D.04b k stávajícímu svodu - 4 m	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvicích a spojovacích prvků	

<b>X.26</b>	<b>Nová výměna pod světlíkem</b>	<b>ks</b>
popis	Dřevěný profil se zkosenými hranami. Opatřený transparentním antimykotickým a protipožárním nátěrem.	4
celkové rozměry	90 x 270 x 4260 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvicích a spojovacích prvků	

<b>X.27</b>	<b>Cihelný překlad nad dveřmi D.01</b>	<b>ks</b>
popis	Cihelný překlad. Betonové cihly položené na ocelovém L profilu 230 x 230 x 8 mm, kotveného do stávající stěny. Délka uložení 200 mm	1
celkové rozměry	1300 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Kompletní dodávka a montáž vč. všech kotvicích a spojovacích prvků	

<b>X.28</b>	<b>Překlad nad oknem O.06 a zachovávanými vraty</b>	<b>ks</b>
popis	Icelový profil IPE 200, délka uložení 250	2
celkové rozměry	4200 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.	

<b>X.29</b>	<b>Překlad nad oknem D.04</b>	<b>ks</b>
popis	Icelový profil IPE 200, délka uložení 250	4
celkové rozměry	3300 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.	

<b>X.30</b>	<b>Překlad nad dveřmi D.10</b>	<b>ks</b>
popis	Icelový profil IPE 100, délka uložení 200	9
celkové rozměry	1500 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.	

<b>X.31</b>	<b>Překlad nad dveřmi D.05, D.14 a D.15</b>	<b>ks</b>
popis	Icelový profil IPE 100, délka uložení 200	6
celkové rozměry	1600 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě.	

<b>X.32</b>	<b>Lavice u hlavního vstupu</b>	<b>ks</b>
popis	Zděná lavice s dřevěnou sedací plochu  Vyzděná zídka z plných betonových cihel dtto. Vyvázená okenní výplně, na výšku 4 cihel (300 mm). Dřevěná sedací plocha tl. 100 mm, masivní dubové dřevo hloubkově impregnované a opatřené 2x čirým olejovým nátěrem (fermeží) a 2x voskováním	2
celkové rozměry	500 x 300 x 3700 mm	
poznámka	Před zadáním do výroby si dodavatel ověří rozměry na místě. Dodávka včetně všech spojovacích a kotvicích prvků.	