

Atelier M1 architekti s.r.o.  
Markétská 1, CZ-169 01 Praha 6  
info@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz

Stavba: "Adaptace objektu jízďárny pro potřeby GASK, Kutná Hora"

**Objekt: E - jízďárna**

Stupeň: DPS

Objednatel: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, 284 01, Kutná Hora

## Specifikace skladeb

Datum: leden 2018

Sestavil Ing. arch. Zuzana Dušek Hanušková

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

# Pu

požadavky na povrchy dle ČSN 730831 (viz projekt PBR) :

povrchové úpravy vnitřních stěnových , stropních, podhledových konstrukcí musí být z výrobků třídy reakce na oheň B-s1-d0 s indexem šíření plamene is=0 mm/min.

v konstrukci střeš ,stropů, pohledů se nesmí použít hmot které při požáru odkapávají nebo opadávají , popř. nejsou jinak zabezpečeny.

Pu.01	Omítka vnější	plocha (m2)
popis	Hlazená štuková vápenná omítka. Oprava stávajících omítek.	615
poznámka		

Pu.02	Nátěr soklu a betonových cihel	plocha (m2)
popis	Vápenná tónovaná lazura, teplá světle šedá, standard AquaBárta. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	233
poznámka		

Pu.03a	Omítka vnitřní, zateplené zděné konstrukce	plocha (m2)
popis	Omítka na perlince. Výmalba disperzním vápenným nátěrem vč. pačokování, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	129
poznámka		

Pu.03b	Omítka vnitřní armovaná, zateplené zděné konstrukce	plocha (m2)
popis	Omítka zateplených zděných konstrukcí bude tam, kde je přístupná, armována rabicovým pletivem do výšky 2 m. Výmalba disperzním vápenným nátěrem vč. pačokování, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	65
poznámka		

Pu.03c	Omítka vnitřní armovaná tmavě šedá, zateplené zděné konstrukce	plocha (m2)
popis	Omítka zateplených zděných konstrukcí bude tam, kde je přístupná, armována rabicovým pletivem do výšky 2 m. Výmalba disperzním vápenným nátěrem vč. pačokování, teplá tmavá šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	37
poznámka		

Pu.03d	Omítka vnitřní armovaná voděodolná, zateplené zděné konstrukce	plocha (m2)
popis	Armování rabicovým pletivem. Výmalba disperzním vápenným nátěrem s přísadou pro větší voděodolnost, vč. pačokování, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	15
poznámka		

Pu.04	Omítka vnitřní, zděné konstrukce	plocha (m2)
popis	Výmalba disperzním vápenným nátěrem vč. pačokování, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	180
poznámka		

Pu.05	Vnitřní nátěr betonových cihel	plocha (m2)
popis	Nátěr disperzním vápenným nátěrem vč. pačokování, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	381
poznámka		

<b>Pu.06</b>	<b>Betonové podlahy</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Přebroušení, vyleštění a impregnace betonové podlahy. Sjednocení doplňovaných částí se stávající podlahou.	871
poznámka		
<b>Pu.07</b>	<b>Revitalizace a fungicidní opatření dřevěných konstrukcí krovu a dřevěného podbití</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Podrobná kontrola krovu, nahrazení poškozených částí (předpokládaný rozsah do 10%), přebroušení dřevěných prvků a jejich opatření antimykotickým nátěrem.	1581
poznámka		
<b>Pu.08a</b>	<b>Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí krovu</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Transparentní protipožární nátěr. Požadavek na požární odolnost R 15 DP3, viz textová zpráva části PBŘ	1581
poznámka		
<b>Pu.08b</b>	<b>Protipožární nátěr ocelových konstrukcí krovu</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Transparentní protipožární nátěr. Požadavek na požární odolnost R 15 DP3, viz textová zpráva části PBŘ	18
poznámka		
<b>Pu.09</b>	<b>Omítka vnitřní, vestavěné moduly, vnější stěny</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Tenkovrstvá omítka, teplá velmi tmavá šedá až antracitová. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	298
poznámka		
<b>Pu.10a</b>	<b>Omítka vnitřní, vestavěné moduly, velmi světle šedá</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Tenkovrstvá omítka, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	297
poznámka		
<b>Pu.10b</b>	<b>Omítka vnitřní, vestavěné moduly, tmavě šedá</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Tenkovrstvá omítka, teplá tmavá šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	218
poznámka		
<b>Pu.11</b>	<b>Omítka vnitřní omyvatelná, vestavěné moduly</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Omyvatelný nátěr, teplá velmi světle šedá. Přesný odstín vybrán architektem na základě předložených vzorků.	191
poznámka		
<b>Pu.12</b>	<b>Keramický obklad, vestavěné moduly</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Keramický obklad čtvercový, dlaždice 15 x 15 cm, barva teplá velmi světle šedá, spárovací hmota v barvě obkladu.	64,4
poznámka		
<b>Pu.13</b>	<b>Ošetření ocelových nosníků viditelných v podlaze v modulu zázemí</b>	<b>plocha (m2)</b>
popis	Opatření antikorozním transparentním nátěrem	3
poznámka		