

OKNA, DVEŘE  
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY  
KAMENICKÉ PRVKY  
KOVOVÉ VÝROBKY  
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
SKLADBY  
VÝKAZ TESAŘSKÉHO DŘEVA



Ing.arch. Petr Dostál  
Varšavská 22, 120 00 Praha 2  
email: p.dostal@quick.cz tel:267310873

Stavebník: Hornické muzeum Příbram

## **MVS VYSOKÝ CHLUMEC – TRANSFER HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU MOKŘANY ČP.13**

DSP+DPS

12.2018

D.1.1. Architektonicko–stavební řešení

**TABULKY, VÝKAZY**

13 A4

**2.11**

# VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE

OD1

stavba: **Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13**  
 objekt:

revize dokumentu: R00  
 stav k: 20.12. 2018

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	KOVÁNÍ STAV / NÁVRH
O 1.1 1.2	460x400 mm		1 1	<b>stav:</b> okno jednoduché, dovnitř otevíravé osazené v zalomení ostění rám profil 60/45 mm jednokřídlové, křídlo chybí <b>návrh:</b> kopie stávajícího okna rám shodný rozměr a profil (použit málo poškozené prvky rámu) křídlo profil 50/35 mm, jednotabulkové, v čepch kolíkové, sklo vloženo do drážky	měkké dřevo bez povrchové úpravy celková degradace  materiál borovice, masiv nenapojované, nelepené profily sklo tažené 2,5 mm povrch mořeno, voskováno	závěsy jednoduché čepy  2 ks čepy očistit, přesadit 2 ks závěsy vrchní plechové, kopie dle okna O6 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem, kopie dle okna O6 1 ks úchopka typ háček 2 ks upevnění rámu k ostění lavičnick nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
O 1.3	460x460 mm		1	<b>stav:</b> okno jednoduché, dovnitř otevíravé osazené v zalomení ostění rám profil 60/45 mm jednokřídlové, křídlo chybí <b>návrh:</b> kopie stávajícího okna rám shodný rozměr a profil (použit málo poškozené prvky rámu) křídlo profil 50/35 mm, jednotabulkové, v čepch kolíkové, sklo vloženo do drážky	měkké dřevo bez povrchové úpravy celková degradace  materiál borovice, masiv nenapojované, nelepené profily sklo tažené 2,5 mm povrch mořeno, voskováno	závěsy jednoduché čepy  2 ks čepy očistit, přesadit 2 ks závěsy vrchní plechové, kopie dle okna O6 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem, kopie dle okna O6 1 ks úchopka typ háček 2 ks upevnění rámu k ostění lavičnick nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
O 1.4	460x460 mm		1	<b>stav:</b> okno jednoduché, dovnitř otevíravé osazené v zalomení ostění rám profil 60/45 mm jednokřídlové, křídlo chybí <b>návrh:</b> kopie stávajícího okna rám shodný rozměr a profil (použit málo poškozené prvky rámu) křídlo profil 50/35 mm, jednotabulkové, v čepch kolíkové, sklo vloženo do drážky	měkké dřevo bez povrchové úpravy celková degradace  materiál borovice, masiv nenapojované, nelepené profily sklo tažené 2,5 mm povrch mořeno, voskováno	závěsy jednoduché čepy  2 ks čepy očistit, přesadit 2 ks závěsy vrchní plechové, kopie dle okna O6 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem, kopie dle okna O6 1 ks úchopka typ háček 2 ks upevnění rámu k ostění lavičnick nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat

ROZMĚRY DVEŘÍ UDÁVAJÍ SVĚTLOST ZÁRUBNĚ  
 ROZMĚRY OKEN UDÁVAJÍ VÝROBNÍ ROZMĚR

## VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE

OD2

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	KOVÁNÍ STAV / NÁVRH
O 2	400x460 mm		1	<b>stav:</b> okno jednoduché, dovnitř otevíravé osazené v zalomení ostění rám profil 60/45 mm jednokřídlové, křídlo chybí <b>návrh:</b> kopie stávajícího okna rám shodný rozměr a profil (použit málo poškozené prvky rámu) křídlo profil 50/35 mm, jednotabulkové, v čepích kolíkované, sklo vloženo do drážky	měkké dřevo bez povrchové úpravy celková degradace  materiál borovice, masiv nenapojované, nelepené profily sklo tažené 2,5 mm povrch mořeno, voskováno	nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat  2 ks čepy očistit, přesadit 2 ks závěsy vrchní plechové, kopie dle okna O6 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem, kopie dle okna O6 1 ks úchopka typ háček 2 ks upevnění rámu k ostění lavičnick povrch. úprava nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
O 3.1 3.2 3.3	530x410 mm	1 1 1		<b>stav:</b> okno jednoduché, ven otevíravé osazené na vnějším líci stěny rám plochý po obvodu profilovaný křídlo nečleněné  <b>návrh:</b> celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopii poškozeného prvku)	měkké dřevo krycí nátěr rám odstín červenohnědá, křídlo odstín okrová způsob zasklení do zasklivač drážky, sklo chybí  plomby druh dřeva shodný se stávajícím, masiv nenapojované, nelepené profily očistit nesoudržné vrstvy nátěrů povrch mořeno, voskováno nové zasklení (rám rozebrat a znovu skolíkovat), sklo tažené 2,5 mm	2 ks čepy 2 ks závěsy vrchní plechové 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem povrch. úprava nezjištěna  kování očistit (nepoškozené kování nedemontovat) nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
O 4	450x350 mm		1	<b>stav:</b> otvor v roubené stěně bez výplně, na vnitřní straně mělká polodrážka po obvodu, křídlo okenice chybí  <b>návrh:</b> doplnit křídlo okenice dřevěná deska masiv	 materiál borovice, masiv mořeno, včelí vosk	2 ks čepy protikus háku  2 ks závěs vrchní pásový, profil 35/4 mm, délka 250 mm 1 ks hák pro zajištění s čepem nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
O 5.1 5.2	350x450 mm	1 1		<b>stav:</b> okno jednoduché, dovnitř otevíravé osazené v zalomení ostění jednokřídlové, křídlo nečleněné  <b>návrh:</b> celková oprava (náhrada poškozených částí plombou, kopii poškozeného prvku)	měkké dřevo mořeno, voskováno  plomby materiál borovice, masiv nenapojované, nelepené profily očistit nesoudržné vrstvy nátěrů krycí nátěr barva olejová odstín shodný se stávajícím zasklit (rám rozebrat a znovu skolíkovat), sklo tažené 2,5 mm	2 ks čepy 2 ks závěsy vrchní plechové 1 ks obrtlík kovaný plochý s čepem povrch. úprava nezjištěna  kování očistit (nepoškozené kování nedemontovat) nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat

# VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE

OD3

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	KOVÁNÍ STAV / NÁVRH
D 1.1	750x1530 mm		1	<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo svlakové (polozapuštěné svlaky) doplněné širšími nezapuštěnými svlaky  zárubeň kamenná s polodrážkou <b>návrh:</b> stávající křídlo repase - kopie s užitím méně poškozených prvků (bez mladších nezapuštěných svlaků)	měkké dřevo bez povrchové úpravy  materiál borovice, masiv mořeno, včelí vosk	2 ks závěsy vrchní kované pásové petlice chybí  2 ks závěsy stávající přesadit, uchytit kovanými hřeby (kopie stávajících) 1 ks nová kovaná petlice kopie petlice D2 nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
D 1.2	770x1540 mm		1	<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo svlakové (nezapuštěné svlaky Z)  zárubeň kamenná s polodrážkou <b>návrh:</b> nové křídlo kopie křídla D1	měkké dřevo bez povrchové úpravy  materiál borovice, masiv mořeno, včelí vosk	1 ks závěsy vrchní kované pásové, 1 ks chybí 1 ks kovaná petlice  1 ks závěs stávající přesadit, přichytit kovanými hřeby 1 ks závěs stávající doplnit - kopie 1 ks kovaná petlice přesadit nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
D 1.3	780x1600 mm		1	<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo svlakové (nezapuštěné svlaky Z)  zárubeň kamenná s polodrážkou <b>návrh:</b> nové křídlo kopie křídla D1	měkké dřevo bez povrchové úpravy  materiál borovice, masiv mořeno, včelí vosk	1 ks závěsy vrchní kované pásové, 1 ks chybí 1 ks kovaná petlice  1 ks závěs stávající přesadit, přichytit kovanými hřeby 1 ks závěs stávající doplnit - kopie 1 ks kovaná petlice přesadit nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
D 1.4	790x1590 mm		1	<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo svlakové (nezapuštěné svlaky Z)  zárubeň kamenná s polodrážkou <b>návrh:</b> nové křídlo kopie křídla D1	měkké dřevo bez povrchové úpravy  materiál borovice, masiv mořeno, včelí vosk	1 ks závěsy vrchní kované pásové, 1 ks chybí 1 ks kovaná petlice  1 ks závěs stávající přesadit, přichytit kovanými hřeby 1 ks závěs stávající doplnit - kopie 1 ks kovaná petlice přesadit nátěr nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat
D 2.1	720x1750 mm	1		<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo rámové členěné na 4 pole  zárubeň trámková s jednostrannou obložkou	měkké dřevo krycí nátěr	2 ks čep s objímkou a opěrkou, závěs vrchní křížový 1 ks zámek vrchní krabicový 1 ks klika litinová s rozetou, štítek

ROZMĚRY DVEŘÍ UDÁVAJÍ SVĚTLOST ZÁRUBNĚ  
ROZMĚRY OKEN UDÁVAJÍ VÝROBNÍ ROZMĚR

# VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE

OD4

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	KOVÁNÍ STAV / NÁVRH
				<b>návrh:</b> oprava křídla  oprava zárubně	odstranit nátěry bez zásahu do povrchu dřeva krycí nátěr olejová barva (suchý štětéc) odstín dle zjištěné barevnosti spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo a zárubeň	očistit, odstranit nátěrové vrstvy závěsy nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat oprava zámku, doplnění klíče, konzervace zámku a vrchního kování grafit s fermeží, vosk
D 2.2	840x1710 mm	1		<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo rámové členěné na 4 pole  zárubeň trámková s jednostrannou obločkou <b>návrh:</b> oprava křídla  oprava zárubně	měkké dřevo krycí nátěr  odstranit nátěry bez zásahu do povrchu dřeva krycí nátěr olejová barva (suchý štětéc) odstín dle zjištěné barevnosti spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo a zárubeň	2 ks čep s objímkou a opěrkou, závěs vrchní křížový 1 ks zámek vrchní krabicový 1 ks klika litinová s rozetou, štítek  očistit, odstranit nátěrové vrstvy závěsy nátěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat oprava zámku, doplnění klíče, konzervace zámku a vrchního kování grafit s fermeží, vosk
D 2.3	880x1730 mm	1		<b>stav:</b> dveře jednokřídlové křídlo rámové členěné na 4 pole  zárubeň trámková s jednostrannou obločkou <b>návrh:</b> oprava křídla (plomba v ploše zadlabaného zámku)  oprava zárubně	měkké dřevo krycí nátěr  odstranit nátěry bez zásahu do povrchu dřeva krycí nátěr olejová barva (suchý štětéc) odstín dle zjištěné barevnosti spodní nátěrové vrstvy, shodný pro křídlo a zárubeň	2 ks čep s objímkou a opěrkou, závěs vrchní křížový 1 ks zámek zadlabací obyčejný 2 ks klika se štítem, al slitina  očistit, odstranit nátěrové vrstvy závěsn átěr kovářská barva odstín šedá tmavá mat doplnit zámek vrchní krabicový, kliku s rozetou a štítek - shodný typ s D1.1, 1.2, doplnění klíče, konzervace zámku a vrchního kování grafit s fermeží, vosk
D 3	950x1300 mm	1		<b>stav:</b> poklop jednokřídlový křídlo svlakové trámková zárubeň polodrážka 35/35 mm  <b>návrh:</b> oprava křídla	měkké dřevo krycí nátěr  očistit	2 ks závěsy vrchní kované pásové 1 ks petlice kovaná  konzervace grafit s fermeží, vosk

ROZMĚRY DVEŘÍ UDÁVAJÍ SVĚTLOST ZÁRUBNĚ  
ROZMĚRY OKEN UDÁVAJÍ VÝROBNÍ ROZMĚR

# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T1

stavba: **Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13**  
 objekt:

revize dokumentu: R00  
 stav k: 20.12. 2018

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH, KOVÁNÍ STAV / NÁVRH	SCHÉMA
T 1	8x 150/210 mm šířka 900 mm práh 220/160 mm	1  1		<b>stav:</b> schody dřevěné schodnicové stupně bez podstupnic  <b>návrh:</b> celková oprava	měkké dřevo  borovice masiv, nelepené, nenapojované profily přírodní vosk	
T 2.1 2.2 2.3	3800x 600 mm rozměr pole 220x600 mm deska tl. 30 mm	44	10	<b>stav:</b> výplň zábradlí svislé desky s dekorativním obrysem lištované k prahu a madlu  <b>návrh:</b> oprava poškozených desek plombováním úprava spodních lišt umožňující odtok vody z drážky	měkké dřevo  desky smrk masiv lišty modřín	
T 2.4	3800x 600 mm pole 220x600 mm deska tl. 30 mm	12	6	<b>stav:</b> výplň zábradlí svislé desky lištované k prahu a madlu  <b>návrh:</b> oprava poškozených desek plombováním úprava spodních lišt umožňující odtok vody z drážky	měkké dřevo  desky smrk masiv lišty modřín	
T 2.5	1000x 600 mm pole 220x600 mm deska tl. 30 mm		5	<b>návrh:</b> nové zábradlí, výplň svislé desky bez profilace kopie podle pole 2.4	desky smrk masiv lišty modřín	

## KAMENICKÉ VÝROBKY

KA1

stavba: **Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13**  
 objekt:

revize dokumentu: R00  
 stav k: 20.12. 2018

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	POZNÁMKA
KA 1.1	750x1530 mm světlost 220/180 mm profil	1		<b>stav:</b> kamenná zárubeň bez profilace, s polodrážkou pro dveřní křídlo  <b>návrh:</b> očistit	žula bez povrchové úpravy  bez nátěru	
KA 1.2	770x1540 mm světlost 220/180 mm profil	1		<b>stav:</b> kamenná zárubeň bez profilace, s polodrážkou pro dveřní křídlo  <b>návrh:</b> očistit	žula bez povrchové úpravy  bez nátěru	
KA 1.3	780x1600 mm světlost 220/180 mm profil	1		<b>stav:</b> kamenná zárubeň bez profilace, s polodrážkou pro dveřní křídlo  <b>návrh:</b> očistit	žula bez povrchové úpravy  bez nátěru	
KA 1.4	790x1590 mm světlost 220/180 mm profil	1		<b>stav:</b> kamenná zárubeň bez profilace, s polodrážkou pro dveřní křídlo  <b>návrh:</b> očistit	žula bez povrchové úpravy  bez nátěru	
KA 2	9x220/300 mm délka 0,8-1,0 m 2x600/850 mm délka 0,8-1,0 m	9		<b>stav:</b> kamenný stupeň bez profilace	žula bez povrchové úpravy	
		2		deska podesty bez profilace  <b>návrh:</b> očistit	bez nátěru	
KA 3	500x300-600 mm tl. 80-100 mm krycí délka 3,0 m		1	krycí deska hrubé špicování	žula bez povrchové úpravy	
KA 4	300-350x300-400 mm tl. 80-100 mm krycí plocha 3,8 x 0,6 m		1	krycí deska hrubé špicování	žula bez povrchové úpravy	

# KOVOVÉ VÝROBKY

KO1

stavba: **Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13**  
 objekt:

revize dokumentu: R00  
 stav k: 20.12. 2018

OZN	ROZMĚR	KS STÁV.	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	POZNÁMKA
KO 1	profil 50x10 mm délka 350 mm	1		<b>stav:</b> kovová mříž 1 svislý prut s rozvílinovým obrysem  <b>návrh:</b> očistit	železo bez povrchové úpravy  konzervace grafit s fermeží, vosk	
KO 2	profil 40x10 mm délka 1,5 m	4	4	<b>stav:</b> kovová kotva pozednice na straně A nová kotva (s ohybem do svislé strany pozednice) nové vruty 10x100 (pozednice), 10x150 (stropní trám)  <b>návrh:</b> očistit	železo bez povrchové úpravy  nátěr antikorozní email na bázi syntetické pryskyřice, povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední	
KO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	330x260 mm 230x290 mm 290x210 mm 250x500 mm 320x310 mm		1 1 1 1 1	rámeček s kovovou tkaninou rámeček L 15x15x3 mm, uchycení tkaniny profilem 10x3 mm, příštoubováno do rofilu L, tkanina nerez drát 1,6 mm, oka 10x10 mm	ocel rámeček galvanicky zinkováno	
KO 4	219x180 mm		1	rámeček s kovovou tkaninou rámeček L 15x15x3 mm, uchycení tkaniny profilem 10x3 mm, příštoubováno do rofilu L, tkanina nerez drát 1,6 mm, oka 10x10 mm	ocel galvanicky zinkováno	
KO 5	400x400 mm		2	rámeček s kovovou tkaninou rámeček L 15x15x3 mm, uchycení tkaniny profilem 10x3 mm, příštoubováno do rofilu L, tkanina nerez drát 1,6 mm, oka 10x10 mm	ocel galvanicky zinkováno	
KO 6	profil 50/8 mm dl. 450 mm		2	pásový profil kovaný	nátěr antikorozní email na bázi syntetické pryskyřice, povrch jemnozrná struktura, odstín šedá střední	



# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

KL1

stavba: **Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13**  
 objekt:

revize dokumentu: R00  
 stav k: 20.12. 2018

OZN	ROZMĚR	KS NOVÉ	POPIS STAV / NÁVRH	MATERIÁL, POVRCH STAV / NÁVRH	POZNÁMKA
KL 1	rš 330 mm dl. 16,0 m	1	žlab podokapní polokruhového průřezu včetně příslušenství (atypické háky přetočené 25/5 mm, žlabový kotlík, čela) dle čsn 73 3610	plech ocelový pozinkovaný 0,6 mm bez nátěru	
	Ø 120 mm dl.3,0 m	1	okapní svod včetně kolen a příchytok dle čsn 73 3610	plech ocelový pozinkovaný 0,6 mm bez nátěru	

stavba: **Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13**  
 objekt:

revize dokumentu: R00  
 stav k: 20.12. 2018

OZN	SCHÉMA	MM	SKLADBA	Č.M.	M2	POZNÁMKA
S 1a	podlaha	100 50 250	štěťová dlažba štěrkové lože štěrk 4-8 mm štěrkový podsyp štěrk 16-32 mm geotegtilie netkaná 500 g/m <sup>2</sup>	001	12,1	
S 1b	podlaha	100 50 250	dlažba nepravidelný plochý kámen štěrkové lože štěrk 4-8 mm štěrkový podsyp štěrk 16-32 mm geotegtilie netkaná 500 g/m2	002 003	8,3 13,0	
S 1c	podlaha	100 50 150	dlažba nepravidelný kámen (rozebraný) štěrkové lože štěrk 4-8 mm štěrkový podsyp štěrk 16-32 mm geotegtilie netkaná 500 g/m2	004	8,1	podél příčných stěn otevřený kanálek 200x150 mm, lem podlahy vybraný kámen výška cca 150 mm s rovnou hranou
S 2a	podlaha	35 25 340	dlažba cihlová 200x200 mm, rozebraná (skladba na střih), spáry shodně s dlažbou před rozebráním štěrkové lože štěrk 4-8 mm štěrkový podsyp štěrk 16-32 mm geotegtilie netkaná 500 g/m2	005	9,7	
S 2b	podlaha	65 25 310	dlažba cihla plná naplocho 295x140x65 mm, rozebraná, doplněná; (skladba na vazbu) štěrkové lože štěrk 4-8 mm štěrkový podsyp štěrk 16-32 mm geotegtilie netkaná 500 g/m2	005	7,0	
S 5	podlaha	35 80 0-120	prkna smrk, drážka, vložené pero; šířka 250-350 mm, v délce místnosti bez napojení, hoblovaná + kartáčovaná polštáře 120x80 mm po 0,8 m; násyp granulované pěnosklo frakce 8-16 mm, hutnit násyp granulované pěnosklo frakce 8-16 mm, hutnit klenba	101 102 103	20,0 15,0 21,6	lem podlahy lišta 50/30 mm hoblovaná se sraženou hranou (3 mm)
S 6	podlaha	65 25 100-300	cihla plná P20 M15 290 x 140 x 65 malta M/1 násyp granulované pěnosklo frakce 8-16 mm, hutnit	104	18,0	krajní řada (u zábradlí) šířky 300 mm cihla kameninová rezná (červená) 295/140/65
S 11	venkovní plocha	100 50 100 150 80	nepravidelné kamenné desky štěrkové lože štěrk 4-8 mm hutněné drcené kamenivo 16-32 mm hutněné drcené kamenivo 32-63 mm geotegtilie netkaná 500 g/m2 jílové těsnění			
S 12	venkovní plocha	40 100 100 150	lomová výsivka 0-4 mm (zavibrovat do štěrku) hutněné drcené kamenivo 8-16 mm hutněné drcené kamenivo 16-32 mm hutněné drcené kamenivo 32-63 mm geotegtilie netkaná 500 g/m2			

# TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

TK1

stavba:	Vysoký Chlumeč - hospodářský objekt Mokřany čp.13														revize dokumentu: R00
objekt:															stav k: 20.12. 2018
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - STĚNY, STROP															
					STÁVAJÍCÍ							NOVÉ			
OZNAČ	KONSTRUKCE, PRVEK	Š(M)	V(M)	D(M)	KS	M³	M²	Š(M)	V(M)	D(M)	KS	M³	M²	POZNÁMKA	
ROZMĚRY U NOVÝCH PRVKŮ JSOU URČENY VÝKRESY NEBO ROZMĚRY PŮVODNÍCH PRVKŮ, ROZMĚRY V TÉTO TABULCE JSOU ORIENTAČNÍ															
MATERIÁL SMRK, V POZNÁMCE UVEDENÉ PRAHOVÉ TRÁMY MODŘÍM, TR. S10															
	CELKEM					8,3	164,0					9,7	193,1		
1-3A	STĚNA					2,66	52,12					1,70	33,06		
1A1	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,28	9,2	1	0,46	8,46	MO	
1A2 - 1A9	TRÁM STĚNY	0,18	0,24	2,0	7	0,60	11,76	0,18	0,24	2,0	1	0,09	1,68		
2A2 - 2A9	TRÁM STĚNY	0,18	0,24	3,6	7	1,09	21,17	0,18	0,24	3,6	1	0,16	3,02		
3A2 - 3A9	TRÁM STĚNY	0,18	0,24	1,6	7	0,48	9,41	0,18	0,24	1,6	1	0,07	1,34		
1A10	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,26	9,5	1	0,44	8,36		
1A11	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,18	1,8	5	0,29	6,48		
1A21, 1A22	SLOUPEK	0,18	0,30	1,8	1	0,10	1,73	0,18	0,30	1,8	1	0,10	1,73		
1A23, 1A24	OSTĚNÍ DVEŘÍ	0,18	0,20	2,0	4	0,29	6,08					0,00	0,00		
1A23, 1A24	OSTĚNÍ DVEŘÍ	0,18	0,20	1,3	2	0,09	1,98	0,18	0,20	1,3	2	0,09	1,98	výměna prahového prvku	
4-5A	STĚNA					1,39	24,83					1,44	26,86		
4A1	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,28	6,1	1	0,31	5,61	MO	
4A2-4A7	TRÁM STĚNY	0,18	0,32	2,6	5	0,75	13,00	0,18	0,32	2,6	1	0,15	2,60		
5A2-5A7	TRÁM STĚNY	0,18	0,32	2,6	3	0,45	7,80	0,18	0,32	2,6	3	0,45	7,80		
4A8	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,26	6,3	1	0,29	5,54		
4A9	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,18	1,5	4	0,19	4,32		
4A25	OSTĚNÍ DVEŘÍ	0,18	0,20	2,0	2	0,14	3,04					0,00	0,00		
4A25	OSTĚNÍ DVEŘÍ	0,18	0,20	1,3	1	0,05	0,99	0,18	0,20	1,3	1	0,05	0,99	výměna prahového prvku	
C	STĚNA					0,00	0,00					3,02	53,32		
C1-C7	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,32	6,1	7	2,46	42,70	C1 MO	
C8	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,32	6,3	1	0,36	6,30		
C9	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,18	1,5	4	0,19	4,32		
D	STĚNA					0,00	0,00					1,77	30,80		
D1-D7	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,32	4,4	7	1,77	30,80	D1 MO	
F	STĚNA					1,47	27,63					0,20	3,70		
F1-F8	TRÁM STĚNY	0,18	0,26	4,2	7	1,38	25,87	0,18	0,26	4,2	1	0,20	3,70		
F11	SLOUPEK	0,18	0,26	2,0	1	0,09	1,76					0,00	0,00		
G	STĚNA					1,14	21,54					0,79	14,70		

# TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

TK2

OZNAČ	KONSTRUKCE, PRVEK	Š(M)	V(M)	D(M)	STÁVAJÍCÍ			Š(M)	V(M)	D(M)	NOVÉ			POZNÁMKA
					KS	M <sup>3</sup>	M <sup>2</sup>				KS	M <sup>3</sup>	M <sup>2</sup>	
G1-G2	TRÁM STĚNY					0,00	0,00	0,18	0,28	4,4	2	0,44	8,10	
1G3-1G7	TRÁM STĚNY	0,18	0,28	1,5	5	0,38	6,90					0,00	0,00	
2G3-2G7	TRÁM STĚNY	0,18	0,26	1,1	5	0,26	4,84					0,00	0,00	
3G3-3G7	TRÁM STĚNY	0,18	0,26	1,5	5	0,35	6,60	0,18	0,26	1,5	5	0,35	6,60	
G11, G12	SLOUPEK	0,18	0,22	2,0	2	0,16	3,20					0,00	0,00	
H	PAVLAČ ZÁBRADLÍ					0,30	9,39					1,03	30,42	
1H1-4H1	PRAHOVÝ TRÁM					0,00	0,00	0,14	0,14	4,1	4	0,32	9,18	MO
1H2-4H2	MADLO	0,14	0,14	4,1	2	0,16	4,59	0,14	0,14	4,1	2	0,16	4,59	
1H3-4H3	VAZNICE					0,00	0,00	0,14	0,14	4,1	4	0,32	9,18	
H11-H14	SLOUPEK	0,12	0,12	2,5	4	0,14	4,80	0,12	0,12	2,5	4	0,14	4,80	
5H1	PRAHOVÝ TRÁM							0,14	0,14	1,3	1	0,03	0,73	MO
5H2	MADLO							0,14	0,14	1,3	1	0,03	0,73	
H15	SLOUPEK							0,12	0,12	2,5	1	0,04	1,20	
ST	STROP					1,34	28,51					1,52	31,03	
ST1	STROPNÍ TRÁM					0,00	0,00	0,16	0,20	5,4	1	0,17	3,89	
ST2	STROPNÍ TRÁM	0,16	0,21	5,4	1	0,18	4,00					0,00	0,00	
ST3, ST4	STROPNÍ TRÁM	0,18	0,20	5,4	1	0,19	4,10	0,18	0,20	5,4	1	0,19	4,10	
ST5	STROPNÍ TRÁM	0,18	0,24	5,4	1	0,23	4,54					0,00	0,00	
ST6	STROPNÍ TRÁM	0,14	0,12	5,6	1	0,09	2,91					0,00	0,00	
ST7-12	STROPNÍ TRÁM	0,17	0,23	5,4	3	0,63	12,96	0,17	0,23	5,4	3	0,63	12,96	
	STROPNÍ TRÁM							0,18	0,24	3,0	4	0,52	10,08	protézování 4 ks trámů

# TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

TK3

stavba:	Vysoký Chlumec - hospodářský objekt Mokřany čp.13																	revize dokumentu: R00
objekt:																	stav k: 20.12. 2018	
TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - KROV																		
OZNAČ	KONSTRUKCE, PRVEK	Š(M)	V(M)	D(M)	STAVAJÍCÍ						NOVÉ							
					KS	M³	M²	Š(M)	V(M)	D(M)	KS	M³	M²	POZNÁMKA				
	CELKEM					2,7	80,9					2,2	60,9					
KR	KROV					2,71	80,90					2,17	60,89					
VA1, VA2	VAZNICE	0,19	0,19	15,5	1	0,56	11,78	0,19	0,19	15,5	1	0,56	11,78					
VA3, VA4	VAZNICE	0,16	0,14	15,5	1	0,35	9,30	0,16	0,14	15,5	1	0,35	9,30					
	SLOUPEK VAZNICE					0,00	0,00	0,16	0,16	0,4	25	0,26	6,40					
SL1-4	SLOUPEK VAZNICE	0,14	0,12	2,5	3	0,13	3,90	0,14	0,12	2,5	1	0,04	1,30					
PA1-4	PÁSEK	0,12	0,12	1,5	5	0,11	3,60	0,12	0,12	1,5	1	0,02	0,72					
VH	VAZNICE HŘEBENOVÁ	0,12	0,12	10,0	1	0,14	4,80	0,12	0,12	6,0	1	0,09	2,88					
KR1-16	KROKEV (LEVÁ)	0,12	0,12	5,3	10	0,76	25,44	0,12	0,12	5,3	6	0,46	15,26					
KR1-16	KROKEV (PRAVÁ)	0,12	0,12	4,6	10	0,66	22,08	0,12	0,12	4,6	6	0,40	13,25					