

OBECNÉ POZNÁMKY:

- všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností
- výrobky a materiály zahrnují i případné kotevní a spojovací prostředky, řešení těsnění, dilatací, a další potřebné příslušenství dle technických podkladů výrobce
- veškeré konstrukce, vrstvy, detaily a způsob jejich provedení budou odpovídat požadavkům ČSN 74 4505 v platném znění

VP 01

VENKOVNÍ PLOCHA - DLAŽBA DO PÍSKOVÉHO LOŽE

240 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (200 x 100 x 60 mm) - UKLÁDÁNA DO PÍSKOVÉHO LOŽE	60		
LOŽE DRŤ 4/8	30		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

VP 02

VENKOVNÍ PLOCHA - 2.NP - OCHOZ NA TERÉNU NAVAZUJÍCÍ NA VENKOVNÍ ALTÁN

350 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (600 x 600 x 40 mm)	40		
LOŽE DRŤ 4/8	160		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

VP 03

VENKOVNÍ PLOCHA - 2.NP - INVALIDNÍ RAMPA

270 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (600 x 600 x 40 mm) - PROTISKLUZNÁ	40		
LOŽE DRŤ 4/8	80		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

VP 04

VENKOVNÍ PLOCHA - 1.NP - OBNOVENÍ POVRCHU VOZOVKY NARUŠENÉHO VÝKOPY

350 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
LITÝ ASFALT - TYP DLE STÁVAJÍCÍHO	80		
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ	-		
PODKLADOVÝ BETON	120		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		