



OZN.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS
15	<p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>PLASTOVÉ OKNO S DVĚMA KŘÍDLY VE SPOLEČNÉM RÁMU PĚTIKOMOROVÝ PROFIL S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLE</p> <p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ ROZM. 1500/2200 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘÍPUSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO CELÁ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ OKNA CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ OBSLUHY, ČTYŘPOLOHOVÉ /ČTVRTÁ VENTILAČNÍ/,</p> <p>BARVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 600 MM</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	6
16	<p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>PLASTOVÉ OKNO S JEDNÍM KŘÍDLEM PĚTIKOMOROVÝ PROFIL S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLE</p> <p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ ROZM. 600/1400 MM, RESP. 700/1500 V PROSTORU SCHODIŠTE ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘÍPUSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO CELÁ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ OKNA CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ OBSLUHY - PÁKOVÝ MECHANISMUS ČTYŘPOLOHOVÉ /ČTVRTÁ VENTILAČNÍ/,</p> <p>BARVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 600 MM</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	11