




OZN.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS
10	<p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p>   <p>PLASTOVÉ OKNO S JEDNÍM KŘÍDLEM PĚTIKOMOROVÝ PROFIL S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLE</p> <p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ROZM. 900/1500 MM, RESP. 700/1500 V PROSTORU SCHODIŠTĚ ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘIZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO CELÁ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ OKNA CELOOBYVDOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ OBSLUHY - PÁKOVÝ MECHANISMUS ČTYŘPOLOHOVÉ /ČTVRTÁ VENTILAČNÍ/,</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	12
		2 + 2