



OZN.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS
13	<p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>PLASTOVÉ OKNO S DVĚMA KŘÍDLY VE SPOLEČNÉM RÁMU PĚTIKOMOROVÝ PROFIL S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLE</p> <p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ ROZM. 900/2000 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘIZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO CELÁ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ OKNA CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ OBSLUHY, ČTYŘPOLOHOVÉ /ČTVRTÁ VENTILAČNÍ/,</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 450 MM A PROTISLUNEČNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE OSAZENÁ NA VNITŘNÍM LÍCI OKNA</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	3
14	<p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>PLASTOVÉ OKNO S JEDNÍM KŘÍDLEM PĚTIKOMOROVÝ PROFIL S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLE</p> <p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ ROZM. 600/600 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘIZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO CELÁ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ OKNA CELOOBVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ OBSLUHY - PÁKOVÝ MECHANISMUS</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 900 MM</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	6