



| OZN. | SCHEMA, ROZMĚR, POPIS | POČET KS |
|------|---|----------|
| 50 | <p>VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ - HLINÍKOVÉ</p> <p>POHLED Z EXTERIERU</p>  <p>HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLE - S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLECH</p> <p>KŘÍDLA OTVÍTRAVÁ ROZM. 1550/2050 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘIZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - ZE 2/3 PROSKLENÉ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO VE SKLADBĚ - SKLO - INERTNÍ PLYN - SKLO, TLOUŠTKY 4 - 16 - 4 MM CELÝ VÝROBEK $U_w = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZE VNITŘ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p> | 1 |
| 51 | <p>VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ - HLINÍKOVÉ</p> <p>POHLED Z EXTERIERU</p>  <p>HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLE - S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLECH</p> <p>KŘÍDLO OTVÍTRAVÉ ROZM. 1055/2100 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PŘIZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - ZE 2/3 PROSKLENÉ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO VE SKLADBĚ - SKLO - INERTNÍ PLYN - SKLO, TLOUŠTKY 4 - 16 - 4 MM CELÝ VÝROBEK $U_w = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA</p> <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZE VNITŘ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p> | 1 |