



VÝROBKY PLASTOVÉ

STR. 8

OZN.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS
19	<p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>PLASTOVÉ OKNO S DVĚMA KŘÍDLY VE SPOLEČNÉM RÁMU PĚTIKOMOROVÝ PROFIL S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLE</p> <p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ DOLNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ ROZM. 1500/2400 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PRÍZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ CCA 40 MM</p> <p>ZASKLENÍ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO CELÁ OKNA $U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ OKNA CELOOBYVODOVÉ, OVLÁDÁNÍ Z ÚROVNĚ OBSLUHY, ČTYŘPOLOHOVÉ /ČTVRTÁ VENTILAČNÍ/,</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET ŠÍŘKY 600 MM</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	4
20	<p>VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ - PLASTOVÉ</p>  <p>POHLED Z EXTERIERU</p> <p>PLASTOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLE - S POZINKOVANOU VÝZTUHOU V RÁMU I V KŘÍDLECH</p> <p>KŘÍDLO OTVÍRÁVÉ ROZM. 700/1970 MM ROZMĚRY PROFILŮ RÁMU U OSTĚNÍ PRÍZPŮSOBIT PŘESAHU ZATEPLENÍ Z PŮDY CCA 40 MM</p> <p>BEZ ZASKLENÍ - PUR VÝPLŇ CELÝ VÝROBEK $U_w = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA</p> <p>ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ - RÁM BARVA BÍLÁ, KŘÍDLA BARVA BÍLÁ</p> <p>DÁL PLATÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY - STR. 1.</p>	1