


| | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|---------------|----------|
|  | Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826 | Autorizoval | Ing. Jiří Cihlář | Profese | doprava |
| | | Vypracoval | Ing. Jiří Cihlář | Číslo zakázky | 201623-2 |
| Místo stavby | Ulice Pražská, město Dobříš | | | Datum | 12/2017 |
| Investor stavby | město Dobříš | | | Stupeň | DPS |
| Objednatel dok. | město Dobříš, Odbor místního rozvoje | | | Revize | A |
| Název akce | DOBŘÍŠ REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÁ | | | Formát | A4 |
| | | | | Paré | |
| Název objektu | SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY | | | Měřítko | - - - |
| Název přílohy | BOZP | | | Číslo přílohy | A.4 |

OBSAH

| | |
|---|---|
| Obsah | 1 |
| 1 Identifikační údaje..... | 2 |
| 1.1 Identifikační údaje stavby | 2 |
| 1.2 Identifikační údaje projektu | 2 |
| 2 Úvod | 3 |
| 3 Základní údaje o stavbě | 3 |
| 4 Situační náčrt a zařízení staveniště..... | 4 |
| 5 Časový plán | 4 |
| 6 Doprava | 4 |
| 7 Údaje o bezpečnostních opatřeních | 5 |

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Název stavby | Dobříš – Rekonstrukce ulice Pražská | |
| Místo stavby | Ulice Pražská mezi Mírovým náměstím a zámkem, město Dobříš | Středočeský kraj |
| Příslušný stavební úřad | města Dobříš | |
| Pozemky stavby | dle přehledu v technické zprávě a dokladové části | |

INVESTOR STAVBY

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Město | Dobříš | |
| Sídlo | Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš | |
| Kontaktní osoba | Ing. Miroslav Modlík (vedoucí Odboru místního rozvoje), tel.: 318 533 307, e-mail: modlik@mestodobris.cz | |
| IČ/DIČ | IČ: 00242098 | DIČ: CZ00242098 |
| Bankovní spojení | 19-521732389/0800 (Česká spořitelna) | |

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

| | |
|--------------------|---|
| Stupeň dokumentace | DPS – Dokumentace pro provedení stavby |
|--------------------|---|

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| Město | Dobříš | |
| Sídlo | Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš | |
| Kontaktní osoba | Ing. Miroslav Modlík (vedoucí Odboru místního rozvoje), tel.: 318 533 307, e-mail: modlik@mestodobris.cz | |
| IČ/DIČ | IČ: 00242098 | DIČ: CZ00242098 |
| Bankovní spojení | 19-521732389/0800 (Česká spořitelna) | |

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Firma | Ing. Jiří Cihlár, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb | |
| Vypracoval | Ing. Jiří Cihlár | |
| Autorizace v oboru | Dopravní stavby, 0701407 | |
| Vysokoškolské vzdělání | ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ | |
| Další vzdělání | Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 | |
| Kontaktní údaje | tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihar.eu, datová schránka: t4kauhs | |
| Webová prezentace | www.jiricihar.eu | |
| Sídlo kanceláře | Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň | |
| IČ/DIČ | IČ: 74598716 | DIČ: CZ8112123701 |
| Bankovní spojení | BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100–2208803004/6210 | |

2 ÚVOD

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu Zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnáváné dle Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a OSVČ dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezavazuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Na základě projektové dokumentace je zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plnění úkolů Plánu BOZP při realizaci stavby kontroluje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu Zákona č. 309/2006 Sb., nebo odborně způsobilá osoba.

Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora ke spolupráci a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. Nezavazuje se ale odpovědnosti tím, že je zabezpečena koordinace projektové dokumentace. Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo.

Povinnosti zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora nebo zodpovědnou osobu na jakékoliv změny:

- technologií,
- pracovních postupů,
- časového plánu a harmonogramu prací,
- změny původních záměrů stavby,
- dále pak na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další možná rizika při provádění pracovních činností na staveništi.

Vyhodnocení Plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zhotovitelé.

Plán BOZP je neoddelitelnou součástí projektové dokumentace a jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP nebo zodpovědnou osobou.

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Tento projekt řeší rekonstrukci ulice Pražská ve městě Dobříš. Daný úsek je definován světelně řízenou křižovatkou s ulicí Plk. B. Petroviče (Mírovým náměstím) a směrovým obloukem u zámku Dobříš (dle situace). Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce vozovky a celková modernizace uličního prostoru.

Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce stavebního řešení a modernizace dopravního prostoru.

Dokumentace členěna na tyto stavební objekty:

SO101 – Zpevněné plochy.

Následující výkony:

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí
- Vyznačení objízdných tras s převedením dopravy na dané objízdné trasy včetně dočasných dopravních opatření
- Vytyčení staveniště a objektu
- Sejmутí ornice a prací souvisejících jako je vybourání stáv. konstrukcí a zajištění stávajících IS
- Výkopové práce pro uložení nových chrániček (jsou-li potřeba)
- Provedení vlastních stavebních prací dle projektu
- Provedení opravy silnice (obrubky, obnova krytu)
- Dopravní značení a opatření
- Po dokončení užívání kompletní odstranění a uvedení daného prostoru do původního stavu
- Převedení dopravy z dočasné objízdné trasy s odstraněním dočasných dopravních opatření
- V případě potřeby rekonstrukce objízdných tras

Určení pro stavbu: Dobříš – Rekonstrukce ulice Pražská
Předpokládaný termín stavby: bude doplněno

Určený zhotovitel zpracuje časový harmonogram prací podle stavebních objektů, který bude pravidelně aktualizovat a bude přílohou plánu BOZP.

Z těchto shora uvedených činností, je možno podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující vykonávané pracovní činnosti:

| Číslo činnosti | Popis |
|----------------|--|
| 4. | Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení |
| 5. | Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají doзору orgánů státní báňské správy |
| 11. | Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb |

4 SITUAČNÍ NÁKRES A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Situační náčrtek zařízení staveniště bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení stavby a budou s ním seznámeni všichni podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. Situační náčrtek staveniště bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího jako součást plánu BOZP a bude v něm vyznačeno:

- buňkoviště a sklady
- umístění lékárničky a hasicích přístrojů
- komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem
- vjezdy a výjezdy z parkovišť, odstavných ploch a zařízení řízení staveniště
- stávající inženýrské sítě (podzemní a nadzemní elektrické vedení, telekomunikačních vedení, plyn, voda a kanalizace atd.)
- nové inženýrské sítě
- ochranná pásma všech inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb mechanizace a pracovníků
- kontejnery na odpad
- sklady PHM a hořlavých látek
- sklady hořlavých plynů
- sklady trvalého a dočasného uložení stavebního materiálu

Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi zhotovitelem a podzhotoviteli.

5 ČASOVÝ PLÁN

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započítáním vlastní výstavby a bude předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním budou seznámeni všichni podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a odsouhlaseny.

6 DOPRAVA

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Pro značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály s tím, že pro všechny výjezdy ze staveniště bude

vždy použita značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ a na celém území staveniště bude platit nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod. Ve vzdálenosti 50 metrů k vjezdům na staveniště z různých směrů budou umístěny značky příkazující snížení rychlosti jízdy (podle doporučení a vyjádření dopravní policie). Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění. Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající velikosti podle počtu strojů a zařízení. Doplnění PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na určených místech. Všechny využívané prostory v rámci průběhu stavby musí zhotovitelé uvést do původního stavu. Zpracovaným a schváleným „**Plánem BOZP**“ a „**Dopravně provozním řádem**“ bude přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačené a určené prostory na staveništích.

7 ÚDAJE O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH

- a) Zhotovitelé seznámí 8 dní před započítáním prací koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (Zákon č. 309/06 Sb., § 16).
- b) Hlavní zhotovitel předá prokazatelně Plán BOZP, případně jeho aktualizaci ostatním podzhotovitelům na staveništi.
- c) Vyšší zhotovitel nepřipustí zahájení práce dalších podzhotovitelů, kteří neprokáží splnění povinnosti Zákona č. 309/2006 Sb., § 16.
- d) Zajistit spolupráci všech zhotovitelů ke koordinaci pracovních činností s ohledem na BOZP.
- e) Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP.
- f) Doložit kvalifikaci pracovníků na prováděné činnosti.
- g) Práce budou prováděny dle zpracovaných technologických postupů a dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- h) Po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracoviště.
- i) Veškeré využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu (odpadový materiál bude odvážen na řízenou skládku).
- j) Na montážní a stavební práce vždy určit odborný dozor.

Stavební stroje, elektrická a strojní zařízení budou označena logem zhotovitelů a musí mít platnou dokumentaci.

Obvody stavenišť (příjezdové a odjezdové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech zeminy, výkopy a místa hrozcí sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit upozorněním proti vstupu nepovolaných osob. Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování jak vozidel, tak stavební techniky ohraničit a v těchto prostorách vyznačit místa skladování vybraných druhů materiálů. Oddělit chemické látky a PHM do speciálních skladů.

Vzhledem k tomu, že není zatím znám přesný ani předběžný počet nasazených pracovních čtí (a tím počet zaměstnanců), počet samostatných výrobních (pracovních úseků), je možno vycházet z toho, že na každém takto zřízeném pracovišti budou podle počtu zaměstnanců umístěny stavební buňky jako šatny, tak aby jejich plošná výměra odpovídala skutečnému počtu zaměstnanců. Vybavení buněk (šaten) je standardní, v případě umístění ledničky nebo vařiče určit odpovědnou osobu za provoz těchto zařízení, stejně tak určit zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty tak, aby šatny odpovídaly hygienickým předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního zařízení WC, které bude odpovídat počtu zaměstnanců, spolu se smluvním zajištěním výměn a případných oprav. Spolu s instalováním buněk – šaten, je v zájmu udržení hygieny navrhováno doplnit o mobilní zařízení sloužící k vykonání základní hygieny – umývárny, sprchy.

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů, popřípadě zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování.

Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro tříděný odpad. Subdodavatel má uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci a na viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast. Vedoucí zaměstnanci na staveništích budou vybaveni služebními telefony na přivolání první pomoci.

Staveniště budou v místech určených specialistou PO vybavena ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady, sklady PMH, sklady řeziva a podobně) a jejich umístění bude zakresleno na nákresu staveniště. Na každém z pracovišť budou vyvěšeny „Požárně poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů).

V místech, kde nebude možno zřídit přívod elektrické energie, budou používány přenosné elektrocentrály s určením odpovědného zaměstnance za jejich provoz a dodržování pravidel doplňování PHM.

Pracovní oděv a OOPP – všichni zaměstnanci musí být označeni zřetelně na pracovním oděvu názvem případně logem svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanci nebudou označeni, mohou být vykázáni ze staveniště. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP (osobní ochranná pracovní pomůcka) pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací a pohybu na staveništi. Každý zhotovitel (podzhotovitel) na úvodní poradě předloží vlastní „Přehled o poskytování OOPP podle pracovního zařazení“ dle Zákona č. 262/2006 Sb., § 104 (Zákoník práce). Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou použitelnosti.

Základní doporučené OOPP používané při pobytu na stavbě: reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní rukavice. V mrazech pak zateplovací vložky – oděv, obuv, pokrývka hlavy.

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou umístěny pouze na předem vytypovaných místech (vyznačených v situačním nákresu Zařízení staveniště a koordinační situaci stavby), vždy tak, aby byly v dosahu probíhajících prací, čímž se vyřeší nutnost dlouhých přesunů materiálů. Tyto prostory budou situovány jako ohraničené skladové prostory s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám.

Ve skladech a na celém staveništi, je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídají všichni zhotovitelé, kteří na daném pracovišti pracují. Udržovat pracovní prostory v čistém a hygienickém stavu a denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a očista komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o sklady jak typu buněk (uzamykatelných), tak o volné sklady, bude materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu (sesutím materiálu, pádem na zaměstnance, přetížením a podobně), nezajištěním přehlednosti a je nutno provádět rozlišení skladovaných druhů materiálů. Je potřeba oddělit skladování chemických látek, ropných látek, plynů hlavně hořlavých. Tyto sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci (znečištění) spodních, povrchových vod nebo rozletem do okolí, nebo k šíření požáru. Prozatímní odvodnění pracovišť bude podle potřeby provedeno po projednání s příslušnou vodohospodářskou správou.

Práce vykonávané v ochranných pásmech budou vykonávány za zvýšené bezpečnosti při pohybu v prostorách možného ohrožení po dobu vykonávané práce, za dodržování závazných předpisů a informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí.

Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí malé stavební mechanizace na jednotlivých dílčích stavbách a pomocí těžké přepravní mechanizace a jeřábů v případech převozu a ukládání objemnějších stavebních konstrukcí a stavebních dílů. Pomocná i stabilní zařízení pro dopravu (lešení, vrátky a jiné určené prostředky), budou vždy řádně převzaty a manipulace s nimi probíhá dle návodů od výrobce, nebo pod vedením řádně proškolených zaměstnanců. Toto se vztahuje i na zaměstnance jiných zaměstnavatelů, kteří budou s tímto při pravidelném proškolení řádně a prokazatelně seznámeni.

Ochranná pásma kolem výkopů, svahů nebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou zajištěna buď výstražnou páskou, nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací.

Tam, kde by hrozilo nebezpečí sesutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na odlehlých pracovištích od hloubky 1,3 m. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP pro tuto činnost. Pro zemní práce budou předem stanoveny případné postupy pro případ nepředvídatelných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.). Před zahájením zemních prací je nutno zjistit, zda se v blízkosti pracoviště nebude vykonávat činnost způsobující otřesy půdy, které by mohly způsobit sesuv půdy. Případná zjištěná opatření musí být projednána s koordinátorem bezpečnosti práce.

Práce ve výškách bude organizována a kontrolována tak, aby materiál, nářadí a pomůcky se skladovaly a ukládaly tak, aby po celou dobu činnosti byly zajištěny proti pádu sklouznutím nebo shozením větrem. Je zakázáno přetěžovat konstrukce, na kterých se pracuje. Prostory, na kterých se pracuje je nutno zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jak zaměstnanců, tak jiných osob. Zaměstnanci i veřejnost musí být chráněni před pádem předmětů. Shazování předmětů, zbytků stavebního materiálu z výšky, lze povolit pouze

na ohrazené místo dopadu nebo transportními rourami do kontejneru. Je přísně zakázáno shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout místo dopadu (plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout zaměstnance z výšky.

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednány se zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti.

Práce ve venkovním prostoru se přerušují – při bouřce, silném dešti, námraze, při větru nad 8 m/s – na zavěšených konstrukcích, na ostatních při 10 m/s a viditelnosti menší jak 30 m a teplotách prostředí nižší jak 10 °C.

Opatření ke snížení rizik:

- Prostor určený k manipulaci s materiálem bude vždy zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.
- Bude prováděna průběžná očista komunikací.
- Řízením nakládky a vykládky bude pověřena osoba s odpovídajícím zdravotním stavem (lékařská prohlídka) a odborným proškolením obsluhy.
- Bude provedena dočasná instalace tabulek BOZP.

V Chocni 14. prosince 2017

Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář

S tímto Plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním:

| Zhotovitel | Zástupce zhotovitele | Kontakt | Datum | Podpis |
|------------|----------------------|---------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Informace o rizicích v BOZP na stavbě

Název akce: Dobříš – Rekonstrukce ulice Pražská

Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům vnějšími vlivy

| | |
|--|---|
| Pohyb a práce na staveništi | Zасыpání zeminou a materiálem |
| | Pád do prohlubní, jam, otvorů, apod. |
| | Pohyb v zařízení staveniště a skladu |
| | Nepořádek na pracovišti |
| | Pád na staveništních komunikacích a podlahách |
| | Nebezpečí vzniku požáru |
| | Špatné skladování hořlavých látek a plynů |
| Pohyb a práce ve výšce | Pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky |
| | Pád osob do hloubky |
| | Pád ze stavebních konstrukcí a žebříků |
| Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí | Práce v ochranném pásmu el. Vedení |
| | Práce v ochranném pásmu telekomunikačního vedení |
| | Práce v ochranném pásmu plynového vedení |
| | Práce v ochranném pásmu vodovodního/kanalizačního vedení |
| | Nebezpečí vzniku požáru, popálení |
| Elektrické zařízení | Možnost ohrožení elektřinou při práci el. nářadím a přístroji |
| | Možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti |
| | Nebezpečí vzniku požáru, popálení |
| Chemické látky | Práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou látkou anebo chemickým přípravkem |
| | Nebezpečí vzniku požáru, popálení, poleptání |
| Doprava | Kontakt se silniční dopravou |
| | |
| | Kontakt se stavební dopravou |
| | Kontakt se stavebním strojem |
| | Hluk, prašnost |
| Práce s nářadím | Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene |
| | Práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí |
| | Úlet opracovávaného materiálu |
| Práce s otevřeným ohněm, sváření | Hluk, prašnost |
| | Ohrožení zářením vznikajícím při svařování |
| | Popálení osob, rozstřík kovu, úkap okují, úlomky strusky |
| Lidský faktor | Nebezpečí vzniku požáru |
| | Práce pod vlivem alkoholu a toxických látek |
| | Neznalost, nebo porušení BOZP, PO |
| | Nedodržování návodu k obsluze a TePP |
| | Únava – porušení bezpečnostních přestávek a času mezi směnami |
| | Nepřízeň počasí – teplo, chlad |
| Ohrožení okolím | Utonutí |
| | Kontakt civilistů – vstup na stavbu |
| | Poškození bezpečnostních prvků stavby – výstražné tabulky, ohrazení výkopů/zábradlí, oplocení |
| Ohrožení přírodními vlivy | Krádeže – zábradlí/oplocení, inženýrské sítě, výstražné tabulky, PHM, chemické látky |
| | Kousnutí, pobodání, uštknutí |

Přehled právních předpisů v platném znění
Název akce: Dobříš – Rekonstrukce ulice Pražská

| | |
|--------------------------------|--|
| Zákon č. 20/1966 Sb. | O péči a zdraví lidu |
| Zákon č. 133/1985 Sb. | O požární ochraně |
| Zákon č. 174/1968 Sb. | O státním odborném dozoru nad bezpečností práce |
| Zákon č. 183/2006 Sb. | Stavební zákon |
| Zákon č. 251/2005 Sb. | O inspekci práce |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | O ochraně veřejného zdraví |
| Zákon č. 262/2006 Sb. | Zákoník práce |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |
| Zákon č. 353/1999 Sb. | O prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky |
| Zákon č. 356/2003 Sb. | O chemických látkách a chemických přípravcích |
| Zákon č. 361/2000 Sb. | O provozu na pozemních komunikacích |
| Zákon č. 369/2001 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace |
| Zákon č. 458/2000 Sb. | Energetický zákon |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb. | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. | Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| Vyhláška č. 50/1978 Sb. | O odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| Vyhláška č. 87/2000 Sb. | Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách |
| Vyhláška č. 231/2004 Sb. | Obsah bezpečnostního listu k chemickým látkám |
| Vyhláška č. 232/2004 Sb. | Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích |
| Vyhláška č. 246/2001 Sb. | O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |
| Vyhláška č. 288/2003 Sb. | Kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání |
| Vyhláška č. 432/2003 Sb. | Kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |
| Vyhláška č. 499/2006 Sb. | O dokumentaci staveb |
| Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. | Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |
| Nařízení vlády č. 28/2001 Sb. | Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru |
| Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. | O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. | Hluk a vibrace |
| Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. | Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky |
| Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. | Kterým se stanoví seznam nemocí z povolání |
| Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. | Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci |
| Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. | O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. | Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. | O bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. | Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu |

| | |
|--------------------------------|--|
| Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. | Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků |
| Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. | O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi |
| ČSN EN – 131 – 1 a 2 | Žebříky |
| ČSN 4309 | Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohl. ocelových lan a jejich vyřazování |
| ČSN 8456 | Skladovací zařízení sypkých hmot |
| ČSN ISO 12 480-1 | Jeřáby – Bezpečné používání |
| ČSN EN 50 110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN 268805 | Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly |
| ČSN 269010 | Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN 331500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 331600 | Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| ČSN 331610 | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání |
| ČSN 341090 | Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení |
| ČSN 650201 | Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci |
| ČSN 690012 | Tlakové nádoby stabilní |
| ČSN 734130 | Schodiště, šikmé plochy |
| ČSN 738106 | Ochranné a záchytné konstrukce |
| Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. | Zdravotní způsobilost |
| Směrnice rady EU č.92/57/EHS | Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby |
| ŘSD Směrnice GR č. 4/2007 | Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích |
| CDV – Příručka | Zásady označování pracovních míst na pozemních komunikacích |

Hlavní zásady řízení BOZP pro stavbu

Hlavní zásady řízení BOZP pro stavbu:

- a) Zhotovitelé seznámí 8 dní před zahájením prací na staveništi koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili (§16a zákona č.309/2006 Sb.)
- b) Předepsané ochranné pracovní pomůcky:
 - s ohledem na charakter pracoviště budou všechny osoby při pohybu po staveništi vybaveny reflexní výstražnou vestou a při montáži jeřábem průmyslovou ochrannou přilbou.
- c) Na pracovišti jednotlivých zhotovitelů bude vždy stanoven zaměstnanec pověřený řízením prací, který zodpovídá za zajištění BOZP a je přítomen na pracovišti (stavbyvedoucí, mistr, vedoucí čety).
- d) Všichni zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni zejména s:
 - místními podmínkami na staveništi, s místy pro příjezd a parkování, s místem poskytování první pomoci, s lokalizací inženýrských sítí, zajištěním požární ochrany
 - technologickým postupem
 - s riziky prací vlastních a dalších zhotovitelů a s opatřeními pro jejich eliminaci
- e) Před zahájením prací musí být odpovědný zástupce zhotovitele proškolen zaměstnancem útvaru bezpečnostního ředitele ŘSD ČR v oblasti bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích za provozu a musí mít k dispozici Směrnici. Platnost školení je 2 roky. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen provést školení zaměstnanců, kteří budou práce vykonávat.
- f) Zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti (Zákoník práce § 101).
- g) Vedoucí prací všech zhotovitelů povedou knihu BOZP, ve které zaznamenávají pravidelné provádění kontrol úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce § 102). Četnost kontrol BOZP musí být přiměřená počtu osob, rizikům práce, zkušenosti pracovníků a výši jejich bezpečnostního povědomí. Vedoucí prací budou provádět preventivní kontroly dechu na alkohol.
- h) Zhotovitelé, kteří budou provádět práce se zvýšeným rizikem podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha 5, zpracují dílčí plán BOZP a předloží jej k připomínkám koordinátorovi BOZP. Na této stavbě se jedná o práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů.

- i) Všichni zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o mimořádných událostech s následkem škody na majetku a zdraví a též obdobných událostech, kdy jen šťastnou shodou okolností ke škodě nedošlo (skoronehody).
- j) Všichni zhotovitelé na vyžádání předloží koordinátorovi BOZP zejména:
 - traumatologický plán, vybavení lékárničky,
 - knihu BOZP,
 - seznámení s pracovištěm, technologickým postupem a riziky prací vlastních zaměstnanců a vedoucích prací dalších zhotovitelů,
 - pracovní a technologické postupy, související další předpisy a ČSN,
 - rizika prací,
 - bezpečnostní list používaných nebezpečných chemických látek,
 - provozní dokumentaci používaných strojů (návod, záznamy o údržbě a poslední revizi),
 - doklad o seznámení zaměstnance s návodem k obsluze používaných strojů a nářadí,
 - doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců (práce ve výšce, svářeč, lešenář, strojník, ...)

Ochranná pásma inženýrských sítí

Plynárenská zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m po obou stranách, pro technologické objekty je 4 m na všechny strany, pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastavěném území 1 m.

Ostatní plynovody a přípojky 4 m na obě strany.

Telekomunikační vedení: Ochranné pásmo telekomunikačního vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.

Potrubí: vodovodní potrubí 2 m na obě strany, bližší požadavky pak specifikuje ČSN 755630 – Vodovodní potrubí.