

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava opěrných dělicích zdí		Doba výstavby:		Objednatel: Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociál		
Druh stavby:		oprava		Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		CSS Rožmitál pod Třemšínem		Konec výstavby:		Zhodovitel:		
JKSO:		8111113		Zpracováno dne:		Zpracoval: Marek Benda		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka Montáž	Celkem	Cenová soustava
62 Úprava povrchů vnější								
1	28990211R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn 80%	m2	42,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
2	622319954RT5	Zateplení podezdívký - fasáda s omítkou, desky XPS 50 mm	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
RTS komentář: Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Všechné dodávky materiálů. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,050 W/m K								
3	311712358	Kotva FIX Z 10x120/60-45 průvrtková, nerez	kus	200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
RTS komentář: Průvrtkové kotvy SPIT FIX Z nerez Vlastnosti a výhody: • Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro popraskaný i nepopraskaný beton • Vysoké a stabilní zařízení dosažené nízkým třením rozpráchno prstýnkou na hladkém povrchu kuželku díky lisování za studena • Zvýšené síťhové namáhání a ohybový moment díky optimální délce závrtu • Zdokonalení rozpráchní v tlhlinovém betonu díky vylepšenému tvaru prstýnku • Vysoká odolnost korozi díky nerezové oceli 1.4404/1.4578 Příklady použití: čistýny odpadních vod, vodárny, konzole v kolektorech, nerezová zadržadla a konstrukce 50442 balení po 25 ks								
711 Izolace proti vodě								
4	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, hlava atiky	m2	13,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
RTS komentář: Dvousložková hydroizolační stěrka proti vlhkosti. Aplikace pomocí stěrky v jedné vrstvě tl. 2 mm. Velmi pružná hydroizolační stěrka, která se používá k vodotěsnému ošetření a ochraně betonových konstrukcí vystavených nebezpečí vzniku trhlin. Do sprchový koutů, koupelen, betonových nádrží. Na opěrné zdi, sádkokartonové stěny, vodězdorné překližky atd. Pro vnitřní a venkovní použití pod obklady a dlažbu								
S Přesuny sutí								
5	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 7 t	t	2,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
RTS komentář: Položka zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz a likvidaci stavební sutí v Brně-měste autemoblem Liaz kapacity 9 t nákladu, tel. 547 212 373, 547 212 390, 605 264 112.								
6	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	2,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
M44 Izolace atik (PVC)								
7	622903111R00	Očištění a vyspravení atiky před opravou, ručně	m	31,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
8	631700001RA0	Betonový potěr C20 s armováním, ručně	m2	13,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
9	283754923	Deska polystyrenová XPS 300 tl. 50 mm	m2	22,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
RTS komentář: Tepelná izolace Vroubkovaný povrch, vhodný pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu. Formát: 1250 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) Souč. tepelné vodivosti 0,035								
10	69366196	Geotextilie FILTEK 150 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	22,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevřená vpychováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkci. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, základních staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrázi a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá								
11	711212001RS3	Penetrace hloubková	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
RTS komentář: Rozmíchání s vodou, nátěr ve dvou vrstvách. Silně savé podklady a podklady obsahující sádku, musí být předem penetrovány výrobkem Haftemulsion a to až ke stykům stěn s podlahou. Sprášující podklady (např. staré cementové omítky) se musí penetrovat do dostatečné hloubky.								
12	28322137	Folie hydroizolační střešní PVC Sikaplan SGMA 1,5	m2	22,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
RTS komentář: Sikaplan® SGMA 1,5 je homogenní, vícevrstvá, hydroizolační fólie, na bázi špičkového polyvinylchloridu (PVC-P), vyztužená skelnou netkanou rohoží. Tloušťka 1,5 mm, plošná hmotnost 1,90 kg/m2. Použití: pro zatěžené střechy, zelené střechy Vlastnosti: Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům Vysoká odolnost proti stárnutí, krupobiti, plamenu a sálavému teplu Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání Vysoká rozměrová stabilita Vynikající flexibilita za nízkých teplot Vysoké pevnosti a tužnost, vynikající svařitelnost								
13	444171020R00	Montáž izolace a PVC folie jedn. tl. do 10cm	m2	13,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012

RTS komentář: Střecha jednoduchá - rovná nebo oblouková bez otvorů. Panely tepelně izolační sféšní i sténové pro opláštění budov. Materiál: plech - PUR - plech nebo Al fólie, papír, PVC									
minerální vlna - plech Tloušťka panelu je různá podle jednotlivých typů.									
14	55326103	Spojovací a upevňovací materiál atiky	kus	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
RTS komentář: Žárové pozinkovaný plech povrchové chráněný vrstvou měkčeného PVC									
15	260101306R00	Pomocný a těsnicí materiál	soupr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
16	311712358	Kotva FIX Z 10x120/60-45 průvlaková, nerez	kus	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
RTS komentář: Průvlakové kotvy SP17 FIX Z nerez Vlastnosti a výhody: • Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro popraskání i nepopraskání beton • Vysoké a stabilní zařízení dosažené nízkým tlakem rozpínacího pryskyrku na hladkém povrchu kuželku díky lisování za stůderna • Zvýšené sřihové namáhání a ohybový moment díky optimální délce závitu • Zdokonalení rozpínání v trřihovém betonu díky vřepšenému tvaru pryskyrku • Vysoká odolnost korozi díky nerezové oceli 1.4404/1.4578 Příklady použití: čistřiny odpadních vod, vodárny, konzole v kolektorech, nerezová zábradřil a konstrukce 50442 balení po 25 ks									
17	230010305R00	Připalek za opracování detailů	kus	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
18	712378001R00	Opěchování atik	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
19	712378007R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
20	712378006R00	Polozka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 150 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách, celkem 12 ks/m.	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
21	766699111R00	Polozka obsahuje dodávku a montáž rohové vnřjší lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
22	941941031R00	RTS komentář: Konstrukce trřihářské	m2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
23	941941831RT4	Lešení a stavební vřahy	m2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
24	941941502R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.do 1 m, H 3 m	m2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		RTS komentář: V polože jsou zalkulovány i náklady na kotvení lešení.	km	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		RTS komentář: Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1 m, H 3 m	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		RTS komentář: Polozka je kalkulována pro řasádní řárové lešení SPRINT, pro nečlenitou řasádu. Pro řasádu členitou je vhodné použit individuální kalkulaci.	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		RTS komentář: Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 100m2	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		RTS komentář: Doprava lešení na starbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze starby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Polozka je určena pro lešení řárové pronaját.	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		RTS komentář: Polozky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenu v ceně montáže.	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
25	998009101R00	Běžné stavební práce	t	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
26	999281111R00	RTS komentář: Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
		RTS komentář: Polozka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku.	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
		RTS komentář: Ořadřní přesuny hmot	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 4 m (nové hmoty)	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
		Celkem:							

Poznámka:
Jedná se opravu opěrných dělících zdřil u vřezdu a přřstřupu do suterěnu.