



| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------|
| KONSTRUKCE VJEZDŮ | | | |
| - je navržena dle TP 170 | | | |
| - Zámková dlažba (červená) ZD | tl. 80 mm | ČSN 73 6131-1 | |
| - Ložní vrstva fr. 4-8 DDK | tl. 40 mm | ČSN 73 6131-1 | |
| - Štěrkoдрт | ŠD | tl. 300 mm | ČSN 73 6126 |
| Celkem | tl. 420 mm | | |

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:
- je navržena dle TP 170, katalogový list D1-N-6-V

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| - Asf. bet. střednězrný | ACO 11 | tl. 50 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Asf. spoj. postřik | 0,80 kg/m ² PS, A | | ČSN 73 6129 |
| - Obal. kam. střednězrné | ACP 16+ | tl. 70 mm | ČSN EN 13108-1 |
| - Asf. infiltr. postřik | 0,60 kg/m ² PI | | ČSN 73 6129 |
| - Kamenivo zpevněné cementem | KSC I. | tl. 120 mm | ČSN 73 6124 |
| - Štěrkoдрт | ŠD | tl. 200 mm | ČSN 73 6126 |
| - Výměna zeminy - kamenivo fr. 63-125 | | tl. 200 mm | ČSN 73 6126 |
| Celkem | | tl. 640 mm | |

KONSTRUKCE CHODNIKU
- je navržena dle TP 170

| | | |
|----------------------------|------------|---------------|
| - Zámková dlažba (šedá) ZD | tl. 60 mm | ČSN 73 6131-1 |
| - Ložní vrstva fr. 2-5 DDK | tl. 40 mm | ČSN 73 6131-1 |
| - Štěrkoдрт ŠD | tl. 150 mm | ČSN 73 6126 |
| Celkem | tl. 250 mm | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Vypracoval: ALEŠ JAMBOR | | Autor, projektant: ING. STANISLAV OSTRUŠKA | | <div></div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Havelcova 70, 280 02 Kolín III email: ales.jambor@seznam.cz tel.: +420 774 549 441 IČ: 74429884 DIČ: CZ8203210796</div> |
| Objednatel: Město Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice | | | | |
| OÚ/MÚ: ROŽĎALOVICE | | Formát: A3 | | |
| Datum: ÚNOR 2019 | | Čís. zakázky: 1907 | | |
| Akce: "STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. SPOJOVACÍ, MĚSTO ROŽĎALOVICE" | | | | |
| Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ | | | | <div>Stupeň: ZSPD</div> <div>Měřítko: 1:50</div> <div>Příloha č.: C4</div> |