




STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk	
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk p.č. st. 346/4, k.ú. Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. Dalibor Andrejs Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Radek Šárovec	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	DATUM: duben 2019	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1. 20
	MĚŘÍTKO: -	

SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN. PRVKU	SCHEMATICKÝ POHLED 1: 50	POPIS, ROZMĚR	POZNÁMKA
1 Z		ZÁBRADLÍ HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ <ul style="list-style-type: none"> - Madlo: TR 44,5/2,5 - Slopek: TR 44,5/2,5 - Vodorovné dělení: TR 35/2,5 - Kotvení: patní plech P6 skrytý pod podl. krytinou - Povrchová úprava: žárové zinkování - Výška x délka: 900 x 1500 mm - Počet: 1 ks - Umístění: m.č. 3.01 	
2 Z		POCHŮZNÝ SYSTÉM <p>Univerzální stoupací komplet dlouhý- rovný</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozměry: 1 ks roštu 800 x 250mm, 2 ks držáků délky 420 mm, 2 ks držáků roštu, spoj. materiál - Povrchová úprava: žárově pozink. ocel s povrch. úpravou - Technické parametry: 1 komplet (tj. 2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáků roštu a rošt) - Počet: 1 ks 	
3 Z		POCHŮZNÝ SYSTÉM <p>Univerzální stoupací komplet krátký- rovný</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozměry: 1 ks roštu 400 x 250mm, 2 ks držáků délky 420 mm, 2 ks držáků roštu, spoj. materiál - Povrchová úprava: žárově pozink. ocel s povrch. úpravou - Technické parametry: 1 komplet (tj. 2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáků roštu a rošt) - Počet: 7 ks 	
4 Z		PROTISNĚHOVÝ KOMPLET <ul style="list-style-type: none"> - Rozměry: sněhová mříž: délka 3 000 mm, výška 200 mm - Technické parametry: držák sněhové mříže, 2ks spojky mříže - Povrchová úprava: sněhové mříže: žárově pozinkovaný ocel. plech s povrch.úpravou, držák sněhové mříže: žárově pozink. pásková ocel, tl.4 mm, povlak. PVC práškovou barvou, 2ks spojky mříže: pozink. ocel s povrchovou úpravou - pro sklon střechy 32° - Počet: 17 ks 	
5 Z		DVOURUBKOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU <ul style="list-style-type: none"> - Rozměry: délka 1 500 mm - Technické parametry: konzola KTFLS350, protikus KTOPFS, šroub KTM8x25mm a matice KTNUT (4 ks na 1 protikus KTOPFS), trubka KTPIPE, plastová záslepka KTCAP - povrchová úprava: pozinkovaná ocel + práškový lak v barvě zinkově šedé - pro sklon střechy 7° (lindab Seamline) - Počet: 14 ks 	