

1.NP (přízemí a mezipatro)													
Č.	Název místnosti	Výška (m)	Čistý obvod zóny (m)	Plocha (m2)	Čistý objem (m3)	Podlaha	Podlaha značka	sokl	Povrchová úprava zdí	Obklad	Povrchová úprava stropu	Podhled značka	Poznámka
001	CHODBA	3,4	24,998	16,54	56,23	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,800 m od podlahy; malba bílá	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
002	POKOJ 2	3,4	15	12,74	43,32	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstím světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,800 m od podlahy; malba bílá	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
003	KANCELÁŘ	3,4	14,999	12,01	40,83	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Štuková om.; malba odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,800 m od podlahy; malba bílá	PH1	
004	POKOJ 1	3,4	14,7	12,01	40,82	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,800 m od podlahy; malba bílá	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
005	POKOJ 3	4,5	14,339	12,85	57,82	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,800 m od podlahy; malba bílá	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
006	WC+SPRCHA IMOB.	4,2	11,199	6,89	28,95	Polyuretánová podlaha odstím světle žlutý	PD02	Dtto podlaha v 70 mm	Polyuretánová stěrka na plno býšku místnosti; barevný odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,300 m od podlahy; malba bílá	PH2	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
007	CHODBA	3,4	17,381	10,02	33,47	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,600 m od podlahy; malba bílá	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
008	SKLAD	3,05	10,199	5,78	17,63	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD03	Dtto podlaha v 70 mm	Štuková om.; malba odstín bílá		SDK podhled S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
009	POKOJ 4	3,05	18,416	18,94	57,77	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,600 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 30 min	PH1	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
010	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,05	11,061	6,29	19,18	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD04	Dtto podlaha v 70 mm	Štuková om.; malba odstín bílá		Štuková om.; malba bílá		
011	SKLAD	3,05	7	2,92	8,9	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD03	Dtto podlaha v 70 mm	Štuková om.; malba odstín bílá		SDK podhled S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 30 min	PH1	
012	KOUPELNA	3,05	8,901	4,81	14,67	Polyuretánová podlaha odstím světle žlutý	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Polyuretánová stěrka na plno býšku místnosti; barevný odstín světle oranžový		SDK podhled S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 30 min	PH2	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
013	SKLÍPEK	1,4	7,53	3,41	4,79	Stávající podlaha			Bez úpravy, stávající om.; malba bílá		Vápenná hl. om.; malba bílá		
014	SKLÍPEK	1,4	7,259	3,29	4,61	Stávající podlaha			Bez úpravy, stávající om.; malba bílá		Vápenná hl. om.; malba bílá		
015	WC ZAM.	3,4	5	1,5	5,1	Epoxidová podlaha	PD01	Dtto podlaha v 70 mm	Štuková om.; malba odstín bílá	Keramický obklad za umyvadme do výšky 1,40 m, š. 1,0 m	SDK podhled S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 30 min	PH1	
				129,99 m²									

2.NP (patro)													
Č.	Název místnosti	Výška (m)	Čistý obvod zóny (m)	Plocha (m2)	Čistý objem (m3)	Podlaha	Podlaha značka	sokl	Povrchová úprava zdí	Obklad	Povrchová úprava stropu	Podhled značka	Poznámka
101	OBYTNÁ HALA- JÍDELNA	2900	17,44	16,15	46,84	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD13	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podlhed S.H. ve výšce 2,600 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 15 min	PH3	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
102	POKOJ 5	2900	13,34	11,07	32,09	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD12	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podlhed S.H. ve výšce 2,600 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 15 min	PH3	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
103	POKOJ 6	2900	13,28	10,8	31,32	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD12	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podlhed S.H. ve výšce 2600 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 15 min	PH3	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
104	KUCHYŇ	2900	10,92	6,25	18,11	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD13	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podlhed S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 15 min	PH3	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
105	MÍSTNOST	2900	11,249	5,55	16,1	Epoxidová podlaha odstím světle žlutý	PD13	Dtto podlaha v 70 mm	Štuková om.; malba odstín bílá		SDK podlhed S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 15 min	PH3	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
106	KOUPELNA	2900	10,392	5,62	16,3	Polyuretánová podlaha odstím světle žlutý	PD11	Dtto podlaha v 70 mm	Suchá om.-desky SDK, ; omyvatelný nátěr plná výška, odstín světle oranžový		SDK podlhed S.H. ve výšce 2,500 m od podlahy; malba bílá, požární odolnost 15 min	PH4	Konkrétníbarevný odstíny budou vybrán až po předložení vzorníku dodavatele.
				55,44 m²									