








Tre - Bon inženýring s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 06979891			Tre - Bon	
odpovědný projektant: ING. FILIP TŘOSKA	vypracoval: ING. FILIP TŘOSKA	kreslil: MICHAL ŠEDA		
akce: PŮDNÍ VESTAVBA UČEBEN SZŠ A VOŠ ZDRAVOTNICKÁ NYMBURK P.Č. ST. 37, K.Ú. NYMBURK (708232), SOUDNÍ 20/6 NYMBURK				
stavebník: STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11, 150 21 PRAHA 5, IČ: 70891095			formát:	ATYP
			měřítko:	-
			datum:	02/2020
			účel:	PROVÁDĚNÍ STAVBY
			stavební objekt:	-
			část dokumentace:	
			D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
název výkresu:			číslo přílohy:	číslo pare:
VÝPIS PRVKŮ			D.1.1.b.7	










VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	KS	
L/P 01		<p>DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ROZMĚRY: 600x1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, MATERIÁL DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, WC ZÁMEK ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ NA SDK PŘÍČKU TL. 75 mm, S POLODRÁŽKOU DOPLŇKY: VENTILAČNÍ MŘÍŽKA NEREZOVÁ 400x80 mm</p> <p>BEZ PRAHU, DVEŘE MUSÍ VYHOVOVAT ČIŠTĚNÍ DESINFEKČNÍMI PROSTŘ. BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE URČEN INVESTOREM</p>	9xL	1xP
L/P 02		<p>DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ROZMĚRY: 800x1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, MATERIÁL DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ NA SDK PŘÍČKU TL. 75 mm, S POLODRÁŽKOU</p> <p>BEZ PRAHU, DVEŘE MUSÍ VYHOVOVAT ČIŠTĚNÍ DESINFEKČNÍMI PROSTŘ. BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE URČEN INVESTOREM</p>	1xL	1xP
L/P 03		<p>DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ROZMĚRY: 800x1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, MATERIÁL DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ NA SDK PŘÍČKU TL. 75 mm, S POLODRÁŽKOU DOPLŇKY: VENTILAČNÍ MŘÍŽKA NEREZOVÁ 400x80 mm</p> <p>BEZ PRAHU, DVEŘE MUSÍ VYHOVOVAT ČIŠTĚNÍ DESINFEKČNÍMI PROSTŘ. BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE URČEN INVESTOREM</p>	–	1xP
L/P 03		<p>DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ ROZMĚRY: 900x1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: PLNÉ, MATERIÁL DTD, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ NA SDK PŘÍČKU TL. 150 mm, S POLODRÁŽKOU</p> <p>BEZ PRAHU, DVEŘE MUSÍ VYHOVOVAT ČIŠTĚNÍ DESINFEKČNÍMI PROSTŘ. BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE URČEN INVESTOREM</p>	1xL	2xP

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHEMA	POPIS	KS
<div>0</div> <div>01</div>		<p>STŘEŠNÍ OKNO VÝKLOPNÉ</p> <p>ROZMĚRY: 940x1600 mm</p> <p>POPIS: PLASTOVÝ RÁM, ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM $U_{wmin}=0,9W/m^2K$ BEZÚDRŽBOVÉ, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ</p> <p>LEMOVÁNÍ: ELOXOVANÝ HLINÍK S IZOLAČNÍM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU</p> <p>DOPLŇKY: VNĚJŠÍ MARKÝZA S ELEKTRICKÝM POHONEM</p>	14
<div>0</div> <div>02</div>		<p>STŘEŠNÍ VÝLEZ OTEVÍRAVÝ DO EXTERIERU</p> <p>ROZMĚRY: 600x600 mm</p> <p>POPIS: PLASTOVÝ RÁM, ZASKLENÍ IZOL. DVOJSKLEM $U_{wmin}=1,2W/m^2K$ BEZÚDRŽBOVÝ, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ</p> <p>LEMOVÁNÍ: ELOXOVANÝ HLINÍK S IZOLAČNÍM LÍMCEM PRO PROFILOVANOU KRYTINU</p>	4

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ
$\frac{K}{01}$		OKAPOVÝ ŽLAB NÁSTŘEŠNÍ RŠ = 500 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	48,0 bm
$\frac{K}{02}$		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY RŠ = 590 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	24,0 bm
$\frac{K}{03}$		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY RŠ = 490 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	1,5 bm
$\frac{K}{04}$		OPLECHOVÁNÍ ODSKOKU STŘEŠNÍ ROVINY RŠ = 540 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	24,5 bm
$\frac{K}{05}$		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY RŠ = 540 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	1,5 bm
$\frac{K}{06}$		LEMOVÁNÍ STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY A KOMÍNU + KRYCÍ LIŠTA RŠ = 460 + 170 mm = 630 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	7,5 bm
$\frac{K}{07}$		LEMOVÁNÍ STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY + KRYCÍ LIŠTA RŠ = 370 + 170 = 540 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	2,0 bm
$\frac{K}{08}$		LEMOVÁNÍ STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY + KRYCÍ LIŠTA RŠ = 420 + 170 = 590 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	2,0 bm
$\frac{K}{09}$		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY RŠ = 540 mm TITANZINKOVÝ PLECH 0 TL. 0,7 mm	25,0 bm