



POPIS PROVEDENÍ:

- PROSKLENÁ STĚNA
- DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ
- ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 38 dB
- ZASKLENÍ DVOJITÉ 2x10 mm
- ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO – KALENÉ SKLO
- HLINÍKOVÝ RÁM
- POVRCH – KOMAXIT RAL 9016

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

- DLE PROJEKTU PBŘ

PŘÍSLUŠENSTVÍ DVEŘÍ:

- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA,
- ZÁMEK

OPTICKÉ ZNAČENÍ:

- SAMOLEPÍCÍ OBOUSTRANNÁ FÓLIE, ČTVERCE 50x50 MM (KOLEČKA Ø50 MM)

MNOŽSTVÍ:

- SK-20.06 1ks

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!!
TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

PROJEKT		ZPRACOVATEL		
CENTRUM CHOCERADY		NOVÁK & PARTNER		
ČÁST DOKUMENTACE	ODDÍL DOKUMENTACE	ZODP. PROJEKTANT	STUPEŇ	
D.1.1 - ARCH. A STAV. TECH. ŘEŠENÍ			PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
PODODDÍL DOKUMENTACE	KAPITOLA DOKUMENTACE	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO	DATUM
KNIHA DETAILŮ	PROSKLENÉ KONSTRUKCE	Alan Tomek	1:25	06.2017
VÝKRES	PROSKLENÁ STĚNA V 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
			DET_SK-20.06	