

































ID	ZÁKLADNÍ POPIS	NÁHLED	ŠÍŘKA KCE	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA mm	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
KLP 10.01	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		280+30	-	33,980	390	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 10.02	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		230+30	-	6,150	340	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 10.03	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		180+30	-	1,520	290	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 10.04	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		160+30	-	11,580	270	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 10.05	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		100+30	-	28,600	210	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KPL 10.06	STŘECHA VZT PŘÍSTAVKU		670	-	1,730	760	<b>Oplechování střechy přístavku</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 20.01	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		425+30	-	16,120	520	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KPL 20.02	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		255+30	-	1,820	350	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu

ID	ZÁKLADNÍ POPIS	NÁHLED	ŠÍŘKA KCE	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA mm	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
KLP 20.03	POZINKOVANÝ PARAPETNÍ PLECH		365+30	-	2,400	455	<b>Oplechování parapetu oken</b> - pozinkovaný parapetní plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 20.04	OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU		1 500	-	3,480	1590	<b>Oplechování střechy vstupu</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 30.01	OPLECHOVÁNÍ ATIKY		320	-	14,600	140	<b>Oplechování atiky</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 30.01 B	POPLASTOVANÝ PODKLADNÍ PLECH		320	-	14,600	280	<b>Podkladní plech oplechování atiky</b> - poplastovaný podkladní plech - plech tl. 0,6+0,55 mm - skladba - vrchní ochranná vrstva, žárově pozinkovaná ocel, epoxidový ochranný lak na spodní straně - barva - černá - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 30.02	OPLECHOVÁNÍ LODŽIE - OKAPOVÝ ŽLAB		400	-	14,580	625	<b>Oplechování okapového žlabu lodžie</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu - zahrnuje i kotvící háky	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 30.03	OPLECHOVÁNÍ LODŽIE - ATIKY		400	-	5,200	470	<b>Oplechování atiky lodžie</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu - zahrnuje i kotvící háky	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 30.04	OPLECHOVÁNÍ LODŽIE - NAPOJENÍ U STĚNY		400	-	14,580	700	<b>Oplechování napojení na fasádu</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 30.05	OPLECHOVÁNÍ LODŽIE - OPLECHOVÁNÍ PRŮVLAKŮ		400	-	5,200	400	<b>Oplechování napojení na fasádu</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého náčrtu - zahrnuje i kotvící háky	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu

ID	ZÁKLADNÍ POPIS	NÁHLED	ŠÍŘKA KCE	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA mm	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
KLP 30.06	STŘEŠNÍ TURBÍNA		-	2	-	-	<b>Ventilační turbína pro odvětrání střešního pláště</b> - hliníková turbína včetně systémových prvků - průměr 350 mm - barva - šedá, antracit	
KLP 40.01	OKAPOVÝ ŽLAB		-	-	155,000	-	<b>Okapový žlab</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 150 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 40.02	OKAPOVÝ SVOD ZÁPADNÍ BUDOVY		-	3	7,800	-	<b>Okapový svod</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 110 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	-
KLP 40.03	STŘECHA PŘÍSTŘEŠKU NA PROPANBUTANOVÉ LAHVE		-	1	2,37	1880	<b>Oplechování střechy přístavku pro propanbutanové lahve</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého nákresu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 40.04	OKAPOVÝ SVOD STŘEDNÍ BUDOVY		-	1	3,53	-	<b>Okapový svod</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 110 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	-
KLP 40.05	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY SEVERNÍHO PŘÍSTAVKU		-	1	4,28	1610	<b>Oplechování střechy severního přístavku</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilace dle přiloženého nákresu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 40.06	OKAPOVÝ SVOD SEVERNÍHO PŘÍSTAVKU		-	1	3,45	-	<b>Okapový svod</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 110 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	
KLP 40.07	OKAPOVÝ SVOD VÝCHODNÍ BUDOVY		-	3	11,85	-	<b>Okapový svod</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 110 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	-

ID	ZÁKLADNÍ POPIS	NÁHLED	ŠÍŘKA KCE	POČET ks	CELKOVÁ DÉLKA m	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA mm	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
KLP 40.08	OKAPOVÝ SVOD VÝCHODNÍ BUDOVY		-	1	2,27	-	<b>Okapový svod</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 110 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	-
KLP 40.09	OKAPOVÝ SVOD STŘEDNÍ BUDOVY		-	1	7,65	-	<b>Okapový svod</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - průměr 110 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	-
KLP 40.10	OPLECHOVÁNÍ ATIKY VÝTAHOVÉ ŠACHTY		—	-	13,43	1340	<b>Oplechování atiky</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - profilační dle přiloženého nákresu	vykázáno jako celková délka všech plechů tohoto typu
KLP 40.11	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY PROPOJOVACÍ CHODBY		-	-	-	PLOCHA 20,55 m2	<b>Oplechování střechy propojovací chodby</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	součet všech ploch
KLP 40.12	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY ZÁPADNÍ BUDOVY		-	-	-	PLOCHA 222,10 m2	<b>Oplechování střechy východní budovy</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	součet všech ploch bez vikýřů a střešních oken
KLP 40.13	OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ		-	-	-	PLOCHA 67,80 m2	<b>Oplechování vikýřů</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	součet všech ploch
KLP 40.14	OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE		-	-	-	PLOCHA 6,31m2	<b>Oplechování střechy vikýře</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	součet všech ploch
KLP 40.15	OPLECHOVÁNÍ VÝCHODNÍ BUDOVY		-	-	-	PLOCHA 267,00 m2	<b>Oplechování střechy východní budovy</b> - pozinkovaný plech s povrchovou úpravou a polyesterovým lakem HBP - systémové řešení - plech tl. 0,7 mm - barva - šedá, antracit (odstín dle AD) - včetně všech systémových prvků a napojení	součet všech ploch