



- POPIS PROVEDENÍ:
- PROSKLENÁ STĚNA
 - ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 38 dB
 - ZASKLENÍ DVOJITÉ 2x10mm
 - ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO – KALENÉ SKLO
 - HLINÍKOVÝ RÁM
 - POVRCH – KOMAXIT RAL 9016

- POŽÁRNÍ ODOLNOST:
- DLE PROJEKTU PBŘ

- OPTICKÉ ZNAČENÍ:
- SAMOLEPÍCÍ OBOUSTRANNÁ FÓLIE, ČTVERCE 50x50 MM (KOLEČKA Ø50 MM)

- MNOŽSTVÍ:
- SK–20.02 1ks

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!!
TENTO VÝKRES NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!

PROJEKT		ZPRACOVATEL		
CENTRUM CHOCERADY		NOVÁK & PARTNER		
ČÁST DOKUMENTACE		ODDÍL DOKUMENTACE		ZODP. PROJEKTANT
D.1.1 - ARCH. A STAV. TECH. ŘEŠENÍ				STUPEŇ
PODODDÍL DOKUMENTACE		KAPITOLA DOKUMENTACE		PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
KNIHA DETAILŮ		PROSKLENÉ KONSTRUKCE		VYPRACOVAL
				Alan Tomek
VÝKRES		ČÍSLO VÝKRESU		DATUM
PROSKLENÁ STĚNA V 2.NP		DET_SK-20.02		06.2017
				REVIZE