

Most ev.č. 101-074b

SPECIFIKACE HRNCOVÝCH LOŽISEK

Ložisko	Typ	MSÚ		MSÚ		MSP			
		svislé zatížení		vodorovné zatížení		posuny podélné			posuny příčné
				podélné	příčné				
		Fz,max	Fz,min	Fx,max	Fy,max	emax	emin	Rozsah +/-	Rozsah +/-
O1-L	VŠESMĚRNÉ	2.12	0.93			50	-18	34	10
O1-S	PŘÍČNĚ PEVNÉ	3.60	1.33		0.17	45	-16	31	0
O1-P	VŠESMĚRNÉ	2.38	0.82			39	-14	27	10
P2-L	VŠESMĚRNÉ	4.24	1.80			28	-10	19	10
P2-S	VŠESMĚRNÉ	6.86	2.63			23	-8	16	5
P2-P	VŠESMĚRNÉ	4.22	1.81			17	-6	12	10
P3-L	PODÉLNĚ PEVNÉ	4.15	1.76	0.28		0	0	0	15
P3-S	PEVNÉ	6.69	2.54	0.60	0.57	0	0	0	0
P3-P	PODÉLNĚ PEVNÉ	4.15	1.76	0.28		0	0	0	15
P4-L	VŠESMĚRNÉ	4.22	1.81			6	-17	12	10
P4-S	VŠESMĚRNÉ	6.86	2.63			8	-23	16	5
P4-P	VŠESMĚRNÉ	4.24	1.80			10	-28	19	10
O5-L	VŠESMĚRNÉ	2.38	0.82			14	-39	27	10
O5-S	PŘÍČNĚ PEVNÉ	3.60	1.33		0.17	16	-45	31	0
O5-P	VŠESMĚRNÉ	2.12	0.93			18	-50	34	10

Síly F (MN) jsou uvedeny v hodnotách pro MSÚ, posuny e (mm) jsou uvedeny v hodnotách MSP