

Profil zadavatele

V Říčanech dne 9.7.2020
Reg. č.: vz-325/20
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8-9 k veřejné zakázce „III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Dotaz č. 1: V objektu SO 201 ve výkazu výměr se nachází položka 54 – Mostní nosníky z oceli S 355 Je možné sdělit jak silné plechy jsou navrženy pro výrobu nosníků a dále jaký je navržen rozměr spřahovacích trnů a jejich počet ? Jaká je prosím uvažována plocha pro aplikaci PKO ocelové konstrukce?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Pro výrobu hlavních nosníků jsou uvažovány plechy: - Pásnice 20 – 60 mm - Stěny 12 – 16 mm Pro spřažení bylo uvažováno s trny 19/150. Je možné použít jiné trny dle zvyklosti výrobce OK. Přibližný počet trnů 2400 ks. Přesné rozměry OK a počty trnů budou stanovy v RDS na základě podrobného statického výpočtu s přihlédnutím k postupu výstavby (především spřažené desky).
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	Dotaz č. 2: Pro výpočet ložisek a následně stanovení ceny na elastomerová a kalotová mostní ložiska je potřeba znát: -návrhové hodnoty pro každé jednotlivé ložisko
	a. svislé zatížení Rz MAX b. svislé zatížení Rz MIN c. posun v osách x a y d. u vedených a pevných ložisek vodorovné síly Rx, Ry e. pootočení
	Zveřejní zadavatel tyto hodnoty?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	Parametry ložisek jsou následující: <i>Elastomerová ložiska:</i> MSÚ - $R_{z,max} = 1400 \text{ kN}$, $R_{z,min} = 300 \text{ kN}$

	MSP - $R_{z,max} = 1100 \text{ kN}$, $R_{z,min} = 350 \text{ kN}$ Deformace – pole 1 $v_x = \pm 20 \text{ mm}$, pole 1 $v_x = \pm 40 \text{ mm}$, natočení 6 mrad <i>Kalotová ložiska:</i> MSÚ - $R_{z,max} = 3200 \text{ kN}$, $R_{z,min} = 400 \text{ kN}$, $R_x = 1000 \text{ kN}$, $R_y = 400 \text{ kN}$ MSP - $R_{z,max} = 2400 \text{ kN}$, $R_{z,min} = 500 \text{ kN}$, $R_x = 750 \text{ kN}$, $R_y = 300 \text{ kN}$ Deformace – $v_x = \pm 40 \text{ mm}$, natočení 10 mrad (s uložení NK po betonáži desky)
--	---

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel