




### LEGENDA

-  ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CD TL. 450 mm
-  ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH CD TL. 300 mm
-  ZDIVO PŘÍČEK Z CIHEL DVOUDĚROVÝCH TL. 100 A 150 mm

S1

- SKLADBA STŘECHY
- NAVRHOVANÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z PVC-P FÓLIE K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
  - NAVRHOVANÁ SEPARAČNÍ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE
  - NAVRHOVANÁ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU,  $\lambda=0,037$  W /m.K A TL. 320mm
  - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA- ASFALTOVÉ PÁSY
  - STÁVAJÍCÍ SILIKÁTOVÁ VRSTVA

S2

- SKLADBA STŘECHY
- NAVRHOVANÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z PVC-P FÓLIE K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
  - NAVRHOVANÁ SEPARAČNÍ VRSTVA Z NETKANÉ TEXTILIE
  - NAVRHOVANÁ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO GRAFITOVÉHO POLYSTYRENU,  $\lambda=0,031$  W /m.K A TL. 270mm
  - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA- ASFALTOVÉ PÁSY
  - STÁVAJÍCÍ SILIKÁTOVÁ VRSTVA

S3


- SKLADBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- NAVRHOVANÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, S VYPÍSKOVANÝMI SPÁRAMY
  - NAVRHOVANÁ KLADEČÍ VRSTVA FRAKCE 4-8mm TL. 30 mm
  - NAVRHOVANÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTÉ FRAKCE 8-16mm TL. 150mm
  - NAVRHOVANÝ ZÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY
  - STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z LITÉHO BETONU TL. AŽ 200mm
  - BUDE RUČNĚ ROZEBRÁN A ZLIKVIDOVÁN NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU

akce  
**Snížení energetické náročnosti objektu Nalžovický zámek,p.s.s.**  
parc.č. st. 291 ; k.ú. Kamýk nad Vltavou [662984]

investor  
**Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb**  
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

zhotovitel  
**INVENTE, s.r.o.**  
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb  
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

### ŘEZ A-Á- NAVRHOVANÝ STAV

navrhoval Ing.arch.Václav Jankovec	konstrukce Patrik Rakowski	razítko 
VP(hip) Ing.arch.Václav Jankovec	kreslil Patrik Rakowski	číslo akce: datum: 10/2018
schválil Ing.arch.Václav Jankovec	kontrola Ing.arch.Václav Jankovec	měřítko: 1:50 stupeň: DSP
		část <b>D.1.1</b>
		č.výkresu <b>13</b>
		paré