P 4 - 14,00 m



betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	80 mm
drcené kamenivo fe 4-8 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =100 MPa	30 mm
drcené kamenivo fe 8-16 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =80 MPa	50 mm
drcené kamenivo fe 0-63 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =45 MPa	200 mm
	360 mm

asfaltový beton ABS I	40 mm
asfaltový beton ABS II na povrchu vrstvy Edef,2 =120 MPa	50 mm
obalované kamenivo asfaltem OK I na povrchu vrstvy Edef,2 =100 MPa	50 mm
mechanicky zpevněné kamenivo MZK na povrchu vrstvy Edef,2 =80 MPa	150 mm
štěrkodrť na povrchu vrstvy Edef,2 =45 MPa	200 mm
	490 mm

P 5 - 21,00 m



betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	60 mm
drcené kamenivo fe 4-8 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =100 MPa	30 mm
drcené kamenivo fe 8-16 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =80 MPa	50 mm
drcené kamenivo fe 0-63 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =45 MPa	100 mm
	240 mm

P 7 - 29,85 m



betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	80 mm
drcené kamenivo fe 4-8 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =100 MPa	30 mm
drcené kamenivo fe 8-16 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =80 MPa	50 mm
drcené kamenivo fe 0-63 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =45 MPa	200 mm
	360 mm

P 15 - 88,05 m



betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	80 mm
drcené kamenivo fe 4-8 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =100 MPa	30 mm
drcené kamenivo fe 8-16 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =80 MPa	50 mm
drcené kamenivo fe 0-63 mm na povrchu vrstvy Edef,2 =45 MPa	200 mm
	360 mm

Detail štěrbinového žlabu malého

měř.: 1:10



Detail A - měř.: 1:10



Detail vjezdu do vrat k domu č.p.47



Podélný profil žlabu

měř.: 1:50



autorský návrh: ing. Jiřina Bukovská	projektant spec.: ing. J. Bukovská, ing.J.Wolf	ing. Bukovská Jiřina **Projekce inž. sítí** *Jaselská 149, 293 01 Ml. Boleslav, IČo 40013936, tel. 326 329608*	
místo: CHUDOPLESY	kraj: Středočeský		
investor: Město Bakov nad Jizerou		stupeň dokumentace: DUR, DSP, DPS	
Chodník podél silnice II/610 na poz. č.k.379 CHUDOPLESY - BAKOV NAD JIZEROU		datum: 5.2014	formát: 5x A4
profese: 100 Objekty poz. komunikací	obsah: Vzorové příčné řezy	měř.: 1:50	č.v: C.1.2.3.