

Profil zadavatele

V Říčanech dne 29.10.2020  
Reg. č.: vz-465/20  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová  
telefon: +420 773 785 922

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 – 20 k veřejné zakázce „II/229 Hředle - Třeboc“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

18.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:</b>
	<b>Dotaz č. 1:</b> V zadávací dokumentaci pod bodem 8.4. <b>Technická kvalifikace</b> žádáte u: <b>člena č. 1 - stavbyvedoucí a člena č. 2 - zástupce stavbyvedoucího osvědčení o autorizaci dopravní stavby</b> dle zákona č. 360/1992 Sb. V příloze zadávací dokumentace - <b>Formuláře 1-7</b> uvádíte ve formuláři: <b>FORMULÁŘ 2 SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU</b> <b>ČLEN Č. 1: stavbyvedoucí a ČLEN Č. 2: zástupce stavbyvedoucího</b> je držitelem <b>autorizace jako autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby</b> Toto je v rozporu a i požadavek na autorizaci ve stupni autorizovaný inženýr je v rozporu s předešlými vysvětleními zadávací dokumentace. <b>Otázka č. 1:</b> Vypustí tedy zadavatel požadavek na autorizaci - autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby resp. upraví formuláře tak, aby byly ve shodě se zadávací dokumentací
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:</b>
	Zodpovězeno v předchozích vysvětleních.
19.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:</b>
	DOTAZ č. 1 - Zadavatel, v rámci dodatečných informací, doplnil délky sanovaných betonových čel. Délky v popisu však nesouhlasí s uvedenou délkou ve výměře položky. Která výměra je správná?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:</b> Opraveno v popisu položky – jedná se o překlep.
20.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:</b>
	DOTAZ č. 2 - Ve výkazu výměr je uvedena položka na dodávku a osazení silničních betonových obrubníků. Mohl by zadavatel upřesnit, kde budou obrubníky osazovány? Předpokládáme, že dlážděné žlaby a rigoly budou provedené ve stejných místech
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:</b> Jedná se o nekryté podobrubníkové odvodňovací kamenné žlaby (rigoly) – kombinace obrubníku a 4 řad kostek drobných v šíři 0,5m. Tato sestava bude osazována ve stísněných poměrech, v místech zářezu, kde není silniční příkop.

	Celková délka nekrytého podobrubníkového odvodňovací kamenného žlabu je 1620,0m.
--	--

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel