

VÝPOČET KUBATUR

akce: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce
Obj.: SO 341 Přeložky a úprava vodovodů Nové Ouholice

VSTUPNÍ HODNOTY	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Ocel
potrubí profil (mm)	32	32	50	50	90x5,4	90x5,4	168x8
vnější prům. (mm)	32	32	50	50	90	90	168
š.výkopu (m)	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20
vytl.plocha (m2)	0,001	0,001	0,002	0,002	0,006	0,006	0,022
podsyyp (m)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
obsyyp (m2)	0,26	0,26	0,28	0,28	0,38	0,38	0,54
konstr.voz. (m)	0,65	-	0,65	-	0,65	-	0,65
konstr.chod. (m)	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-
ornice (m)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

	přípojka		přípojka		řad		chránička
potrubí na mb	32	32	50	50	90x5,4	90x5,4	168x8
341	vozovka	chodník	vozovka	chodník	vozovka	chodník	vozovka
délka (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
hloubka (m)	1,50	1,35	1,50	1,35	1,70	1,70	1,70
výkop (m3)	0,76	0,96	0,76	0,96	1,15	1,55	1,38
podsyyp (m3)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12
obsyyp (m3)	0,26	0,26	0,28	0,28	0,38	0,38	0,54
zásyyp (m3)	0,42	0,62	0,40	0,60	0,67	1,07	0,72
Pažení 1. stěna (m2)	1,60	1,45	1,60	1,45	1,80	1,80	1,80

	přípojka		přípojka		řad		chránička
potrubí celkem	32	32	50	50	90x5,4	90x5,4	168x8
301	vozovka	chodník	vozovka	chodník	vozovka	chodník	vozovka
délka (m)	104,00	21,00	52,00	12,00	168,29	0,00	8,00
hloubka (m)	1,60	1,35	1,60	1,35	1,50	0,00	1,50
výkop (m3)	79,04	20,16	39,52	11,52	193,53	0,00	11,04
podsyyp (m3)	8,32	1,68	4,16	0,96	16,83	0,00	0,96
obsyyp (m3)	27,54	5,56	14,46	3,34	64,56	0,00	4,32
zásyyp (m3)	43,18	12,92	20,90	7,22	112,14	0,00	5,76
pažení (m2)	332,80	60,90	166,40	34,80	605,84	0,00	28,80

354,81 (m3)
32,91 (m3)
119,77 (m3)
202,13 (m3)
1229,54 (m2)

- výkop kanalizace v komunikaci od pláňe, zásyyp po pláň
- výkop přípojek od pláňe komunikace
- pískové lože 0/8 mm
- obsyyp hutněný štěrko-písek zrno do 20 mm

Ostatní položky mimo zemní práce

potrubí PE100, SDR17, Ø32x2, elektrotvarovky	125,00 m
potrubí PE100, SDR17, Ø50x3, elektrotvarovky	64,00 m
potrubí PE100, SDR17, Ø90x5,4, elektrotvarovky	176,29 m
chránička ocel Ø168x8, svařované, 3x izolované	8,00 m
bílá výstražná fólie nad potrubím řadů	176,29 m
signální vodič	176,29 m
demontáž stávajícího řadu litina DN 80	160,00 m
demontáž stávajícího řadu PVC DN 80	15,00 m
armatura - hydrant DN 80	2 ks
armatura - šoupě DN 80	5 ks
armatura - montážní vložka DN 80	3 ks
armatura - zemní souprava šoupátková DN 80 + poklop šoupátkový	5 ks
armatura - celolitínový navrtávací pas d32	15 ks
armatura - celolitínový navrtávací pas d50	8 ks