

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:
 ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
 ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9

- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2m JE 10mm
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM


BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
VÝPLNOVÝ	C 16/20 - XF1 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
ZÁKLAD ZDI	C 25/30 - XC2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DRÁK ZDI	C 25/30 - XC2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
RÍMSA	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.2-Dmax 22-S3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Název akce :	III/2766 PODHRADÍ, ZÁRUBNÍ ZEĎ	
Název objektu :	ZÁRUBNÍ ZEĎ KM 2.450	Číslo objektu : SO 251

C

STAVEBNÍ ČÁST

	Vypracoval	E.KADAVÁ		zak. číslo	14-10-065
	Zodp. projektant	E.KADAVÁ		datum	11/2014
PROJEKTOVATEL KANCELÁR Address : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 533	Techn. kontrola	ING. T.HUMPAL		stupeň	DSP, PDPS
	Investor	KŠÚS STŘEDODĚSKÉHO KRAJE		měřítko	1:50
Příloha : PRŮČNÉ ŘEZY				č. příloh:	paré:
				C.1.4	