

The diagram illustrates the cross-section of a paved pedestrian path (chodník) with a width of 1.50 m. The path is bordered by concrete curbs (silniční obrubník) on both sides, which are 80/250 mm in size and set into a concrete bed (bet. lože C20/25 XF2). The top surface of the path is at an elevation of +0.00. The ground level on either side is at +0.06. The path surface has a 1.00% longitudinal slope. The construction layers, from top to bottom, are: a 60 mm thick concrete paving (betonová dlažba), a 30 mm thick bedding layer (ložná vrstva), a 250 mm thick bedding layer (šterkodrť) with a density of ρ_A , and a 340 mm thick reinforcement layer (hutněná pláň) with a minimum design strength of 30 MPa. The total thickness of the reinforcement layer is 340 mm. The path is finished with a 0.15 m thick layer of humus and grass (ohumusování, zatravnění). The overall width of the path, including the curbs, is 1.50 m. The distance from the centerline to the curb is 0.15 m. The path is labeled 'CHODNÍK - DLAŽDĚNÝ POVRCH'.

CHODNÍK

0,15 1,50 0,19

+0,06

178,11

1,00%

+0,00

1:3

3,00%

Silniční obrubník 80/250
do bet. lože C20/25 XF2

Ohumusování, zatravnění,
tl. 0,15 m

CHODNÍK – DLAŽDĚNÝ POVRCH

• BETONOVÁ DLAŽBA		60 mm
• LOŽNÁ VRSTVA	(2–8)	30 mm
• ŠTERKODRŤ	ρ_A (0–32)	250 mm
• HUTNĚNÁ PLÁŇ		min. $E_{def,2} = 30$ MPa
CELKEM		340 mm

VAROVNÝ PÁS 0,40

CHODNÍK 1,50

0,19

Silniční obrubník 80/250 do bet. lože C20/25 XF2

+0,00

+0,00

175,50

1,00%

+0,00

1:3

3,00%

VJEZD - DLAŽDEŇ PLOCH

• BETONOVÁ DLAŽBA	80 mm
• LOŽNÁ VRSTVA	(2-8) 40 mm
• ŠTĚRKODŘÍ Š _{DA}	(0-32) 150 mm
• ŠTĚRKODŘÍ Š _{DB}	(32-63) 200 mm
• HUTNĚNÁ PĚŇ	min. E _{def,2} = 45 MPa
CELKEM	470 mm

Kontrastní reliéfní dlažba

SR 173,00

PROJEKTANT		INVESTOR/STAVEBNÍK		Výšky: BPV		Souřadnicový systém: JTSK	
<div><div><div>PROJEKT</div></div></div>		Obec Nová Ves Nová Ves 154 277 52 IČ: 002 37 132		PROJEKTANT: Ing. Petr Fojt HIP: Ing. Petr Fojt VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Kodras			
A: Soukenická 64/22, Slaný 274 01 IČ: 07071353							
MÍSTO silnice II/608, Středočeský kraj, okres Mělník, k.ú. Nová Ves				PŘÍLOHA		ČÍSLO PARÉ	
AKCE Nová Ves - Nové Ouholice, chodníky podél II/608				C.4			
ČÁST SO 101 - Chodník Nová Ves - Nové Ouholice				STRUPEŇ PD DSP			
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO ZAKÁZKY 18044			
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				DATUM 01/2019			
				MĚŘÍTKO M 1:50			