



LEGENDA

- | | | | |
|--|------------------------|--|---|
| | KATASTRÁLNÍ MAPA | | RELIEFNI DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - KONTRASTNÍ ČERNÁ |
| | NOVÉ HRANY | | CHODNÍK - DLAŽBA tl. 60 mm |
| | STÁVAJÍCÍ HRANY | | OHUMUSOVÁNÍ/ZATRAVNĚNÍ |
| | VODOROVNÉ DOP. ZNAČENÍ | | VJEZDY - DLAŽBA tl. 80 mm |
| | POKLAP HORKOVOD | | VPUSTI STÁVAJÍCÍ/NOVÉ |
| | HYDRANT/ŠOUPÉ/PLYN | | ODVODNĚNÍ |
| | KANALIZAČNÍ ŠACHTA | | LAMPY VO STÁVAJÍCÍ/POSUN/NOVÉ |
| | STOŽÁR | | |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 - CHODNÍK NOVÁ VES - NOVÉ OUHOVICE
SO 102 - CHODNÍK DO VEPŘEKU
SO 201 - LÁVKA PŘES BAKOVSKÝ POKOT

POZNÁMKY:

- Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat jej po celou dobu stavby !!!
- Úpravy pro nevidomé budou vybudovány z reliéfní dlažby v kontrastním provedení. Provedení signálních pásů, varovných pásů a vodicích pásů je navrženo a bude provedeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Pro hmatové úpravy bude použit materiál dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZÚS.
- pokud nebude na pláni nebo na stávající podkladní vrstvě dosažena předepsaná hodnota modulu přetvárnosti min. Edef,2, bude o zlepšení vlastností podloží rozhodnuto na stavbě za účasti geologa a projektanta
- lože obrub bude provedeno z betonu C20/25 XF2
- není-li uvedeno jinak součástí odstranění původního krytu je odstranění obrub
- varovné pásy zhotovené mimo plochu chodníku budou ohraničeny zapuštěnými obrubami tl. 8 cm
- prostor směrem do stávajícího terénu za novými obrubami bude ohumusován, zhutněn, oset travním semenem a vyrovnán do výšky okolního terénu
- stávající vstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, šachty, ...) budou ve všech případech výškově dorovnány do úrovně nového povrchu.
- dotčené vpusti dešťové kanalizace budou výškově upraveny - 2 cm pod úroveň nového povrchu.
- mříže uličních vpustí budou uloženy tak, aby otvory byly kolmo na směr jízdy

BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA NESMÍ BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 sb. ŽÁDNÁ ČÁST PROJEKTU KOPIROVÁNA ČI JINAK ROZŠÍŘOVÁNA

PROJEKTANT		INVESTOR/STAVEBNÍK		Výšky: BPV		Souřadnicový systém: JTSK	
<div><div>PRPFJEKT</div></div>		Obec Nová Ves Nová Ves 154 277 52 IČ: 002 37 132		PROJEKTANT: Ing. Petr Fojt HIP: Ing. Petr Fojt VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Kodras			
A: Soukenická 64/22, Slaný 274 01 IČ: 07071353							
MÍSTO silnice II/608, Středočeský kraj, okres Mělník, k.ú. Nová Ves				PŘÍLOHA		ČÍSLO PARÉ	
AKCE Nová Ves - Nové Ouholice, chodníky podél II/608				C.2.2.			
ČÁST SO 102 – chodník do Vepřeku				STRUPEŇ PD		DSP	
NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO ZAKÁZKY		18044	
SITUACE STAVBY				DATUM		01/2019	
				MĚŘITKO		M 1:250	